



Especificações Técnicas

Descrição	Nobreak SMS Tech 600VA Bivolt/115V - 29300
Fabricante	SMS
SKU	29300
EAN	7896586820582
Topologia	Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line
Potência	600 VA
Tensão entrada	Bivolt automático 115/127/220V~
Tensão saída	115V~
Forma de Onda	Senoidal por aproximação - retangular PWM
Fator de potência de saída	0,5
Conexão de entrada	Plugue NBR 14136
Conexão de saída	6 tomadas NBR 14136
Tempo de autonomia (máximo)	30 minutos para computador on board + monitor LED 15,6"
Formato	Torre
Fusível	Porta fusível externo com unidade reserva



Microprocessador	Microprocessador ARM 32 bits de alta velocidade com memória Flash
Sinalizações	Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak.
Botão liga/desliga	Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários
Proteções para a carga	Queda de rede (Blackout) Ruído de rede elétrica Sobretensão de rede elétrica Subtensão de rede elétrica Surtos de tensão na rede Correção de variação da rede elétrica por degrau
Proteções do nobreak	Sobreaquecimento no transformador Potência excedida Descarga total da bateria Curto-circuito no inversor
Dimensões AxLxP (mm)	179x127x343
Peso líquido (kg)	5,7

