



DROME FISHEYE 5MP

MODELO-VERIFICAR



Todos os detalhes ao mesmo tempo

Com a lente fisheye da DROME 5MP você não tem mais pontos cegos. Foque na área que deseja visualizar e, se necessário, recupere as imagens de outros ângulos na gravação.

Segurança com 5 MP

Com a DROME 5MP, a segurança é em altíssima qualidade. Ela possui resolução de 5 MP, que oferece mais nitidez e detalhes para as imagens.

Mais fácil de instalar

A câmera DROME 5MP possui sistema de alimentação PoE, ou seja, utiliza apenas um cabo tanto para alimentação quanto para transmissão de dados, facilitando a instalação e expansão da rede.



Câmera	
Sensor de imagem	1/2.9" 5MP Progressive CMOS
Lente	1.1mm, ângulo de visão: 360 °
Iluminação mínima	Color 0.1lux @ F1.2(AGC ON) B/W 0 lux @IR ON
F No.	F 2.0 ±5%
Vel. do obturador	Manual: 1/5 s ~ 1/20.000
Distância máx. do IR	5 Metros (IR ativo)
Número de Led's	3 LEDs SMD

Vídeo	
Compressão de vídeo	H.265/H.264
Formato de vídeo	NTSC
Triple Stream	Main, Sub, Mobile
Resolução	5MP (2160x2160), 1520x1520, 1080x1080, 720x720
Taxa de bitrate	8kbps ~ 8Mbps
IR-CUT	Automático/ Colorido/ Preto e Branco/ Agenda (Sensibilidade 1-36)
Controle de ganho	Automático/Manual
Balanço do branco	Automático/Manual
Comp. de luz de fundo	BLC / WDR / BLC por região / HLC
Máscara de Privacidade	Até 4 áreas
ROI	Até 8 áreas
Detecção de movimento	Sim, 44x30 áreas
Redução de ruído digital	3D Automático / Manual
Relação S/R	>128 dB
IR-LED	Automático/Manual
Obturador	Automático/Manual
Defog Mode	Automático/Manual
Modo corredor	Sim, 9:16
Rotação	Mirror / 90° / 180°
Modo espelho	Sim, (padrão desativado)



Áudio	
Compressão de áudio	G711A / G711U / ADPCM / G726 16k / G726 24k / G726 32k / G726 40k
Entrada de áudio	Possui (microfone interno embutido)
Saída de áudio	Possui (auto-falante interno embutido)
Sensibilidade	Possui 10 níveis (microfone / auto-falante)

Rede	
Interface de Rede	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Protocolos de rede compatíveis	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPnP, PPOE, RTSP, SMTP, SNMP, NTP, DHCP, ONVIF, DNS, FTP, CLOUD, DDNS, SSL, TLS
Onvif	Perfil S/ G (Versão: 18:12)
Serviços DDNS	NO-IP / DYNDNS
Acesso Nuvem	Cloud Dyno
Aplicativo	Dyno Live (Android e IOS)
Software	VMS / CMS / Device Search

Interfaces auxiliares	
Botão de reset	Possui
Saída alarme	01 saída
Entrada de alarme	01 entrada
Saída de vídeo	01 saída BNC
Armazenamento Interno	Cartão SD 128Gb

Geral	
Alimentação	12V / PoE
Consumo	5W (IR em potência máxima)
Dimensão (C x L)	120mm x 55 mm
Peso	400g
Ambiente Operacional	-30 °C a +60 °C
Proteção	IP64
Tipo Case/ Material	Case metálico
Cor	Branca

