



# TROODON DOME 2MP

DYCAA1-DM236-H1



## Tecnologia do futuro

A linha Troodon possui inteligência artificial, máscara de privacidade e função ROI, fazendo da Troodon a câmera com tecnologia mais avançada do mercado em termos de segurança inteligente.

## Na chuva e no escuro

A Troodon Dome 2MP é eficiente mesmo em ambientes externos. A câmera mantém seu funcionamento mesmo na chuva, pois possui resistência ip66; e mantém o monitoramento mesmo no escuro, pois possui alcance infravermelho de até 30 metros.

ARTIFICIAL  
INTELLIGENCE  
security

ROI

1080p  
HD VIDEO

ALCANCE  
IR 30  
METROS

STREAM  
TRIPLO

PoE

INTELLIGENT  
VIDEO ENCODER

<b>Câmera</b>	
Sensor de imagem	1/2.8" 2 MP Progressive CMOS
Lente	3.6 mm
Ângulo de visão (H)	84°
Iluminação mínima	Color 0.01lux @ F1.2(AGC ON) B/W 0 lux com IR ligado
Distância máx. do IR	30 Metros (IR ativo)
Número de Led's	18 SMD

<b>Vídeo</b>	
Compressão de vídeo	H.265/H.264/MJPEG
Formato de vídeo	NTSC
Resolução / Fps	2MP (1920x1080) / 1.3MP (1280x960) / 1.0MP (1280x720) / VGA (640x480) / CIF (352x240) *Máx 25 FPS
Taxa de bitrate	256kbps a 8Mbps
IR-CUT	Automático/ Colorido/ Preto e Branco/ Agenda (Sensibilidade 1-36)
Controle de ganho	Automático/Manual
Balanço do branco	Automático/Manual
Comp. de luz de fundo	WDR/BLC
Máscara de Privacidade	Até 4 áreas
ROI	Até 8 áreas
Detecção de movimento	Sim, 44x30 áreas
Redução de ruído digital	3D Automático / Manual
Relação S/R	>55 dB
IR-LED	Automático/Manual
Obturador	Automático/Manual
Defog Mode	Automático/Manual
Modo corredor	Sim, 9:16
Rotação	Mirror / 90° / 180°
Modo espelho	Sim, (padrão desativado)



<b>Inteligência Artificial</b>	
Inteligência Artificial	Deep Learning
	Detecção de Face
	Reconhecimento de Face
	Detecção de Pessoa
Vídeo Analítico	Detecção de Veículo
	Invasão de Perímetro
	Cruzamento de Linha
	Detecção de Objeto
	Detecção de Pedestre
	Contagem de Pessoas

<b>Rede</b>	
Interface de rede	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Protocolos de rede compatíveis	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPnP, PPOE, RTSP, SMTP, SNMP, NTP, DHCP, ONVIF, DNS, FTP, CLOUD, DDNS, SSL, TLS
Onvif	Versão 18.06 Perfil S/ G
DDNS	NO-IP / DYNDNS
Acesso Nuvem	Cloud Dyno
Arm. no Dropbox	Fotos
Navegador	Internet Explorer
Aplicativo	Dyno Live (Android e Ios)
Software	VMS / CMS / Device Search

<b>Geral</b>	
Alimentação	12 VDC $\pm$ 10% ou PoE (802.3at)
Consumo	4.9W (IR em potência máxima)
Consumo PoE	6.2W (IR em potência máxima)
Dimensão (C x L )	100 x 90 mm
Peso Aprox.	320g
Ambiente Operacional	-35 °C a +60 °C (-31 °F a 140 °F), Umidade: 10% a 95% UR (não condensante)
Proteção	IP66
Tipo Case/ Material	Dome / Metal
Cor	Branca

