



SPEED DOME

33x **2MP**

DYCAIP-SDM2Z33-1



- 1/2.8" 2MP CMOS
- Zoom óptico 33x
- Zoom digital 16x
- Max. 25/30fps @2MP
- IR 100m
- IP66
- ROI

Mais segurança

Com alcance IR de 100 metros, stream triplo e máscara de privacidade, a Speed Dome 2MP é ideal para quem busca monitoramento de alta performance com toda a privacidade necessária.

Integração inteligente

A Speed Dome possui protocolo ONVIF, sendo possível integrar a sistemas de gravação e gerenciamento de vídeo, trazendo assim mais liberdade de escolha para o cliente ao realizar a manutenção da rede.



Speed Dome 2MP 33x

Câmera	
Sensor de imagem	1/2.8" 2MP Progressive CMOS
Iluminação mínima	Color: 0.01lux @ F1.5, AGC ON B/W: 0.001lux @ F1.5, AGC ON 0 lux com IR ON
Iris	Auto/Manual; F1.5 ~ F4.0
BLC	Automático/ Manual/ ATW (rastreamento automático WB)/ Interno/ Externo/ Lâmpada Fluorescente/ Lâmpada incandescente
Relação S/R	>52 dB
Controle de ganho	Automático/ Manual
Obturador	Auto/ Manual 60Hz: 1 / 25 s ~ 1 / 100.000 s
Dia/Noite	Dia/Noite Automático (ICR) / Colorido / Preto e branco
Máscara de privacidade	Até 8 áreas
Controle de foco	Automático / Manual
WDR	WDR (120dB)

Lente	
Distância focal	5.5 ~ 180mm
Zoom óptico	16x zoom óptico

IR	
Distância máx. do IR	100 Metros (IR ativo)
Smart IR	Ajuste automático

PTZ	
Alcance do Pan/Tilt Pan	0° a 360°; Tilt: -3° a 90°; autoflip: 180°
Velocidade Pan	Configurável de 0,5°/s a 200°/s
Velocidade Tilt	Configurável de -5° /s a 100° /s
Velocidade Zoom	Aproximadamente 3.5s
Preset	255
Tours	6 Tours; até 18 preset's para cada tour
Track	4 Tracks; até 3 minutos para cada track
Modo PTZ	Preset/Cruise/Auto Scan/ Random Scan



Speed Dome 2MP 33x

Imagem	
Máxima resolução	1920x1080
Triple Stream	Main, Sub, Mobile
Main Stream	30fps(1920 1080, 1280 720)
Sub Stream	30fps(1920 1080, 1280 720)
Mobile Stream	30fps(D1)
Comp. de luz de fundo	Digital WDR/HLC/BLC/3D DNR/Defog
ROI	Possui

Padrão de Compressão	
Compressão de vídeo	H.265/ H.264/ MJPEG
H.264	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.265	High Profile
Taxa de bitrate	32kbps ~ 16Mbps

Armazenamento	
Cartão SD	Suporta até 128 GB

Interface	
Saída de vídeo	RJ 45
RS485	01 Porta

Rede	
Interface de Rede	1 RJ45 10M/100M Ethernet
Protocolos de rede compatíveis	HTTP, HTTPS, IPv4, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP
Protocolo Onvif	Onvif 2.4
Navegador	IE8-11, Chrome 31.0 to 44, Firefox 30.0 to 51

Geral	
Alimentação	AC 24V Max. 36W(IR ON)
Ambiente operacional	-40 ° C ~ + 65 ° C (-40 ° F ~ 149 ° F), Umidade: 10% ~ 95% RH (sem condensação)
Tipo Case/ Material	Speed Dome / AC24, PC, PC+10%GF
Proteção	Proteção IP66, proteção contra raios TVS4000V e proteção contra surtos
Peso	Aproximadamente 3.5KG

