



CHEN BULLET 5MP

DYCAIP-BM536-H1



Ultra HD

Recomendada para instalação em postes e paredes, a Chen Bullet 5MP possui resolução Ultra HD, 18 leds e alcance IR de até 30 metros, oferecendo qualidade de imagem superior.

Mais fácil de instalar

A câmera Chen Bullet 5MP possui sistema de alimentação PoE, ou seja, utiliza apenas um cabo tanto para alimentação quanto para transmissão de dados, facilitando a instalação e expansão da rede.



Câmera	
Sensor de imagem	1/2.7" 5MP Progressive CMOS
Lente	3.6mm
Ângulo de visão (H)	77°
Iluminação mínima	Color 0.01lux @ F1.2(AGC ON) B/W 0 lux com IR ligado
Distância máx. do IR	30 Metros (IR ativo)
Número de Led's	18 SMD

Vídeo	
Compressão de vídeo	H.265/H.264/MJPEG
Formato de vídeo	NTSC
Resolução / Fps	5MP (2592X1944) / 4MP (2592X1944) / 3MP (2048x1536) / 2MP (1920x1080) 1.3MP (1280x960) / 1.0MP (1280x720) / VGA (640x480) / CIF (352x240) Máx 15 FPS
Taxa de bitrate	256kbps a 8Mbps
IR-CUT	Automático/ Colorido/ Preto e Branco/ Agenda (Sensibilidade 1-36)
Número de Led's	Automático/Manual
Controle de ganho	Automático/Manual
Balanço do branco	Automático/Manual
Comp. de luz de fundo	WDR/BLC
Máscara de Privacidade	Até 4 áreas
Detecção de movimento	Sim, 44x30 áreas
Redução de ruído digital	3D Automático / Manual
Relação S/R	>55 dB
IR-LED	Automático/Manual
Obturador	Automático/Manual
Defog Mode	Automático/Manual
Rotação	Mirror / 90° / 180°
Modo espelho	Sim, (padrão desativado)



Rede	
Interface de Rede	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Protocolos de rede compatíveis	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPnP, PPOE, RTSP, SMTP, SNMP, NTP, DHCP, ONVIF, DNS, FTP, CLOUD, DDNS, SSL, TLS
Onvif	Versão 18.06 Perfil S/ G
Serviços DDNS	NO-IP / DYNDNS
Acesso Nuvem	Cloud Dyno
Arm. no Dropbox	Fotos
Navegador	Internet Explorer
Aplicativo	Dyno Live (Android e Ios)
Software	VMS / CMS / Device Search

Geral	
Alimentação	12 VDC ±10% ou PoE (802.3at)
Consumo	4.3W (IR em potência máxima)
Consumo PoE	5.6W (IR em potência máxima)
Dimensão (C x L)	115 x 63 mm
Peso Aprox.	250g
Ambiente Operacional	-35 °C a +60 °C (-31 °F a 140 °F), Umidade: 10% a 95% UR (não condensante)
Proteção	IP66
Tipo Case/ Material	Bullet / Metal
Cor	Branca

