



CHEN 3.6mm DOME 2MP

DYCAIP-DM236-H1



Imagem com precisão

A câmera Chen Dome 2MP possui lente de 3,6mm, ou seja, foca com mais eficiência em maiores distâncias. Possui também alcance infravermelho de até 30 metros, ideal para captar com precisão arquivos de vídeo nítidos.

Integração inteligente

A linha de câmeras Chen possui protocolo ONVIF, integrando câmeras IPs e sistemas de gravação e gerenciamento de vídeo, trazendo assim mais liberdade de escolha para o cliente ao realizar a manutenção da rede.



Câmera	
Sensor de imagem	1/2.7" 2MP Progressive CMOS
Lente	3.6mm
Ângulo de visão (H)	77°
Iluminação mínima	Color 0.01lux @ F1.2(AGC ON) B/W 0 lux com IR ligado
Distância máx. do IR	30 Metros (IR ativo)
Número de Led's	18 SMD

Vídeo	
Compressão de vídeo	H.265/H.264/MJPEG
Formato de vídeo	NTSC
Resolução / Fps	5MP (2592X1944) / 4MP (2592X1944) / 3MP (2048x1536) / 2MP (1920x1080) 1.3MP (1280x960) / 1.0MP (1280x720) / VGA (640x480) / CIF (352x240) Máx 15 FPS
Taxa de bitrate	256kbps a 8Mbps
IR-CUT	Automático/ Colorido/ Preto e Branco/ Agenda (Sensibilidade 1-36)
Número de Led's	Automático/Manual
Controle de ganho	Automático/Manual
Balanço do branco	Automático/Manual
Comp. de luz de fundo	WDR/BLC
Máscara de Privacidade	Até 4 áreas
Detecção de movimento	Sim, 44x30 áreas
Redução de ruído digital	3D Automático / Manual
Relação S/R	>55 dB
IR-LED	Automático/Manual
Obturador	Automático/Manual
Defog Mode	Automático/Manual
Rotação	Mirror / 90° / 180°
Modo espelho	Sim, (padrão desativado)



Rede	
Interface de Rede	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Protocolos de rede compatíveis	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPV6, UPnP, PPOE, RTSP, SMTP, SNMP, NTP, DHCP, ONVIF, DNS, FTP, CLOUD, DDNS, SSL, TLS
Onvif	Versão 18.06 Perfil S/ G
Serviços DDNS	NO-IP / DYNDNS
Acesso Nuvem	Cloud Dyno
Arm. no Dropbox	Fotos
Navegador	Internet Explorer
Aplicativo	Dyno Live (Android e Ios)
Software	VMS / CMS / Device Search

Geral	
Alimentação	12 VDC \pm 10% ou PoE (802.3at)
Consumo	4.3W (IR em potência máxima)
Consumo PoE	5.6W (IR em potência máxima)
Dimensão (C x L)	115 x 63 mm
Peso Aprox.	250g
Ambiente Operacional	-35 °C a +60 °C (-31 °F a 140 °F), Umidade: 10% a 95% UR (não condensante)
Proteção	IP66
Tipo Case/ Material	Dome / Metal
Cor	Branca

