

A collage of three photographs showing different views of a basketball court with a polished wooden floor. The left photo shows a basketball hoop and backboard. The middle photo shows a large circular logo on the court floor. The right photo shows a close-up of the court's key area with blue and yellow markings.

MANUAL DE MANTENIMIENTO

PARA SISTEMAS DE PISOS DE MADERA

Mantenimiento Diario

1. Recoja y deshágase de escombros y basura
2. Quite gomas de mascar pegados en la superficie
3. Quitar el polvo del piso con trapeador apropiadamente tratado y limpio.
4. Tocar el piso y probar si el polvo permanece en el piso. Si todavía hay polvo, repita el paso #3.
5. Para la eliminación normal de tierra, use un trapeador seco adecuado para superficies de madera. *
6. Limpie con aspiradora tapetes cercanos al área de piso.

Mantenimiento Mensual

1. Recoja y deshágase de escombros y basura
2. Quite gomas de mascar pegados en la superficie
3. Quite caucho las quemaduras de hule y las marcas en el piso con una tela con s solvente.
4. Remojar el trapeador con limpiador de s solvente. *
5. Colocar la señal de piso mojado hasta que seque el piso.

Mantenimiento Anual

1. Para pisos con un uso muy moderado se requiere una pulida y aplicación de recubrimiento de poliuretano, para lo cuál se recomienda pedir asesoría a una compañía especializada en ese tipo de trabajos.
2. Para pisos muy maltratados o de gran uso y tráfico se requerirá un servicio de mantenimiento de lijado y pulido mas fuerte, para eso se recomienda contactar una compañía especializada en ese tipo de trabajos.

Recomendaciones

- No usar zapatos, ni botas, únicamente calzado deportivo de preferencia de suela blanca.
- Colocar un tapete en la entrada del Gimnasio y en la entrada al área de la duela (por fuera)
- La duela se puede limpiar con ayuda de toallas, una cubeta con exprimidor y una solución que consiste en:
1 Garrafón de Agua Purificada (para evitar el sarro) ¼ de Vinagre de Manzana.
Se sumerge la toalla en la solución y se exprime, con la toalla poco humedecida se envuelve en un Mop y se pasa por toda la cancha.
Limpiando y exprimiendo la toalla Realizar esto cada tercer día, al inicio o al final del día



Importante:

- Mantenga el área sin polvo, tierra y otras partículas, (use tapetes antes de entrar a la duela)
- Evite pisar con zapatos de baja calidad o inapropiados (como tacones, botas, spikes, etc.)
- Siempre utilice telas y trapeadores limpios y tratados con productos especiales.
- No utilice una máquina limpiadora automática.
- No permita agua o líquidos en el área de madera.
- Las juntas de expansión del maple se mantienen minimizadas en un ambiente constante del clima con una humedad relativa entre 35-50% todo el año, en instalaciones donde no exista clima artificial se recomienda utilizar ventiladores para circular el aire, en instalaciones donde no se pueda utilizar ninguna de las opciones anteriores será muy posible que se presenten problemas en la madera.

Materiales y Procedimiento de Trabajo de Duela

1. Se colocara barrera de vapor con plástico de 6mm de espesor traslapado en toda la superficie de concreto. El concreto deberá de tener + - 1/8" de tolerancia en un radio de 10'.
2. Se colocara una cama de madera de hojas de OSB y de 1/2 " de grosor x 4' x 8', Instalación de duela de m de 3 1/4" de ancho x 3/4" de grosor de la calidad #1 Esta duela es clavada por un canto con grapas a 45° (macho).
3. Una vez colocada la duela se desbastará con maquina Hummel de (" con lijas de 50 y 80.
4. Se limpia la superficie completa.
5. Se pulirá la duela con maquina circular y mallas de fibra de carbón del grado 80° y 120°.
6. Limpieza con aspiradora y thinner mineral.
7. Aplicación de una cama de sellador a base de poliuretano transparente.
8. Aplicación de dos capas de barniz poliuretano transparente y brillante especial para canchas deportivas.

Garantía:

-Nuestra compañía garantiza los trabajos de instalación y acabados por un año contra problemas de levantamiento y abombamiento.

-En lo que respecta a la madera el fabricante nos otorga una garantía de sus productos por cinco años en la línea de pisos sólidos de 3/4 contra defectos de fabricación

* NOTA: No se garantiza problemas de humedad, termita, rayones y mal trato al piso.





Calle Villa Hermosa # 34-A Col. Villa Sol Hermosillo, Sonora
Tel: (662) 217-05-35 Fax: (662) 217-05-36
www.didsa.com