

# CONCRETINA STONE SEALER WET LOOK

HIDROFUGANTE Y PROTECTOR QUÍMICO DE ALTA PENETRACIÓN, QUE NO CAMBIA LA APARIENCIA DE LAS SUPERFICIES

CONCRETINA

## DESCRIPCIÓN

### *Concretina STONE SEALER WET LOOK*

**Efecto húmedo** es un compuesto químico a base de nano partículas silanos/siloxanos disueltos en solventes orgánicos naftenicos que al ser aplicado sobre muros, concretos, mampostería, tabique, cantera piedras naturales, algunas sintéticas y cualquier superficie porosa expuesta a la intemperie, penetra a través de los poros capilares y reacciona químicamente, impermeabilizando la superficie, al hacerla hidrófuga, además de reavivar el tono del sustrato donde se aplica, sin crear una capa que no permita transpirar las superficies tratadas.

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Reaviva la apariencia de las superficies.
- Impermeabiliza a los 15 minutos de aplicado.
- Alta penetración por su estructura molecular pequeña.
- Se combina con los sustratos neutros, y reacciona con los sustratos alcalinos como concretos y morteros.
- Estable a las radiaciones UV. Ideal para interiores y exteriores.
- Permite la "transpiración" de los muros y vapores, pero evita el paso de líquidos.
- Al impedir la absorción del agua, reduce la aparición de grietas y "descascamientos" de la superficie.
- Puede utilizarse en superficies que previamente hayan sido tratadas con hidrofugantes.
- Base Agua

## INSTRUCCIONES DE USO

- **Concretina STONE SEALER** Efecto húmedo puede ser aplicado mediante rociador sin aire, rodillo o brocha.
- El material debe aplicarse libremente, para que la superficie quede saturada, mientras más generosa sea la aplicación, mejor será el resultado.
- La saturación se puede considerar suficiente cuando el material escurra 30cm o la superficie permanezca húmeda algunos minutos.
- Proteja plantas y arbustos, vehículos, ventanas y todo material que no vaya a tratarse.

## RECOMENDACIONES

- Use guantes
- Evite su ingestión
- Evite contacto con alimentos
- Mantenga lejos del alcance de los niños
- Si hay contacto con la piel y ojos, lavar con agua abundante

## ESPECIFICACIONES

Color: Transparente ligeramente paja

Material no volátil: 10.2 a 10.6%

Peso Especifico: 0.78 a 0.80

## RENDIMIENTO

- El rendimiento varía de acuerdo a la porosidad de la superficie. En piedra natural de 7 a 10 m2/litro
- En concreto de 6 a 9 m2/litro

## CAUTELAS

- Almacenado en envases originales cerrados, a temperaturas menores a 35°C, tiene una vida útil de un año.

## USOS

- Como impermeabilizante y protector de muros exteriores decorativos o colindantes de concreto, mortero, tabique, cantera, etc.
- Donde se desea conservar y reavivar el tono de la superficie, protegiéndola del efecto de la intemperie y la contaminación ambiental.

## LIMITACIONES

- Las superficies tratadas con **Concretina STONE SEALER** Efecto Reavivante no podrán ser pintadas con pinturas base agua, ni tampoco recubiertas con productos hidrófugos base agua.
- No se use en superficies sometidas a presión hidrostática.
- No se aplique a temperaturas menores a 5°C.

## GARANTÍA

- **Concretina** garantiza el uso de materias primas de alta calidad y estricto control de producción. El proceso de aplicación responsabiliza al aplicador. Consulte nuestro departamento técnico.