



**Equipos Cat. I  
Modelos ASP-F13,  
CCH-F50, CCH-F56 y RTP-F81**

**FENIX**

**INNOVACIÓN Y CALIDAD PARA EL CAMPO**

**CCH-F50**



**CCH-F56**



**RTP-F81**



**ASP-F13**

**ASP-F13-A**



**FENIX**  
MAQUINARIA AGRICOLA

Las ilustraciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.

[www.equiposfenix.com](http://www.equiposfenix.com)



**FENIX INNOVACIÓN Y CALIDAD PARA EL CAMPO**



## ESPECIFICACIONES

### CULTIVADORA CAT. I MODELOS CCH-F50 Y F56

NO. DE TIMONES (1 1/4"-3.2 CM)	MOD. CCH-F50 (5)	MOD. CCH-F56 (5)	MOD. CCH-F57 (7)
DISTANCIA ENTRE TIMONES	AJUSTABLE	AJUSTABLE	AJUSTABLE
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	AJUSTABLE	AJUSTABLE	AJUSTABLE
DESPEJE MAX. DEL TIMON	23 " (58 CM)	23 " (58 CM)	23 " (58 CM)
ANCHO DE TROCHA MAX.	"NARROW"	43.3"(1.10 MT)	43.3"(1.10 MT)
ANCHO DE TRASPORTE	35.5"(90 CM)	49.5"(1.25 MT)	59"(1.50 MT)
HP RECOMENDADO	20-30 HP	20-30 HP	20-40 HP
PESO	137 kg (301 LB)	147 kg (323 LB)	157 kg (345 LB)
BASTIDOR PRINCIPAL	PTR 3"X2"	PTR 3"X2"	PTR 3"X2"

### SUBSUELO CAT.I MODELO ASP-F13 Y F13A

NO. DE TIMONES (1 1/4"-3.2 CM)	MOD. ASP-F13 (3)	MOD. ASP-F13A (3)
DISTANCIA ENTRE TIMONES	AJUSTABLE	AJUSTABLE
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	AJUSTABLE	AJUSTABLE
REJA ROTURADORA DE 17"(43 CM)	OPCIONAL	OPCIONAL
DESPEJE MAX. DEL TIMON	17 " (43 CM)	17 " (43 CM)
ANCHO DE TROCHA MAX	"NARROW"	43.3"(1.10 MT)
ANCHO DE TRASPORTE	39.5"(1.00 MT)	51" (1.30 MT)
HP RECOMENDADO	25-40 HP	25-40 HP
PESO (3 TIMONES CON REJA)	165 kg (363 LB)	174 kg (383 LB)
BASTIDOR PRINCIPAL	PTR 4"X4"	PTR 4"X4"

### RASTRA DE LEVANTE CAT.I MODELO RTP-F81

	8	10	12	14
DISCOS DE 18 O 22 EN 5/32	8	10	12	14
SEPARACION ENTRE DISCOS	9" (20.5 CM)	9" (20.5 CM)	9" (20.5 CM)	9" (20.5 CM)
ANCHO DE TRABAJO	0.90 MTS	1.16 MTS	1.40 MTS	1.50 MTS
RASPADORES	SI	SI	SI	SI
ANCHO DE TRASPORTE MAX	0.90 MTS	1.16 MTS	1.40 MTS	1.50 MTS
HP RECOMENDADO	25 HP	25 HP	40 HP	50
PESO	D18-220 kg-D22-240 KG	D18-284 kg-D22-309 KG	D18-341 kg-D22-371 KG	D18-398 kg-D22-433 KG
BASTIDOR PRINCIPAL	PTR 6"X4"	PTR 6"X4"	PTR 6"X4"	PTR 6"X4"
SECCIONES DE DISCOS	PTR 4"X4"	PTR 4"X4"	PTR 4"X4"	PTR 4"X4"

Nota: Para más combinaciones o aplicaciones pregunte a su distribuidor autorizado fénix.

NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. (\*) Al motor, Depende del tipo y las condiciones de suelo

[www.equiposfenix.com](http://www.equiposfenix.com)

**OFICINA Y PLANTA MATRIZ**  
Blvd. Siglo XXI No. 2630, Fracc. Pintores Mexicanos  
C.P. 20179, Aguascalientes, Ags., México.  
Tel. (449) 473 08 44 y 45

01-05-2020

**FENIX**  
MAQUINARIA AGRICOLA