



**Arados de subsuelo
Modelos ASB-F30, ASB-F53
ASB-F75 Y ASB-F119**

FENIX

INNOVACIÓN Y CALIDAD PARA EL CAMPO

ASB-F119



ASB-F53



ASB-F75



ASB-F30



www.equiposfenix.com



FENIX

INNOVACIÓN Y CALIDAD PARA EL CAMPO



ESPECIFICACIONES

ARADOS DE SUBSUELO FENIX MODELOS ASB-F30, ASB-F53, ASB-F75 Y ASB-F119 PARA LABRANZA DE CONSERVACIÓN

Los arados de subsuelo FENIX están diseñados para soportar las cargas más severas del terreno; su bastidor con 2 barras paralelas de perfil estructural rectangular de alta resistencia de 4" x 6" (102 x 152 mm) permite que los timones frontales ayuden a los traseros disminuyendo considerablemente la potencia demandada por el arado.

Los timones son semiparabólicos, de acero aleado al medio carbono, para una gran penetración y resistencia al estar trabajando con una profundidad de trabajo hasta 20" (51 cm) en el timón corto de 22" (56 cm), y con una profundidad de trabajo de 23.5 (60 cm.) en el timón largo 25.5" (65 cm). Cada uno está provisto de un tornillo fusible; el cual está calculado para que se troce a las 12 000 lb (5454 kg) antes de que el timón sufra cualquier daño al momento de encontrarse con algún obstáculo.

La punta para subsuelo es de solera de acero muelle 5160 al alto carbono, recubierta con una soldadura especial que le proporciona una excelente resistencia al desgaste.

El bastidor cuenta con 2 barras paralelas para ajustar la distancia entre timones de manera fácil y rápida según lo requiera.

El enganche en el ASB-F3 y ASB-F53 es categoría II. En el ASB-F75 y ASB-F119 es categoría II, III y III N.

EQUIPO NORMAL

ASB-F30: Bastidor, 3 timones cortos o largos con punta según lo solicite el cliente, parador, pernos de enganche categoría II.

ASB-F53: Bastidor, 3 o 5 timones cortos o largos, con punta según lo solicite el cliente, pernos de enganche categoría II.

ASB-F75: Bastidor, 5 o 7 timones cortos o largos con punta según lo solicite el cliente, paradores, pernos de enganche categoría II, III y III N.

ASB-F119: Bastidor, 11 ó 9, timones con punta según lo solicite el cliente, paradores, pernos de enganche categoría II, III y III N.

EQUIPO OPCIONAL

Gavilanes roturadores 20" (50 cm) y 12.4" (32 cm). Y protectores frontales para timón.

FICHA TECNICA

Modelo	No.de timones	Distancia Max. entre timones	Ancho Max. de trabajo	Ancho de transporte	Peso aproximado	Potencia requerida *
ASB- F30	3	31.5" (80 cm)	94 " (238 cm)	73.5" (186 cm)	363 kg (798 lb)	75 a 80 HP (56 a 60 kw)
ASB- F53	3	31.5" (80 cm)	94 " (238 cm)	78.25" (198 cm)	436 kg (959 lb)	80 a 90 HP (60 a 67 kw)
	5	17.25" (43.81 cm)	86" (218 cm)	78.25" (198 cm)	540 kg (1188 lb)	90 a 100 HP (67 a 75 kw)
ASB- F75	5	26.62" (60 cm)	118.78" (300 cm)	104.5" (265.4 cm)	588 kg (1293 lb)	100 a 110 HP (75 a 82 kw)
	7	15.75" (50 cm)	110.25" (280 cm)	104.5" (265.4 cm)	692 kg (1522 lb)	110 a 120 HP (82 a 89 kw)
ASB- F119	9	19.69" (47 cm)	177.2 (450 cm)	164.5 (418 cm)	890 kg (1957 lb)	130 a 140 HP (97 a 104 kw)
ASB- F119	11	15.75" (40 cm)	173.5 (440 cm)	164.5 (418 cm)	1087 kg (2391 lb)	140 a 150 HP (104 a 112 kw)
ASB- F119	13	15.31" (38.8 cm)	173 (439 cm)	164.5 (418 cm)	1200 kg (2600 lb)	160 a 180 HP (111 a 118 kw)

NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

(*) Al motor, Depende del tipo y las condiciones de suelo.

Las ilustraciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.



OFICINA Y PLANTA MATRIZ

Bld. Siglo XXI No. 2630, Fracc. Pintores Mexicanos

C.P. 20179, Aguascalientes, Ags., México.

Tel. (449) 473 08 44 y 45

www.equiposfenix.com