

WOODTEX Profile – schnelle und einfache Montage

WT
WOODTEX

SIBIRISCHE LÄRCHE FASSADENPROFIL TYP R

Abmessung: 27x96mm

Längen: 3,00m; 4,00m; 5,10m und 6,00m


Hub/Bund: 198 Stück / 3 Stück

Das Rautenprofil zeichnet sich durch die werkseitig schwarz behandelte Feder aus.

Die übrige Sichtseite und die Rückseite sind unbehandelt.

MONTAGE UNTERKONSTRUKTION:

- Senkrechte Traglattung
- Abstand zum Boden > 30cm (Spritwasserschutz)
Empfehlung: KVH 40x60mm
Festigkeitsklasse C24 oder Sortierklasse S10
- Sichtbare Verschraubung (rostfrei)
- Hinterlüftung ohne Konterlattung



MONTAGE PROFILE: • Waagerechte Verlegung

- Profilmontage – Nut wird in wetterabgewandter Seite montiert
- Schraubenanforderung: Edelstahl, Teilgewinde, Bohrspitze, Senkkopf mit Fräsrille
- Vorbohren vor dem Verschrauben, kann evtl. Rissbildung reduzieren

Ohne Startklammer

- 1 • Anfangsprofil - sichtbare Befestigung im unteren Bereich (Schrauben mind. 4,5 x 60 mm) und zusätzliche schräge Verschraubung im Bereich der Montagenut (Schrauben mind. 4,5 x 50 mm)
 - im weiteren Verlauf sind Befestigungspunkte in der Montagenut ausreichend (Schrauben mind. 4,5 x 50 mm)

Mit Startklammer

- 2 • Anfangsprofil – Startklammer in der Nut und zusätzliche schräge Verschraubung in der Montagenut (Schrauben mind. 4,5 x 50 mm)
 - im weiteren Verlauf sind Befestigungspunkte in der Montagenut ausreichend (Schrauben mind. 4,5 x 50 mm)

Fakten - kurz & knackig

- Gehobelte Sichtseite
- Längskanten Sichtseite mit 20° Schräge
- Rückseite mit leichter Fasse an den Längskanten
- Optik einer offenen Fassadenbekleidung wie bei Rautenleisten
- durch die geschlossene Oberfläche kann auf eine Unterspannbahn verzichtet werden
- Rückseite ohne Farbverläufe und Trockennuten
- Eignung für beidseitig sichtbare Verkleidungen z.B. Carports oder Gartenhäuser
- Montagenut und großzügige Überlappung zur verdeckten Befestigung

