

STAMMOPUR DB

Reviderad datum: 03.11.2025

Nr.: 83002

Sida 1 av 13

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**1.1 Produktbeteckning**

STAMMOPUR DB

UFI: X600-604V-5006-5YWR

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**Användning av ämnet eller blandningen**

desinfektionsmedel. Desinfektion och rengöring av borrar, färdigblandad lösning.
Endast för yrkesmässigt bruk.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Leverantör: DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Gatuadress: Heinrichstr. 3 – 4
Stad: D-12207 Berlin, GERMANY
Telefon: +49 30 76880-280
E-post: info@dr-stamm.de
Internet: www.dr-stamm.de
Ansvarig avdelning: sdb@dr-stamm.de, Tel.: +49 30 76880-258

1.4 Telefonnummer för

"112 – Begär Giftinformation"

nödsituationer:**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Förordning (EG) nr 1272/2008**

Flam. Liq. 3; H226
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336

Ordalydelse av faroangivelserna: se under AVSNITT 16.

2.2 Märkningsuppgifter**Förordning (EG) nr 1272/2008****Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten**

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol

Signalord: Varning

Piktogram:

**Faroangivelser**

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

STAMMOPUR DB

Reviderad datum: 03.11.2025

Nr.: 83002

Sida 2 av 13

2.3 Andra faror

Blandningen innehåller inte $\geq 0,1$ % av ämnen som har hormonstörande egenskaper enligt förordning (EG) nr 1907/2006, artikel 59.1 eller förordning (EU) 2017/2100 eller förordning (EU) 2018/605.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**3.2 Blandningar****Relevanta ingredienser**

CAS nr	Kemiskt namn			Mängd/halt
	EG nr	Index nr	REACH nr	
	Klassificering (Förordning (EG) nr 1272/2008)			
7732-18-5	Vatten			60-70 %
	231-791-2			
67-63-0	propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol			30,0 %
	200-661-7		01-2119457558-25	
	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336			
10555-76-7	Sodium Metaborate, Tetrahydrate			<1,0 %
	231-891-6		01-2119516444-44	
	Repr. 2, Eye Irrit. 2; H361d H319			
1310-73-2	kaustik soda, natriumhydroxid, natronlut			<1,0 %
	215-185-5	011-002-00-6	01-2119457892-27	
	Skin Corr. 1A; H314			
68155-20-4	Alkanolamides			<0,5 %
	-		*	
	Repr. 2, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT RE 2, Aquatic Chronic 2; H361fd H315 H318 H373 H411			
64-02-8	etylendiamintetraättiksyra, tetra-natriumsalt			<0,5 %
	200-573-9		01-2119486762-27	
	Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, STOT RE 2; H332 H302 H318 H373			
7173-51-5	didecyldimetylammoniumklorid			0,1 %
	230-525-2		01-2119945987-15	
	Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H302 H314 H318 H400 H411			

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

STAMMOPUR DB

Reviderad datum: 03.11.2025

Nr.: 83002

Sida 3 av 13

Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

CAS nr	EG nr	Kemiskt namn	Mängd/halt
		Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)	
67-63-0	200-661-7	propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol	30,0 %
		inhalativ: LC50 = >20 mg/l (ångor); dermal: LD50 = 13100 mg/kg; oral: LD50 = 5840 mg/kg	
10555-76-7	231-891-6	Sodium Metaborate, Tetrahydrate	<1,0 %
		inhalativ: LC50 = 2,12 mg/l (ångor); dermal: LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = 2330 mg/kg	
1310-73-2	215-185-5	kaustik soda, natriumhydroxid, natronlut	<1,0 %
		oral: LD50 = 2000 mg/kg Skin Corr. 1A; H314: >= 5 - 100 Skin Corr. 1B; H314: >= 2 - < 5 Skin Irrit. 2; H315: >= 0,5 - < 2 Eye Irrit. 2; H319: >= 0,5 - < 2	
68155-20-4	-	Alkanolamides	<0,5 %
		dermal: LD50 = 12200 mg/kg; oral: LD50 = 1600 mg/kg	
64-02-8	200-573-9	etylendiamintetraättisyra, tetra-natriumsalt	<0,5 %
		inhalativ: ATE = 11 mg/l (ångor); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (damm eller dimma); oral: LD50 = 1780-2000 mg/kg	
7173-51-5	230-525-2	didecyldimetylammoniumklorid	0,1 %
		oral: LD50 = 658 mg/kg	

Ytterligare information

*Polymer

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Generell rekommendation

Ta av nedstänkta, genomdränkta kläder omedelbart.

Vid inandning

Sörj för frisk luft.

Vid hudkontakt

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket Vatten och tvål. Vid hudirritationer sök genast läkare.

Vid ögonkontakt

Spola därefter ögonen 10-15 minuter under rinnande vatten med öppna ögonlock. Uppsök en ögonläkare.

Vid nedsväljning

Spola ur munnen genast och drick därefter mycket vatten. Framkalla INTE kräkning. Konsultera läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inga data tillgängliga.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Vatten. Skum. Stänkvatten.

Olämpliga släckmedel

Full vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan frigöras: Kväveoxider (NOx). Koldioxid (CO2).

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Skyddsklädsel.

STAMMOPUR DB

Reviderad datum: 03.11.2025

Nr.: 83002

Sida 4 av 13

Övrig information

Produkten är inte: Brandfrämjande.
Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmän information

Använd personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Annan information

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).
Upptaget material behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se skyddsåtgärder i punkt 7 och 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Rekommendation för säker hantering

Speciella tekniska skyddsåtgärder är inte nödvändiga.

Information om brand- och explosionsskydd

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

Råd om hygien på arbetsplatsen

Ät, drick, rök och snusa ej på arbetsplatsen.
Tvätta händerna före raster och efter arbetet

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerlokaler och förvaringskärl

Lagras enbart i originalbehållare. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

7.3 Specifik slutanvändning

Desinfektionsmedel

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden (AFS 2022:5)

CAS nr	Ämne	ppm	mg/m ³	f/cm ³	Kategori	Ursprung
67-63-0	2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol	150	350		NGV (8 h)	
		250	600		Vägledande KGV	
1310-73-2	Natriumhydroxid - inhalerbart damm	-	1		NGV (8 h)	
		-	2		KGV (15 min)	

STAMMOPUR DB

Reviderad datum: 03.11.2025

Nr.: 83002

Sida 5 av 13

DNEL-/DMEL-värden

CAS nr	Ämne			
DNEL typ		Exponeringsväg	Verkning	Värde
67-63-0	propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol			
Konsument DNEL, långvarig		oral	systemisk	26 mg/kg kroppsvikt/dygn
Arbetstagare DNEL, långvarig		dermal	systemisk	888 mg/kg kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, långvarig		dermal	systemisk	319 mg/kg kroppsvikt/dygn
Arbetstagare DNEL, långvarig		inhalativ	systemisk	500 mg/m ³
Konsument DNEL, långvarig		inhalativ	systemisk	89 mg/m ³
10555-76-7	Sodium Metaborate, Tetrahydrate			
Arbetstagare DNEL, långvarig		inhalativ	systemisk	18,5 mg/m ³
Arbetstagare DNEL, långvarig		dermal	systemisk	867,3 mg/kg kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, akut		oral	systemisk	2,17 mg/kg kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, långvarig		oral	systemisk	2,17 mg/kg kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, långvarig		inhalativ	systemisk	9,31 mg/m ³
Konsument DNEL, långvarig		dermal	systemisk	437,5 mg/kg kroppsvikt/dygn
1310-73-2	kaustik soda, natriumhydroxid, natronlut			
Arbetstagare DNEL, långvarig		inhalativ	lokal	1 mg/m ³
Konsument DNEL, långvarig		inhalativ	lokal	1 mg/m ³
68155-20-4	Alkanolamides			
Arbetstagare DNEL, långvarig		inhalativ	lokal	1 mg/m ³
Arbetstagare DNEL, långvarig		dermal	systemisk	0,13 mg/kg kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, långvarig		oral	systemisk	0,06 mg/kg kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, långvarig		inhalativ	lokal	0,25 mg/m ³
Konsument DNEL, långvarig		dermal	systemisk	0,07 mg/kg kroppsvikt/dygn
64-02-8	etylendiamintetraättiksyra, tetra-natriumsalt			
Arbetstagare DNEL, akut		inhalativ	lokal	2,5 mg/m ³
Arbetstagare DNEL, långvarig		inhalativ	lokal	2,5 mg/m ³
Konsument DNEL, akut		inhalativ	lokal	1,5 mg/m ³
Konsument DNEL, långvarig		inhalativ	lokal	1,5 mg/m ³
Konsument DNEL, långvarig		oral	systemisk	25 mg/kg kroppsvikt/dygn

STAMMOPUR DB

Reviderad datum: 03.11.2025

Nr.: 83002

Sida 6 av 13

PNEC-värden

CAS nr	Ämne	
Del av miljön		Värde
67-63-0	propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol	
Sötvatten		140,9 mg/l
Sötvatten (periodiskt utsläpp)		140,9 mg/l
Havsvatten		140,9 mg/l
Sötvattensediment		552 mg/kg
Havssediment		552 mg/kg
Jord		28 mg/kg
10555-76-7	Sodium Metaborate, Tetrahydrate	
Sötvatten		2,02 mg/l
Sötvatten (periodiskt utsläpp)		13,7 mg/l
Havsvatten		2,02 mg/l
Jord		5,4 mg/kg
Luft		--- mg/l
68155-20-4	Alkanolamides	
Sötvatten		0,0022 mg/l
Havsvatten		0,0002 mg/l
Sötvattensediment		0,0627 mg/kg
Havssediment		0,0063 mg/kg
Mikroorganismer vid avloppsrening		100 mg/l
Jord		0,0112 mg/kg
64-02-8	etylendiamintetraättiksyra, tetra-natriumsalt	
Sötvatten		2,2 mg/l
Sötvatten (periodiskt utsläpp)		1,2 mg/l
Havsvatten		0,22 mg/l
Sötvattensediment		0,72 mg/kg
7173-51-5	didecyldimetylammoniumklorid	
Sötvatten		0,0011 mg/l
Havsvatten		0,00011 mg/l
Sötvattensediment		61,86 mg/kg
Havssediment		6,186 mg/kg
Mikroorganismer vid avloppsrening		0,14 mg/l
Jord		0,14 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Se kap. 7. Det krävs inga åtgärder utöver dessa.

Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ansiktsskydd

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Handskar

Lämpligt material:

PE (polyeten).Tjocklek: 0,5 mm genombrottsid: >=8h

STAMMOPUR DB

Reviderad datum: 03.11.2025

Nr.: 83002

Sida 7 av 13

CR (polychloroprenes, Kloroprenkautschuk). 0,5 mm genombrottstid: ≥ 8 hNBR (Nitrithandskar). 0,35 mm genombrottstid: ≥ 8 hButylgummi. FKM (Fluorkautschuk (Viton)). 0,5 mm genombrottstid: ≥ 8 h

Materialets genombrottstider och svällningsegenskaper skall beaktas.

Rekommenderade handskfabrikat: Camapren 722, Tillverkare: KCL, Eller jämförbara fabrikat av andra företag.

Hudskydd

Kroppsskydd: ej nödvändig.

Andningsskydd

Andningsskydd erfordras ej.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Aggregationstillstånd:	flytande
Färg:	klar, färglös
Lukt:	efter: Isopropanol.
Lukttröskel:	ej fastställd

Provnormer

Smältpunkt/frys punkt:	-15 °C	
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall:	>100 °C	
Brandfarlighet:	Brandfarlig vätska och ånga.	
Nedre Explosionsgränser:	inte tillämplig	
Övre Explosionsgränser:	inte tillämplig	
Flampunkt:	28 °C	
Självantändningstemperatur:	ej fastställd	
Sönderfallstemperatur:	ej fastställd	
pH-värde (vid 20 °C):	13,5	DGF H-III 1
Viskositet, kinematisk:	ej fastställd	
Vattenlöslighet:	fullständig/t blandbar	
Löslighet i andra lösningsmedel		
ej fastställd		
Upplösningshastigheten:	ej fastställd	
Fördelningskoefficient	ej fastställd	
n-oktanol/vatten:		
Dispersionsstabiliteten:	ej fastställd	
Ångtryck:	ej fastställd	
Ångtryck:	ej fastställd	
Densitet (vid 20 °C):	0,96 g/cm ³	DIN 12791
Skrymdensitet:	inte tillämplig	
Relativ ångdensitet:	ej fastställd	
Partikelegenskaper:	inte tillämplig	

9.2 Annan information**Information om faroklasser för fysisk fara**

Explosiva egenskaper

ej Explosionsfara. Brandfarlig vätska och ånga.

Underhåller förbränning:

Underhåller inte förbränning

Oxiderande egenskaper

ej brandfrämjande.

Andra säkerhetskaraktärer

Avduntningshastighet:

ej fastställd

STAMMOPUR DB

Reviderad datum: 03.11.2025

Nr.: 83002

Sida 8 av 13

Lösningsmedelhalt:	30,00 %
Sublimeringspunkt:	ej fastställd
Mjukningspunkt:	ej fastställd
Flytttemperatur:	ej fastställd
Viskositet, dynamisk:	ej fastställd
Utrinningstid:	ej fastställd

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Inget, vid korrekt användning.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är kemiskt stabil under normala omgivningsbetingelser.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inget, vid korrekt användning.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Termisk nedbrytning kan leda till frisättning av retande gaser och ångor.

10.5 Oförenliga material

Syra, koncentrerad. lättmetaller.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inget, vid korrekt användning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008****Akut toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

ATEblandning beräknad

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalation ånga) > 50 mg/l; ATE (inhalation damm/dimma) > 5 mg/l

STAMMOPUR DB

Reviderad datum: 03.11.2025

Nr.: 83002

Sida 9 av 13

CAS nr	Kemiskt namn				
	Exponeringsväg	Dos	Arter	Källa	Metod
67-63-0	propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol				
	oral	LD50 5840 mg/kg	rat		OECD 401
	dermal	LD50 13100 mg/kg	kan		OECD 402
	inhalation (4 h) ånga	LC50 >20 mg/l	rat		OECD 403
10555-76-7	Sodium Metaborate, Tetrahydrate				
	oral	LD50 2330 mg/kg	Rat		
	dermal	LD50 >2000 mg/kg	rabbit		
	inhalation ånga	LC50 2,12 mg/l	Rat		
1310-73-2	kaustik soda, natriumhydroxid, natronlut				
	oral	LD50 2000 mg/kg	rat		
68155-20-4	Alkanolamides				
	oral	LD50 1600 mg/kg	rat		
	dermal	LD50 12200 mg/kg			
64-02-8	etylendiamintetraättiksyra, tetra-natriumsalt				
	oral	LD50 1780-2000 mg/kg	rat	ECHA	
	inhalation ånga	ATE 11 mg/l			
	inhalation damm/dimma	ATE 1,5 mg/l			
7173-51-5	didecyldimetylammoniumklorid				
	oral	LD50 658 mg/kg	rat		

Irritation och frätning

Frätande/irriterande på huden: Irriterar huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Orsakar allvarlig ögonirritation.

Sensibiliserande effekter

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

ej sensibiliserande.

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Mutagenitet i könsceller: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kan göra att man blir dåsig eller omötknad. (propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol)

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STAMMOPUR DB

Reviderad datum: 03.11.2025

Nr.: 83002

Sida 10 av 13

11.2 Information om andra faror**Annan information**

Blandningen innehåller inte $\geq 0,1$ % av ämnen som har hormonstörande egenskaper enligt förordning (EG) nr 1907/2006, artikel 59.1 eller förordning (EU) 2017/2100 eller förordning (EU) 2018/605.

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 Toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Vid sakkunnig inledning av låga koncentrationer i biologiska reningsverk är störningar av nedbrytningsaktiviteten av slammet ej att vänta.

CAS nr	Kemiskt namn					
	Akvatisk toxicitet	Dos	[h] [d]	Arter	Källa	Metod
67-63-0	propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol					
	Akut fisktoxicitet	LC50 9640 mg/l	96 h	Pimephales promelas	ECHA	OECD 203
	Akut bakteriertoxicitet	EC50 >100 mg/l ()				
1310-73-2	kaustik soda, natriumhydroxid, natronlut					
	Akut fisktoxicitet	LC50 125 mg/l	96 h	Gambusia affinis	SDB Lieferant	
	Akuta crustaceatoxicitet	EC50 40,4 mg/l	48 h	Ceriodaphnia	ECHA	
64-02-8	etylendiamintetraättiksyra, tetra-natriumsalt					
	Akut fisktoxicitet	LC50 >100 mg/l	96 h	Lepomis macrochirus	ECHA	EPA-Guideline OPP 72-1
	Akuta crustaceatoxicitet	EC50 >100 mg/l	48 h	Daphnia magna	ECHA	DIN 38412 / part 11
7173-51-5	didecyldimetylammoniumklorid					
	Akut fisktoxicitet	LC50 0,97 mg/l	96 h	Danio rerio	msds	OECD 203
	Akuta crustaceatoxicitet	EC50 >0,01-0,1 mg/l	48 h	Daphnia magna		
	Crustaceatoxicitet	NOEC >0,01-0,1 mg/l	21 d	Daphnia magna		OECD 211

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

De tensider som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel.

CAS nr	Kemiskt namn			
	Metod	Värde	d	Källa
	Utvärdering			
68155-20-4	Alkanolamides			
	OECD 301 D	>60	28	
7173-51-5	didecyldimetylammoniumklorid			
	OECD 301 D	>70 %		
	easiyl biodegradable			

12.3 Bioackumuleringsförmåga

P.g.a. föreliggande data om eliminerbarhet/nedbrytning och bioackumuleringspotential är skador på miljön på lång sikt osannolika.

STAMMOPUR DB

Reviderad datum: 03.11.2025

Nr.: 83002

Sida 11 av 13

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten

CAS nr	Kemiskt namn	Log Pow
10555-76-7	Sodium Metaborate, Tetrahydrate	-0,757
64-02-8	etylendiamintetraättiksyra, tetra-natriumsalt	-13
7173-51-5	didecyldimetylammoniumklorid	1,2

BCF

CAS nr	Kemiskt namn	BCF	Arter	Källa
64-02-8	etylendiamintetraättiksyra, tetra-natriumsalt	1,8	Lepomis macrochirus	
7173-51-5	didecyldimetylammoniumklorid	81		

12.4 Rörlighet i jord

Inga data tillgängliga.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.
inte tillämplig

12.6 Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga data tillgängliga.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**Rekommendation**

Tillordningen av avfallnyckelnumren /avfallsbeteckningar skall genomföras bransch- och processspecifikt enligt EAKV.

Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter

200129 KOMMUNALT AVFALL (HUSHÅLLSAVFALL OCH LIKNANDE HANDELS-, INDUSTRI- OCH INSTITUTIONSAVFALL) ÄVEN SEPARAT INSAMLADE FRAKTIONER; Separat insamlade fraktioner (utom 15 01); Rengöringsmedel som innehåller farliga sulfider; farligt avfall

Avfallsslag nummer-Restavfall

180106 AVFALL FRÅN SJUKVÅRD OCH VETERINÄRVERKSAMHET OCH/ ELLER DÄRMED FÖRKNIPPAD FORSKNING (UTOM KÖKS- OCH RESTAURANGAVFALL UTAN DIREKT ANKNYTNING TILL PATIENTBEHANDLING); Avfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar hos människor; Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen; farligt avfall

Förorenad förpackning

Fullständigt tömda förpackningar kan tillföras återanvändningen.

AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)**14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

UN1987

14.2 Officiell transportbenämning:

ALKOHOLER, N.O.S. (Contains Isopropanol, solution)

14.3 Faroklass för transport:

3

14.4 Förpackningsgrupp:

III

Etiketter:

3

Klassificeringskod:

F1

Särskilda åtgärder:

274 601

Begränsad mängd (LQ):

5 L

STAMMOPUR DB

Reviderad datum: 03.11.2025

Nr.: 83002

Sida 12 av 13

Transportkategori: 3
Faroklass nummer: 30
Tunnelinskränkning: D/E

Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)

14.1 UN-nummer eller id-nummer: UN1987
14.2 Officiell transportbenämning: ALCOHOLS, N.O.S. (CONTAINS ISOPROPANOL, SOLUTION)
14.3 Faroklass för transport: 3
14.4 Förpackningsgrupp: III
Etiketter: 3
Särskilda åtgärder: 223, 274
Begränsad mängd (LQ): 5 L
EmS: F-E, S-D
Grupp för fränksiljning: 18 - alkalis

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN-nummer eller id-nummer: UN1987
14.2 Officiell transportbenämning: ALCOHOLS, N.O.S. (Contains Isopropanol, solution)
14.3 Faroklass för transport: 3
14.4 Förpackningsgrupp: III
Etiketter: 3
Särskilda åtgärder: A3 A180
Begränsad mängd (LQ): 10 L
passagerarflyg:
IATA-Packinstruktion - passagerarflyg: 355
IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg: 60 L
IATA-Packinstruktion - fraktflyg: 366
IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg: 220 L

Övriga relevanta upplysningar (Flygtransport/flygfrak)

Excepted Quantity: E1
Passenger-LQ: Y344

14.5 Miljöfaror

MILJÖFARLIGT: Nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda skyddsåtgärder är inte nödvändigt.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

inte tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter**

Användningsbegränsningar (REACH, bilaga XVII):

Införande 3, Införande 40, Införande 75

Direktiv 2004/42/EG om VOC i färger 30 % (288 g/l)
och lacker:

Nationella bestämmelser

Vattenfarlighetsklass (D): 2 - vattenskadlig

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

AVSNITT 16: Annan information

STAMMOPUR DB		
Reviderad datum: 03.11.2025	Nr.: 83002	Sida 13 av 13

 ndringar fr n den f reg ende versionen

Data har  ndrads gentemot tidigare version: 1.4., 2.3., 7.3., 9.1., 9.2., 11.2.,14.5, 14.6., 14.7.

F rkortningar och akronymer

- Flam. Liq: Brandfarliga v tskor
- Acute Tox: Akut toxicitet
- Skin Corr: Fr tande p  huden
- Skin Irrit: Irriterande p  huden
- Eye Dam: Allvarlig  gonskada
- Eye Irrit:  gonirritation
- Repr: Reproduktionstoxicitet
- STOT SE: Specifik organotoxicitet - enstaka exponering
- STOT RE: Specifik organotoxicitet - upprepad exponering
- Aquatic Acute: Akut fara f r vattenmilj n
- Aquatic Chronic: Fara f r skadliga l ngtidseffekter f r vattenmilj n

Klassificering av blandningar och den anv nda bed mningsmetoden enligt f rordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Klassificering	Klassificeringsf�rfarandet
Flam. Liq. 3; H226	P� basis av testdata
Skin Irrit. 2; H315	Ber�kningsmetod
Eye Irrit. 2; H319	Ber�kningsmetod
STOT SE 3; H336	Ber�kningsmetod

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

- H225 Mycket brandfarlig v tska och  nga.
- H226 Brandfarlig v tska och  nga.
- H302 Skadligt vid f rt ring.
- H314 Orsakar allvarliga fr tskador p  hud och  gon.
- H315 Irriterar huden.
- H318 Orsakar allvarliga  gonskador.
- H319 Orsakar allvarlig  gonirritation.
- H332 Skadligt vid inandning.
- H336 Kan g ra att man blir d sig eller omt cknad.
- H361d Misst nks kunna skada det of dda barnet.
- H361fd Misst nks kunna skada fertiliteten. Misst nks kunna skada det of dda barnet.
- H373 Kan orsaka organskador genom l ng eller upprepad exponering.
- H400 Mycket giftigt f r vattenlevande organismer.
- H411 Giftigt f r vattenlevande organismer med l ngtidseffekter.

Ytterligare information

Skolningstips: Beakta bruksanvisningen p  etiketten.

Informationen  r baserad p  aktuell kunskapsniv  men inneh ller emellertid ingen f rs kran om produkttegenskaper samt uppr ttar inte ett f rh llande baserat p  ett lagligt kontrakt.

Identifierade anv ndningar

nr	Korttitel	LCS	SU	PC	PROC	ERC	AC	TF	Specifikation
1	STAMMOPUR DB	PW	20	35	8a, 9, 13	8a	0	26	

- LCS: Livscykelstadier

PC: Produktkategorier

ERC: Milj utsl ppskategorier

TF: Tekniska funktioner
- SU: Anv ndningssektorer

PROC: Processkategorier

AC: Varukategorier

(Samtliga uppgifter om relevanta ingredienser har h mtats fr n den senaste versionen av underleverant rens s kerhetsdatablad.)