

# Fiche de données de sécurité

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

## Isolant 3D

Date de révision: 16.01.2024

Code du produit: 162-801

Page 1 de 10

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Isolant 3D

#### Autres désignations commerciales

N° de l'article: 162-801-00

UFI:

TS00-Q0YN-T00W-SG2H

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### Utilisation de la substance/du mélange

Santé publique.

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société: DENTEURUM GmbH &amp; Co. KG

Rue: Turnstr. 31

Lieu: D-75228 Ispringen

Téléphone: +49 7231 803 0

Téléfax: +49 7231 803 295

e-mail: info@dentaurum.de

Interlocuteur: Chemie

Internet: www.dentaurum.com

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence:

+497231803-184 7:00-16:15 (Mo-Do) 7:00-13:15 (Fr)

+497231803-0 16:15-18:00 (Mo-Do) 13:15-18:00 (Fr)

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Règlement (CE) n° 1272/2008

Flam. Liq. 2; H225

Eye Irrit. 2; H319

STOT SE 3; H336

Texte des mentions de danger: voir RUBRIQUE 16.

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

##### Règlement (CE) n° 1272/2008

##### Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette

propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol

butan-2-ol

Mention

Danger

d'avertissement:

Pictogrammes:



##### Mentions de danger

H225

Liquide et vapeurs très inflammables.

H319

Provoque une sévère irritation des yeux.

H336

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

##### Conseils de prudence

P210

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P241

Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage antidéflagrant.

P261

Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

# Fiche de données de sécurité

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

## Isolant 3D

Date de révision: 16.01.2024

Code du produit: 162-801

Page 2 de 10

|                |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P280           | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.                                                                                   |
| P303+P361+P353 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.                                                                          |
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P405           | Garder sous clef.                                                                                                                                                                                                    |
| P501           | Éliminer le contenu/récipient dans L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales..                                                                                                       |

### 2.3. Autres dangers

Aucune information disponible.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

#### Composants dangereux

| N° CAS  | Substance                                                             |              |          | Quantité |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|
|         | N° CE                                                                 | N° Index     | N° REACH |          |
|         | Classification (Règlement (CE) n° 1272/2008)                          |              |          |          |
| 67-63-0 | propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol                        |              |          | 25-50 %  |
|         | 200-661-7                                                             | 603-117-00-0 |          |          |
|         | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336                 |              |          |          |
| 78-92-2 | butan-2-ol                                                            |              |          | 10 %     |
|         | 201-158-5                                                             | 603-127-00-5 |          |          |
|         | Flam. Liq. 3, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT SE 3; H226 H319 H335 H336 |              |          |          |

Texte des phrases H et EUH: voir RUBRIQUE 16.

#### Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

| N° CAS  | N° CE                                                              | Substance                                      | Quantité |
|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
|         | Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA           |                                                |          |
| 67-63-0 | 200-661-7                                                          | propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol | 25-50 %  |
|         | dermique: DL50 = > 2000 mg/kg; par voie orale: DL50 = > 2000 mg/kg |                                                |          |
| 78-92-2 | 201-158-5                                                          | butan-2-ol                                     | 10 %     |
|         | par voie orale: DL50 = 2190 mg/kg                                  |                                                |          |

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des mesures de premiers secours

#### Indications générales

Retirer immédiatement les vêtements contaminés et les éliminer avec précaution.

#### Après inhalation

Veiller à un apport d'air frais. En cas de perte de conscience, allonger la personne sur le côté et bien la caler pour le transport. Consulter un médecin en cas de malaise.

#### Après contact avec la peau

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon. Protection cutanée préventive avec une crème de protection dermique.

#### Après contact avec les yeux

En cas de contact avec les yeux, paupière ouverte rincer immédiatement à l'eau courante 10 à 15 minutes et consulter un ophtamologiste.

## Fiche de données de sécurité

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

### Isolant 3D

Date de révision: 16.01.2024

Code du produit: 162-801

Page 3 de 10

#### Après ingestion

Se rincer aussitôt la bouche et boire 1 verre d'eau. NE PAS faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune information disponible.

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune information disponible.

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

##### Moyens d'extinction appropriés

Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant  
Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Poudre d'extinction. Jet d'eau en aspersion.

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Formation de mélanges explosifs avec: Gaz/Air.

#### 5.3. Conseils aux pompiers

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

#### Information supplémentaire

Utiliser un jet d'eau dans le périmètre de danger pour la protection des personnes et le refroidissement des récipients. L'eau d'extinction contaminée doit être collectée à part. Ne pas l'évacuer dans la canalisation publique ni dans des plans d'eau.

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

##### Remarques générales

Utiliser un équipement de protection personnel. Utiliser une protection respiratoire adéquate  
Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.  
Assurer une aération suffisante. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

##### Autres informations

Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel). Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination.

#### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Maniement sûr: voir rubrique 7  
Protection individuelle: voir rubrique 8  
Evacuation: voir rubrique 13

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

##### Consignes pour une manipulation sans danger

Assurer une aération suffisante. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence.

##### Préventions des incendies et explosion

Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.  
Les vapeurs peuvent former avec l'air un mélange explosif.

# Fiche de données de sécurité

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

## Isolant 3D

Date de révision: 16.01.2024

Code du produit: 162-801

Page 4 de 10

### Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail

Enlever les vêtements contaminés. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Tenir à l'écart de:  
Aliments pour humains et animaux Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

#### Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage

Protéger contre: Forte chaleur  
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Conserver/Stockier uniquement dans le récipient d'origine.  
Conserver le récipient bien fermé. À conserver au frais et au sec.  
température de stockage: 20-25°C

#### Conseils pour le stockage en commun

Ne pas stocker ensemble avec: Alimentaire pour l'homme et pour l'animal, Matériau combustible, Agents oxydants.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Santé publique.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Valeurs limites d'exposition professionnelle

| N° CAS  | Désignation          | ppm | mg/m³ | f/cm³ | Catégorie    | Origine |
|---------|----------------------|-----|-------|-------|--------------|---------|
| 67-63-0 | Alcool isopropylique | 400 | 980   |       | VLE (15 min) |         |
| 78-92-2 | Alcool sec-butylique | 100 | 300   |       | VME (8 h)    |         |

### 8.2. Contrôles de l'exposition



#### Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

##### Protection des yeux/du visage

Porter un équipement de protection des yeux/du visage.

##### Protection des mains

Recommandation:  
Dermatril Gants à usage unique. NBR (Caoutchouc nitrile). 0,11 mm  
période de latence: 10 min.  
REF 162-907-00 (7/S), REF 162-908-00 (8/M), REF 162-909-00 (9/L)

Lors de la manipulation de substances chimiques, porter exclusivement des gants spécial chimie pourvus d'un marquage CE, y compris du numéro de contrôle à quatre chiffres. Le modèle des gants spécial chimie doit être choisi en fonction des concentrations et quantités des substances chimiques spécifiques au poste. Il est conseillé de demander au fabricant des précisions concernant la tenue aux agents chimiques des gants de protection susmentionnés pour des applications spécifiques.

##### Protection de la peau

Utilisation de vêtements de protection

##### Protection respiratoire

Lorsque la ventilation du local est insuffisante porter un équipement de protection respiratoire. Appareil filtrant avec filtre ou dispositif filtrant avec ventilateur de type: A/P2

# Fiche de données de sécurité

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

## Isolant 3D

Date de révision: 16.01.2024

Code du produit: 162-801

Page 5 de 10

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| L'état physique: | liquide         |
| Couleur:         | vert            |
| Odeur:           | caractéristique |

#### Testé selon la méthode

|                                                                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Point de fusion/point de congélation:                                        | non déterminé  |
| Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: | 82 °C          |
| Inflammabilité:                                                              | non applicable |
| Limite inférieure d'explosivité:                                             | 1,4 vol. %     |
| Limite supérieure d'explosivité:                                             | 12 vol. %      |
| Point d'éclair:                                                              | 18 °C          |
| Température d'auto-inflammation:                                             | > 340 °C       |
| Température de décomposition:                                                | non déterminé  |
| pH-Valeur (à 23 °C):                                                         | 6 (10%)        |
| Viscosité cinématique: (à 20 °C)                                             | 21 mm²/s       |
| Hydrosolubilité:                                                             | insoluble      |
| Solubilité dans d'autres solvants                                            | non déterminé  |
| Coefficient de partage n-octanol/eau:                                        | non déterminé  |
| Pression de vapeur: (à 20 °C)                                                | < 41 hPa       |
| Pression de vapeur:                                                          | DIN 51754      |
| Densité (à 20 °C):                                                           | 0,94 g/cm³     |
| Densité de vapeur relative:                                                  | non déterminé  |

DIN 51754

DIN 51757

### 9.2. Autres informations

#### Informations concernant les classes de danger physique

Dangers d'explosion

Le produit: non explosif.

Température d'inflammation spontanée

solide:

non applicable

gaz:

non applicable

Propriétés comburantes

Non comburant.

#### Autres caractéristiques de sécurité

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Taux d'évaporation:      | non déterminé |
| Teneur en corps solides: | non déterminé |
| Point de sublimation:    | non déterminé |
| Point de ramollissement: | non déterminé |
| Point d'écoulement:      | non déterminé |
| Viscosité dynamique:     | non déterminé |
| Durée d'écoulement:      | non déterminé |

#### Information supplémentaire

Seuil olfactif: non déterminé

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

# Fiche de données de sécurité

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

## Isolant 3D

Date de révision: 16.01.2024

Code du produit: 162-801

Page 6 de 10

### 10.1. Réactivité

Aucune donnée disponible

### 10.2. Stabilité chimique

Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Des produits de réaction dangereux ne sont pas connus.

### 10.4. Conditions à éviter

Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.

### 10.5. Matières incompatibles

Agents oxydants. Acides

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Gaz/vapeurs, inflammable.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

#### Toxicité aiguë

| N° CAS  | Substance                                      |                   |        |        |         |
|---------|------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|---------|
|         | Voie d'exposition                              | Dose              | Espèce | Source | Méthode |
| 67-63-0 | propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol |                   |        |        |         |
|         | orale                                          | DL50 > 2000 mg/kg | Rat    |        |         |
|         | cutanée                                        | DL50 > 2000 mg/kg | Lapin  |        |         |
| 78-92-2 | butan-2-ol                                     |                   |        |        |         |
|         | orale                                          | DL50 2190 mg/kg   | Rat    | GESTIS |         |

### 11.2. Informations sur les autres dangers

#### Propriétés perturbant le système endocrinien

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés endocriniennes chez l'homme, car aucun constituant ne répond aux critères.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

| N° CAS  | Substance                                      |                  |           |                     |        |         |
|---------|------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|--------|---------|
|         | Toxicité aquatique                             | Dose             | [h]   [d] | Espèce              | Source | Méthode |
| 67-63-0 | propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol |                  |           |                     |        |         |
|         | Toxicité aiguë pour les poissons               | CL50 > 100 mg/l  | 96 h      |                     |        |         |
|         | Toxicité aiguë pour les crustacés              | CE50 > 1000 mg/l | 48 h      |                     |        |         |
| 78-92-2 | butan-2-ol                                     |                  |           |                     |        |         |
|         | Toxicité aiguë pour les poissons               | CL50 3670 mg/l   | 96 h      | Pimephales promelas | GESTIS |         |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

Le produit n'a pas été testé.

## Fiche de données de sécurité

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

### Isolant 3D

Date de révision: 16.01.2024

Code du produit: 162-801

Page 7 de 10

#### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Le produit n'a pas été testé.

#### Coefficient de partage n-octanol/eau

| N° CAS  | Substance  | Log Pow |
|---------|------------|---------|
| 78-92-2 | butan-2-ol | 0,65    |

#### 12.4. Mobilité dans le sol

Le produit n'a pas été testé.

#### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

Le produit n'a pas été testé.

#### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critères.

#### 12.7. Autres effets néfastes

Aucune information disponible.

#### Information supplémentaire

Éviter le rejet dans l'environnement.

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

##### Recommandations d'élimination

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Evacuer vers une usine d'incinération pour déchets spéciaux en respectant les réglementations administratives.

##### Code d'élimination des déchets - Produit

070204 DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE ORGANIQUE; déchets provenant de la FFDD de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques; autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques; déchet dangereux

##### Code d'élimination des déchets - Emballages contaminés

150110 EMBALLAGES ET DÉCHETS D'EMBALLAGES, ABSORBANTS, CHIFFONS D'ESSUYAGE, MATÉRIAUX FILTRANTS ET VÊTEMENTS DE PROTECTION NON SPÉCIFIÉS AILLEURS; emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés séparément); emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus; déchet dangereux

##### L'élimination des emballages contaminés

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

#### Transport terrestre (ADR/RID)

##### 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:

UN 1987

##### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:

ALCOOLS, N.S.A.

##### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport:

3

##### 14.4. Groupe d'emballage:

II

Étiquettes:

3

# Fiche de données de sécurité

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

## Isolant 3D

Date de révision: 16.01.2024

Code du produit: 162-801

Page 8 de 10



Code de classement: F1  
Dispositions spéciales: 274 601 640D  
Quantité limitée (LQ): 1 L  
Quantité exceptée: E2  
Catégorie de transport: 2  
N° danger: 33  
Code de restriction concernant les tunnels: D/E

### Transport fluvial (ADN)

**14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:** UN 1987  
**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:** ALCOOLS, N.S.A.  
**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:** 3  
**14.4. Groupe d'emballage:** II  
Étiquettes: 3



Code de classement: F1  
Dispositions spéciales: 274 601 640D  
Quantité limitée (LQ): 1 L  
Quantité exceptée: E2

### Transport maritime (IMDG)

**14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:** UN 1987  
**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:** ALCOHOLS, N.O.S.  
**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:** 3  
**14.4. Groupe d'emballage:** II  
Étiquettes: 3



Dispositions spéciales: 274  
Quantité limitée (LQ): 1 L  
Quantité exceptée: E2  
EmS: F-E, S-D

### Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:** UN 1987  
**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:** ALCOHOLS, N.O.S.  
**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:** 3  
**14.4. Groupe d'emballage:** II

## Fiche de données de sécurité

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

### Isolant 3D

Date de révision: 16.01.2024

Code du produit: 162-801

Page 9 de 10

Étiquettes:

3



Dispositions spéciales: A3 A180  
Quantité limitée (LQ) (avion de ligne): 1 L  
Passenger LQ: Y341  
Quantité exceptée: E2  
IATA-Instructions de conditionnement (avion de ligne): 353  
IATA-Quantité maximale (avion de ligne): 5 L  
IATA-Instructions de conditionnement (cargo): 364  
IATA-Quantité maximale (cargo): 60 L

#### 14.5. Dangers pour l'environnement

DANGEREUX POUR  
L'ENVIRONNEMENT: Non

#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Attention: Liquide combustible.

#### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

non applicable

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

#### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

##### Informations réglementaires UE

Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):

Inscription 3, Inscription 40, Inscription 75

2010/75/UE (COV): 10 % (94 g/l)

2004/42/CE (COV): 10 % (94 g/l)

##### Législation nationale

Classe risque aquatique (D): 1 - présente un faible danger pour l'eau

#### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

### RUBRIQUE 16: Autres informations

#### Modifications

Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à la version précédente dans la (les) section(s): 1,4,5,6,7,8,9,11,13,14.

#### Abréviations et acronymes

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**Isolant 3D**

Date de révision: 16.01.2024

Code du produit: 162-801

Page 10 de 10

**Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]**

| Classification     | Procédure de classification         |
|--------------------|-------------------------------------|
| Flam. Liq. 2; H225 | Sur la base des données de contrôle |
| Eye Irrit. 2; H319 | Méthode de calcul                   |
| STOT SE 3; H336    | Méthode de calcul                   |

**Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)**

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| H225 | Liquide et vapeurs très inflammables.    |
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables.         |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires.    |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges.   |

**Information supplémentaire**

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*