FALCON pvc

0594 | COLLECTION

Technical Specifications

Especificações Técnicas / Especificaciones Técnicas

Roll Width Largura do Rolo / Ancho del Rollo	140 cm (+/-3%)	
Roll Length (average) Comprimento do Rolo (média) Longitud del Rollo (promedio)	20 m	
Composition Composição / Composición	87% PVC + 11% Cotton + 2% PU (PC)	
Weight Peso / Peso	1064 g/lm (+/-5%)	
Thickness Espessura / Espesor	1,10 mm (+/-5%)	
Tensile Strength Resistência à Tracção / Resistencia a la Tracción **EN ISO 1421**	**Warp** Urdidura / Urdimbre 540 N | 83,0%	**Weft** Trama / Trama 560 N | 63,9%
Tear Growth Resistance Resistência ao Rasgo / Resistencia al Desgarro **EN ISO 4674-1**	**Warp** Urdidura / Urdimbre 48,7 N	**Weft** Trama / Trama 113,6 N
Seam Slippage Resistance Resistência ao deslizamento da Costura Resistencia de las Costuras **EN ISO 13936-2**	**Warp** Urdidura / Urdimbre 1,7 mm	**Weft** Trama / Trama 1,5 mm
Abrasion Test Teste à Abrasão / Resistencia a la Abrasión **EN ISO 5470-2**	> 500.000	
Permanent Creasing Behavior (Bally Test) Resistência à flexão / Resistencia a la Flexión **DIN EN ISO 32100/DIN 53359 - 100.000 cycles**	PASS	
Colour Fastness to Rubbing Solidez da Cor à Fricção / Solidez del Color al Frote **EN ISO 105-X12**	**Dry** Seco / Seco 5	**Wet** Molhado / Mojado 5
Colour Fastness to Artificial Light Solidez da Cor à Luz Artificial / Solidez del Color a la Luz Artificial **EN ISO 105-B02**	> 5	
Fastness to Perspiration Resistência à Transpiração / Solidez a la Transpiración **DIN EN ISO 105-E04:2013-08**	**Alkaline** Alcalino / Alcalino 5	**Acidic** Ácido / Ácido 5
Colour Fastness to Sea Water Solidez da Cor à Água de Mar Solidez del Color al Agua de Mar **EN ISO 105-E02**	5	
Colour Fastness to Chlorine Water Solidez da Cor à Água com Cloro Solidez del Color al Agua con Cloro **EN ISO 105-E03**	5	
Colour Fastness to Artificial Weathering Solidez da Cor ao Intemperismo Artificial Solidez del Color a la Intemperie Artificial **EN ISO 105-B04**	5	
Resistance to Hospital-Grade Disinfectant Cleaner Resistência a Desinfetantes de Limpeza Hospitalar Resistencia al Desinfectante de Limpeza de Hospital	PASS	
Anti-Static / Antiestático / Anti Estático	PASS	

ADVANCED FABRICS · INDOOR · CONTRACT · AUTOMOTIVE · HEALTHCARE

Applications & Features

Aplicações e Características / Aplicaciones y Características

Resistance to Hydrolysis (10 years)
Resistência à Hidrólise (10 anos) / Resistencia a la Hidrólisis (10 años)

Durability Performance Abrasion Test: > 500.000 cycles **(Heavy Use)**
Desempenho de Durabilidade Teste de Abrasão: > 500.000 ciclos **(Utilização Intensa)**
Rendimiento Durabilidad Prueba de Abrasión: > 500.000 ciclos **(Uso Intenso)**

Anti-Bacterial
Antibacteriano / Antibacteriano

Easy Care (Easy Cleaning Fabric)
Cuidado Fácil / Fácil Cuidado

FLAMMABILITY NORMS
BS 5852 Part I - Cigarette & Match / EN 1021-1 / 2 Cigarette & Match
CA TB 117:2013 / NFPA 260 Cigarette

Chemical Solvents-Free
Isento de Solventes Químicos
Libre de Solventes Químicos

REACH COMPLIANT

Respects the Environment
Respeita o Meio Ambiente
Respeta el Medio Ambiente

BLUEWORLD HUMAN CARE TECHNOLOGY

Clean and Care recommendations

Recomendações de limpeza e cuidado / Recomendaciones de uso y limpeza

- **Frequent wash may affect the performance of the product.**
- **To remove dust use a vacuun cleaner.**
- **Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.**
- **We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.**

- As lavagens frequentes podem afetar o desempenho do produto.
- Para remover o pó utilize um aspirador.
- Qualquer mancha, salpico ou sujidade deve ser limpa imediatamente com uma solução de sabão neutro e um pano em movimentos circulares suaves.
- Não nos responsabilizamos por quaisquer danos resultantes de uma utilização inadequada, limpeza química ou impregnação adicional.

- Lavados frecuentes podrían afectar a las propiedades del artículo.
- Para eliminar el polvo usar una aspiradora.
- Cualquier mancha, derrame o suciedad, debe limpiarse rápidamente con una solución de jabón neutro, utilizando un paño frotando en movimientos circulares suaves.
- No aceptamos responsabilidad alguna de daños resultantes por uso inapropiado, limpieza química o impregnación adicional.

- **The analytical results are referred only to the sample tested.**
- **Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.**
- **Colour migration may occur.**
- **We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.**

- Os resultados analíticos referem-se apenas à amostra testada.
- A descoloração e os desvios de cor tolerados pelos padrões industriais permitidos não constituem motivos para reclamações.
- Pode ocorrer migração de cores.
- Reservamo-nos o direito de modificar, a qualquer momento e sem aviso prévio, quaisquer especificações do produto.

- Los resultados analíticos se refieren sólo a la muestra analizada.
- La decoloración y las desviaciones de color toleradas en estándares industriales permitidos, no constituyen motivo de reclamación.
- Migraciones de color pueden ocurrir.
- Nos reservamos el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las especificaciones de los productos.



elastron® GROUP