

Página 1 - 2

Produto: PR LIMPA CONTATO ELÉTRICO

Site: www.promabond.com.br

FIT Nº: 0106 Revisão Nº: 0003

Data da Última Revisão: 20/05/2024

Ficha de informação técnica

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O LIMPA CONTATO ELÉTRICO PROMABOND foi especialmente desenvolvido para a limpeza de componentes elétricos e eletrônicos, livre de aditivos sólidos, tendo ainda como característica uma elevada taxa de evaporação.

DESCRIÇÃO PARA USO

1. A lata deve estar distante cerca de 20 cm da superfície à ser limpa, espere a total evaporação do solvente para manuseio.

PROPRIEDADE DO MATERIAL

Aparência	Líquido Transparente
Viscosidade (cP)	0,42
Densidade (gr/cm³)	1,23
Tempo de cura (segundos)	<30
Ponto de ebulição (°C)	32
Ponto de congelamento (°C)	-103,5

INFORMAÇÕES GERAIS

Utilize o prolongador para aplicações mais localizadas.

Antes da utilização do LIMPA CONTATO ELÉTRICO PROMABOND, verificar a compatibilidade do mesmo, com o substrato à ser limpo.

Não é recomendados para substratos de PMMA, ABS, Policarbonato, Poliestireno e alguns tipos de borrachas como neoprene e nitrílica.

Para peças em alumínio é recomendado teste preliminar para determinação de compatibilidade.

Obs.: Não aplicar o produto em superfícies metálicas quentes ou fontes de calor.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser estocado em local seco, em temperatura de 10 a 28°C, em sua embalagem original. Produto inflamável.

Nota: A informação contida nesta Ficha (FIT), incluindo as recomendações para utilização e aplicação do produto, tem como referência o nosso conhecimento e experiência do produto como até à data desta FIT. O produto pode ter uma ampla gama de aplicações, assim como aplicações e condições de trabalho divergentes no seu ambiente que estão fora do nosso controle. A Promabond, consequentemente, não é responsável pela adequação do seu produto, pelos processos de produção e condições nas quais o utiliza, assim como pelas suas aplicações e resultados pretendidos. Recomendamos que realize os seus próprios testes prévios para confirmar a adequação do nosso produto. Exclui-se qualquer responsabilidade relativa à informação constante na Ficha de Informação Técnica ou quaisquer recomendações escritas ou orais relativamente ao referido produto, exceto se explicitamente acordado e em caso de morte ou ferimento pessoal resultante de negligência por parte da Promabond e qualquer responsabilidade sob qualquer aplicação obrigatória da lei de responsabilidade pelo produto. No caso de a Promabond ser ainda assim responsabilizada, qualquer que seja a base legal, a responsabilidade da Promabond não poderá ultrapassar, em caso algum, o montante da entrega em causa.

Rua Pedro Aparecido de Lima, 54 - Polo Industrial - Franco da Rocha/SP, Brasil

Site: www.promabond.com.br

E-mail: qualidade@promabond.com.br

PABX: 55 11 4488-0016