FICHA TÉCNICA

Publicada em: 01/2015 Revisada em: 06/17

FELTROS PROTETORES

Descrição do Produto

O Feltro Protetor Adesivo Super Cola Tekbond absorve o impacto de batidas ou quedas e previne problemas com riscos, protegendo objetos, pisos e diferentes superfícies com eficiência, de forma prática e rápida.

Propriedades Físicas

Aparência:	Feltro
Espessura:	5 milímetros
Teor de sólidos %:	100 %
Temperatura de trabalho:	- 20 a + 80°C
Resistência ao cisalhamento, N/mm:	2,5 N/mm^2
Capacidade de peso:	25 Mpa

Aplicações e benefícios

1. Ideal para usar em móveis para proteger pisos delicados;
2. Evitar deslizamentos, riscos e batidas causadas pela movimentação de móveis;
3. Possui excelente aderência em diversas superfícies;

Instruções de uso e manuseio

1. Limpar bem a superfície onde deseja aplicar o adesivo.
2. Retirar o filme protetor destacável na parte de trás.
3. Tome cuidado para não encostar os dedos na área com adesivo.
4. Aplique o feltro no local desejado e pressione bem para uma boa fixação.

Limitações de uso

O FELTRO não é indicado para as seguintes situações:

1. Não aplicar em contato com solventes.
2. Não pode ser utilizado em superfícies trafegáveis.
3. Para as superfícies em contato direto com alimentos.
4. Mantenha fora do alcance das crianças.

Para maiores informações e manipulação segura deste produto consulte a **FISPQ** – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos.

Rua Marcelino Pinto Teixeira, 1268 – Pq. Industrial Ramos de Freitas
CEP 06816- 000 – Embu das Artes – SP
Tel.: (11) 4875-6600 - FAX: (11) 4785-6629
E-mail: laboratorio@tekbond.com.br

FICHA TÉCNICA

Publicada em: 01/2015 Revisada em: 06/17

FELTROS PROTETORES

Tamanhos e formas disponíveis

Redondos:

- Ø 20 mm;
- Ø 30 mm;
- Ø 35 mm;
- Ø 46 mm;

Quadrados:

- 22 x 22 mm;
- 30 x 30 mm;
- 127 x 51 mm;
- 200 x 100 mm;
- Kit com diversos feltros

Cores disponíveis

- Branco;
- Preto;

Estocagem

24 meses em embalagem fechada em local seco e fresco, a temperaturas entre + 5 ℃ e 27 ℃.

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.

Rua Marcelino Pinto Teixeira, 1268 – Pq. Industrial Ramos de Freitas
CEP 06816- 000 – Embu das Artes – SP
Tel.: (11) 4875-6600 - FAX: (11) 4785-6629
E-mail: laboratorio@tekbond.com.br