

DPU3750, DPU3760

Reversibla Vibratorplattor



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Utmärkt för komprimering på trånga ytor

DPU-modellerna med 37 kN centrifugalkraft tillhör klassen smidiga, högeffektiva plattor som är perfekta för sättning av marksten, trädgårdsanläggning och landskapsbyggnation samt för underhåll av vägar, gångar och parkeringsplatser. Precis som alla Wacker Neusons vibratorplattor i 25 - 37 kN-klassen, så har de robusta, integrerade hjul. Maskinen har en flyttbarhet på arbetsplatsen som är unik för sin klass. Deras suveräna smidighet och kompakta design gör dem till det perfekta valet för yrkesmänniskor för kontinuerlig drift vid komprimering av trottoarer, diken och andra begränsade ytor och utrymmen. Olika modeller med två arbetsbredder finns tillgängliga. Alla med en mängd väl genomtänkta funktioner:

- Det är unikt! Integrerade och extremt robusta transporthjul: Inte ens het asfalt eller besvärliga kantstenar kan skada hjulen.
- Exceptionellt lång livslängd även vid de tuffaste arbeten: GJS-700 bottenplatta – den optimala kombinationen av bryt- och slittålighet.
- Styrhandtagets vibrationsdämpade fästen och integrerade styrsystem gör arbetet bekvämt och exakt.
- Styrstångens automatiska, glappfria låsmekanism garanterar säker transport.
- Kraftfull dieselmotor med rejäl överkapacitet. Det finns modeller tillgängliga med extra snabb framåtrörelse och

elstart.

DPU3750, DPU3760 Tekniska data

	DPU3750H	DPU3750He	DPU3760H	DPU3760He
Driftsdata				
Arbetsvikt kg	247	265	256	274
Centrifugalkraft kN	37	37	37	37
Bottenplattans storlek (B x L) mm	500 x 703	500 x 703	600 x 703	600 x 703
Bottenplattans tjocklek mm	10	10	10	10
Höjd (utan styrhandtag) mm	771	771	771	771
Arbetshöjd mm	871	871	871	871
Arbetsbredd mm	500	500	600	600
Frekvens Hz	90	90	90	90
Vibrationer i händer och armar m/s ²	1,5	1,5	1,5	1,5
Framåtfärd max. (beroende på mark- och miljöfaktorer) m/min	27	27	26	26
Ytkapacitet max. (beroende på mark- och miljöfaktorer) m ² /h	810	810	936	936
Motor				
Motortyp	Luftkyld, encylindrig, fyrtakts dieselmotor	Luftkyld, encylindrig, fyrtakts dieselmotor	Luftkyld, encylindrig, fyrtakts dieselmotor	Luftkyld, encylindrig, fyrtakts dieselmotor
Motortillverkare	Hatz	Hatz	Hatz	Hatz
Motor	1 B 30	1 B 30	1 B 30	1 B 30
Cylindervolym cm ³	347	347	347	347
Motorprestanda max. (DIN ISO 3046) kW	5,4	5,4	5,4	5,4
vid varvtal per minut rpm	3.600	3.600	3.600	3.600
Bränsleförbrukning: l/tim	0,6	0,6	0,6	0,6
Bränsletankvolym l	5	5	5	5
Kraftöverföring	Från drivmotorn till vibratorm via centrifugalkoppling och kilrem.	Från drivmotorn till vibratorm via centrifugalkoppling och kilrem.	Från drivmotorn till vibratorm via centrifugalkoppling och kilrem.	Från drivmotorn till vibratorm via centrifugalkoppling och kilrem.

Anmärkning: Produkternas tillgänglighet kan variera från land till land. Det är möjligt gjorde informations / produkter kanske inte är tillgängliga i ditt land. Mer detaljerad information om motoreffekt kan hittas i bruksanvisningen; Uttryckt strömmen kan variera beroende på specifika driftförhållanden. Med reservation för ändringar och fel undantagna. Så Gäller illustrationer.
Copyright © 2019 Wacker Neuson SE.