

DPU 80

Reverserbare vibrasjonsplater



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Gjør deg klar for fremtidens komprimering

Ren funksjonalitet – det er hva platevibratoren DPU80 står for. Den robuste designen, den utmerkede ytelsen og de vel gjennomtenkte funksjonene er helt enkelt overbevisende. Stålrørrammen og demonterbare sidepaneler gjør platen ekstremt motstandskraftig i bruk og sørger for praktisk vedlikeholdstilgang. DPU80 er en av modellene i vår serie av tunge, høytstående platevibratører med 80-130 kN.

- Kraftig og optimalt konstruert platevibrator
- Tilgjengelig i to bredder: 670 og 770 mm
- Intelligent vannkjølt motor som er konstruert for omgivelsestemperaturer på opptil 50 °C
- Ingen dokumentasjonskrav takket være veldig lave hånd-arm-vibrasjoner på under 2,5 m/s²
- Tilgjengelig enten med fjernkontroll eller styrestang

DPU 80 Tekniske spesifikasjoner

DPU80Lem670**DPU80Lem770****Driftsdata**

Driftsvekt kg	756	771
Sentrifugalkraft kN	80	80
Bunnplate bredde mm	670	770
Bunnplate lengde mm	1.183	1.183
Bunnplate tykkelse mm	14	14
Høyde (bakkeklaring) mm	830	830
Driftsbredde mm	670	770
Frekvens Hz	56	56
Hånd-arm vibrasjoner m/s ²	< 2,5	< 2,5
Foroverkjøring maks. (avhenger av jord- og miljøforhold) m/min	29	29
Overflatekapasitet maks. (avhenger av jord- og miljøforhold) m ² /t	1.166	1.340
Transporthøyde mm	1.670	1.670
Transportlengde mm	1.515	1.515
Transportbredde mm	850	850
Transportvekt kg	776	791

Maskin / Motor

Maskin / motortype	Vannkjølt, tosylindret, firetakts dieselmotor	Vannkjølt, tosylindret, firetakts dieselmotor
Maskin / motorprodusent	Kohler	Kohler
Maskin / motor	KDW702	KDW702
Slagvolum cm ³	686	686
Motorytelse (nominell effekt) (DIN ISO 3046 IFN) kW	11	11
på rpm rpm	3.000	3.000
Driftsyttelse (DIN ISO 3046 IFN) kW	9,6	9,6
på rpm rpm	3.000	3.000
Drivstofforbruk l/t	2,7	2,7
Drivstofftankkapasitet l	7,2	7,2
Tolerabel tilt °	25	25
Kraftoverføring	Hydrostatisk	Hydrostatisk
Drivstofftype	Diesel	Diesel

Andre modellvarianter er fritt konfigurerbare: – arbeidsbredde: 670 mm eller 770 mm – styring: med styrestang eller fjernkontroll (se DPU80r) Tilgjengelig ekstrautstyr: – overbelastningssensor – Compatec: kontroll av komprimeringsnivået inkl. avstengning ved overkomprimering

Vennligst merk, at produktets tilgjengelighet kan variere fra land til land. Det er mulig at informasjon / produkter kanskje ikke er tilgjengelig i ditt land. Mer detaljert informasjon om motoreffekten kan finnes i bruksanvisningen; angitt effekt kan variere på grunn av spesielle bruksforhold. Med forbehold om endringer og feil. Gjelder også for illustrasjoner.
Copyright © 2019 Wacker Neuson SE Wacker Neuson SE.