

## ALL-ROUNDMASKINEN

**HEATWEED MID 22/8**KAPASITET | 1750–2500 m<sup>2</sup>/dag**ØKONOMISK, EFFEKTIV OG FLEKSIBEL**

Vår bestselger, Heatweed Mid 22/8, er en ugressmaskin spesielt utviklet for kommuner, entreprenører, borettslag og kirkegårder, og er egnet for behandling av mellomstore områder.

Maskinen leveres som standard med to forskjellige ugresslanser, lanse til rengjøring og 500 liters vanntank. Kan flyttes med pallegaffel, og plasseres på lasteplan eller tilhenger.

Mid 22/8 har et svært lavt støynivå, lavt utslipp av avgasser og lavt vannforbruk. Maskinen er lett å bruke, driftssikker og værbestandig. Rask og enkel oppstart. Automatisk temperaturstyring.

**UGRESSMASKIN OG HØYTRYKKSPYLER I ETT**

Heatweed Mid 22/8 er spesielt utviklet som ugressmaskin, men er også meget godt egnet til rengjøring av fasader, benker, skilt og gravstener.

Vannet holder svært høy og stabil temperatur noe som gir rask tørketid, samt lavere vann- og energiforbruk enn varmtvannsvaskere. Den ekstremt høye varmen løser enklere opp alger, skitt og olje.



**FLEST KVADRATMETER BEHANDLET AREAL  
OG MINST ENERGIBRUK PR. LITER VANN!**

**ANBEFALTE BRUKSOMRÅDER**

- I barnehager og på lekeplasser
- I parker og grøntområder
- I hekk med jorddekkeduk og barkflis
- I blomsterbed og hager
- På sportsarenaer og kunstgressbaner
- På torg og i gatemiljø
- På bussholdeplasser
- Til bekjempelse av invaderende arter
- Til rengjøring
- På alle områder der ugress vokser



**ORIGINALEN | INNOVATØREN | MARKEDSLEDEREN**

Miljøvennlige, effektive og økonomiske maskiner spesielt utviklet for profesjonell ugressbekjempelse med varmtvann. Mer enn 850 maskiner solgt i Europa!

**HEATWEED TECHNOLOGIES AS | HEATWEED.COM**

**HEATWEED**  
TECHNOLOGIES  
THE DIFFERENCE DEMONSTRATED



## HEATWEED MID 22/8

- 100 % vann uten kjemikalier, kun kalkfjerner (naturprodukt)
- Automatisk temperaturstyring gir stabil temperatur på vannet (+/- 0,4°C) og jevnt resultat på ugresset
- Lavt vannforbruk pr. m<sup>2</sup> gir sjeldnere behov for vannpåfylling og mer tid til ugressbekjempelse
- Rask og enkel oppstart
- Presis betjening med ergonomiske, lette håndlanser
- Vanskelig tilgjengelige områder kan også behandles, rekkevidde opptil 45 meter
- Solid og driftsikker maskin, med lave vedlikeholdskostnader
- Lavt støynivå og lite avgasser (beste utslippsklasse)
- Trygg maskin - ingen brannfare
- Kan brukes hele sesongen, i all slags vær
- Justerbar antikalkpumpe forhindrer avleiringer
- Enkel lasting, lossing og flytting med pallegaffel
- Ingen ekstern generator nødvendig
- Ekstremt godt egnet til rengjøring

## HEATWEED®-METODEN

Innovativ og miljøvennlig ugressbekjempelse med varmt vann! Heatweed®-metoden er dokumentert, velprøvd og sikker. Metoden oppnår systemisk effekt på røttene til planten slik at det blir behov for færre behandlinger.

Sammenlignet med andre kjemikaliefrie løsninger gir Heatweed®-metoden best resultat på ugresset, lengst tilbakeveksttid og mest lønnsom drift - dokumentert. Vi kan henvise til mange hundre fornøyde kunder i Skandinavia!

### STANDARDSPESIFIKASJONER

**Kapasitet:** 1750–2500 m<sup>2</sup>/dag (22 hektar/sesong)\*

**Vannforbruk ugressbekjempelse:** 8 liter/minutt

**Trykk ugressbekjempelse:** 0,1 bar på ugresset

**Automatisk temperaturstyring:** 99°C på ugresset

**Trykk rengjøring:** Trinnløs justering opptil 50 bar

**Temperatur rengjøring:** Ca. 85°C ved 50 bar / 100°C ved 45 bar

**Kapasitet vanntank:** 500 liter (840 x 700 x 1 060 mm)

**Drivstoff drift/motor:** Bensin/Aspen 4 Alkylatbensin

**Kapasitet tank drift/motor:** 3 liter

**Antall brennere:** 1 stk

**Drivstoff brenner:** Diesel/Aspen D Biodiesel

**Kapasitet tank brenner:** 31 liter

**Støynivå:** 76 dB målt 1 m fra maskinen

**Farge:** RAL 5010 (base) og RAL 9006 (hus)

**Slangetrommel (rustfritt stål):** Automatisk, m/ 15 m slange

**Slange:** 1 x 15 m (totalt 30 m)

**Mål (l x b x h):** 1050 x 800 x 1035 mm

**Vekt:** 310 kg uten tank

**Lanser standardpakke:** 16 cm bred ugresslans, 20 cm bred ugresslans m/hjul, rengjøringslans for høyt trykk

### EKSTRAUTSTYR / TILVALG

- Tilpasset Heatweed-tilhenger (B-førerkort)
- Vanntank 300 liter, 1000 liter eller på forespørsel
- Forlengerslange 15 m (inntil 45 m)
- Rengjøringslans med børste
- Filtersett for bruk av overflatevann
- Kombiramme til maskin og vanntank (500/1000 liter)

\* Reelle erfaringstall målt hos 250 kunder  
Behandlingsfrekvens 3 ganger/sesong



# HEATWEED®-METODEN | MEST EFFEKTIVE KJEMIKALIEFRIE METODE

FINN DIN LOKALE FORHANDLER PÅ [HEATWEED.COM](http://HEATWEED.COM)