



LED-PROFILELEMENT PE10.0130 SNL 30 LED TROCKENBAUPROFIL MIT SICHTSCHENKEL

- inkl. Grundierung - Zinkblechprofil 2m

Art.: 1545872

Type: 30mm sichtbare Breite

Herstellernummer: PE10.0130

Herstellertyp: PE10.0130

Hersteller: LED PROFILE

Beschreibung:

SNL 30/ 12,5/ 2,00m/ ca. 1200g LED Profil / Trockenbauprofil mit Sichtschenkel für direkten Anschluss an Bauteile mit oder ohne Unterkonstruktion für indirekte Beleuchtung zur Aufnahme von LED Strips bis 13 mm Breite.

Optimal geeignet für Cove lighting oder Voutenbeleuchtung.
Schlagschattenvermeidung durch geändertes Einlegen der LED-Streifen.
Durch den Magnetstreifen ist die Revidierbarkeit gewährleistet.

Besonderheiten:

- Universelles Anschlussprofil an Wand, Decke und Boden
- Anschluß-/Sichtschenkel von 20 bis 80 mm sichtbare Breite
- Minimaler Wand-/Deckenaufbau für indirekte Beleuchtung
- Unterkonstruktion CD Profile oder Holz
- Einfache Montage auch ohne UK
- Durch das Gegenübersetzen von 2 Profilen, ergeben sich weitere Anwendungsbereiche
- Verdeckter LED-Einbau durch Aufstecken von Lichtstreu-/Schutzprofilen möglich (Zubehör)

Varianten:

SNL 20/ 12,5/ 2,00m/ ca. 1100g/ inkl. Grundierung

SNL 30/ 12,5/ 2,00m/ ca. 1200g/ inkl. Grundierung

SNL 40/ 12,5/ 2,00m/ ca. 1300g/ inkl. Grundierung

SNL 50/ 12,5/ 2,00m/ ca. 1380g/ inkl. Grundierung und Vliesbeschichtung

SNL 60/ 12,5/ 2,00m/ ca. 1480g/ inkl. Grundierung und Vliesbeschichtung

SNL 70/ 12,5/ 2,00m/ ca. 1580g/ inkl. Grundierung und Vliesbeschichtung

SNL 80/ 12,5/ 2,00m/ ca. 1665g/ inkl. Grundierung und Vliesbeschichtung

Spezifikation:

Hersteller: LED PROFILE