



## PENTA85R

Parabole offset in acciaio o in alluminio con diametro equivalente 68 e 85cm.

- I riflettori in alluminio sono i più adatti ad installazioni in ambienti climatici difficili
- Supporto doppio fuoco disponibile su tutti i modelli
- I modelli con imballo singolo hanno tutti il KIT di montaggio incluso, per l'imballo multiplo la zanca va ordinata a parte
- Massima qualità di ricezione per tutti i programmi in alta definizione
- Alto rendimento ed eccellente isolamento dalla crosspolarizzazione
- Disponibile nei colori bianco, grigio e rosso mattone
- Brevetto Fracarro

CODICE		211204
Frequenza di lavoro	GHz	10.7 - 12.75
Dimensioni	Ø mm	775 x 775
Angolo di OFFSET	°	22.1
Efficienza		≥70%
Guadagno	10.95 GHz dB	39
Cross polarizzazione sull'asse dB		≥38
Primo lobo laterale	dB	≤-34
Temperatura di rumore	30° elevazione k°	40
Rapporto F/D equivalente		0.7
Larghezza del fascio	3dB	2.2
Attacco convertitore	mm	23-28; 40; 60
Angolo di elevazione		Tilt massimo 60°
Attacco a palo	mm	

Materiale del disco		Alluminio
Materiale supporto disco		Acciaio - trattato alluminio/zinco
Resistenza al vento	150 Km/h Kg	81
Ø equivalente		85
Colore		Rosso mattone
Supporto	dual feed 6°	DFP85 cod. 211001
Kit di montaggio		ZNC85 incluso
Confezioni	pz	1