



SWP924TS

Multiswitch compatti a 9 ingressi con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.

		SWP924TS	
Codice		287353	
Ingressi		8 SAT, 1 TV	
Derivate		24	
SAT			
Banda passante	MHz	950-2300	
Guadagno con pendenza positiva	dB	-5/-1	
Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni)	dBμV	100	
Isolamento SAT-SAT	dB	>30	
TV			
Banda passante	MHz	Passivo: 5-862 Attivo: 47-862	
Guadagno attivo	dB	-2	
Guadagno passivo	dB	-22	
Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni)	dBμV	Guadagno TV attivo: 95	
Canale di ritorno			
Banda passante	MHz	TV passivo: 5-65	
Consumo			
Consumo Derivata	mA	50	

Assorbimento	mA, V	TV attivo: 160, 13 TV passivo interamente alimentato dal ricevitore
Massimo assorbimento LNB	mA	TV passivo: 1500 TV attivo: 1340
Caratteristiche generali		
Dimensioni	mm	230x190x40
Dimensioni alimentatore	mm	90x70x45
Temperatura di funzionamento	°C	-10÷+55