

Ty60P



Pressostato unipolare miniaturizzato contatto SPST normalmente chiuso NC

Miniaturized pressure switch with normally closed contact NC, automatic reset

Certificazioni / Certifications:   

Specifiche tecniche / Technical data:

| | | | |
|---|--|---|--|
| Campo di intervento - Intervention range: | | 0,5 ÷ 5 bar | |
| Massima temperatura ambiente: Max ambient temperature: | | T 125 | |
| Corrente e tensione nominale: Rated current and voltage: | | 10A/250V - 12A/250V | |
| Corrente minima - Minimum current: | | 200 mA std - 10 mA for gold plated contacts | |
| Costruito in conformità secondo la norma: Manufactured in accordance with standards: | | EN 60730 2-6 | |
| Massima pressione di esercizio: Max working pressure: | | 6 bar | |
| Vita elettrica nr di cicli - Electrical life nr. of cycles: | | 100.000 | |
| Pressione d'intervento Intervention pressure | Tolleranza di intervento Intervention tolerance | Differenziale Differential | Tolleranza di ripristino Tolerance on resetting |
| 0,5 bar - 1 bar | ± 0.15 bar | 0.25 bar | ± 0.1 bar |
| 1 bar - 4 bar | ± 0.20 bar | 0.4 bar | ± 0.15 bar |
| 4 bar - 4,5 bar | ± 0.20 bar | 0.45 bar | ± 0.15 bar |
| 4,5 bar - 5 bar | ± 0.25 bar | 0.55 bar | ± 0.15 bar |

Ty60P

**CAMPINI
COREL**



Certificazioni / Certifications:



Ty60P

Dimensioni / Dimension

**Schema di collegamento
Wiring diagram**

Sistemi di fissaggio / Fastening system

UNI-ISO 7/1-R 1/8"

UNI-ISO 228/1-G1/4"