




Code EAN : 3543290003742

### Configuration



Capacités Bouteilles dans la configuration mixte, 1 clayette de stockage et 1 clayette coulissante : **98 Bouteilles\***

CONFIGURATION	Clayettes Stockage	Clayettes Coulissantes	Capacités*
Configuration Maximum (100% coulissant)	-	4	62
Configuration Standard	1	1	98

# Oxygen

Gamme :	Oxygen
Fonction :	Vieillessement (I-température)
Référence :	OXPI T98PPD
Equipement :	2 clayettes (1 clayette coulissante et 1 clayette de stockage)
Capacité :	98 Bouteilles*



Température stable, précise et homogène assurée par l'isolation de la cave, la technologie de contrôle utilisée et le revêtement des parois intérieures en aluminium.



Taux d'hygrométrie entre 65% et 80% assuré par la structure de la cave et son système de refroidissement et de renouvellement de l'air.



Circulation d'air assurée par le système de ventilation naturelle de nos caves, induit par sa structure.



Protection maximale contre les rayons U.V. grâce à notre porte pleine et son isolation renforcée par le joint.



L'Absence de vibration est assurée par la structure de la cave: le compresseur à cycles lents est monté sur silentblocs et l'évaporateur noyé dans la mousse polyuréthane haute densité.

## Caractéristiques Générales

Dimensions H x L x P (mm) :	960 x 680 x 725**	Poids cave vide (kg) :	45
Dimensions emballées (mm) :	1605 x 720 x 760	Poids cave pleine (kg) :	50,2
Coloris :	Platane Tabac	Poids emballée (kg) :	63,2
Porte :	Porte pleine cadre Noir	Volume utile (litre) :	225

## Equipements & Accessoires

### Equipements

- Porte pleine platane tabac cadre noir, poignée inox
- Serrure
- 2 pieds vérins réglables
- Une planche d'étiquette pour l'identification des bouteilles

### Accessoires

Clayette universelle : AOHU I

Code EAN : 3543290002783

Poids : 2,6 kg

Nombre de bouteilles / niveau : 12\*

Matériaux : Hêtre massif revêtu d'un vernis écologique à l'eau.

Notre clayette est modulable, elle peut être utilisée en différentes positions :



Position coulissante  
« 12 bouteilles »

Equipée d'un porte étiquette pour une identification rapide et simple des bouteilles.



Position présentation  
« 6+22 bouteilles »



Adaptée pour recevoir tous types de bouteilles.



Position stockage  
« 72 bouteilles »



## Caractéristiques techniques

### Régulation

- Régulation électronique de 9°C à 15°C; une seule température homogène dans toute la cave
- Affichage électronique, écran LED éclairage rouge
- Alarmes visuelles en cas de dysfonctionnement : défaut de sonde, défaut de température et défaut d'humidité
- Affichage de la température de la cave
- Fonction hiver automatique

### Performances

Production de froid :	Froid statique
Production de chaud :	Résistance
Humidité :	Assurée par le principe de la pompe thermodynamique
Fonction hiver :	Automatique
Gaz utilisé :	R600a
Plage de température d'utilisation préconisée :	De 0°C à 35°C
Nature des parois :	Aluminium
Nature de l'isolation :	Mousse polyuréthane
Niveau sonore (db(A)) :	37
Classe d'émission acoustique :	C
Consommation (kWh/ An) :	103
Classe d'efficacité énergétique :	F

\* Bouteilles de type Bordeaux Tradition - fond creux  
\*\* Avec la butée arrière, sans la poignée