Fiche d’information sur le produit

Nom du fournisseur ou marque commerciale:	Paulmann Licht GmbH
Adresse du fournisseur:	Quezinger Feld 2, DE-31832 Springe-Völksen
Référence du modèle:	50396
Type de source lumineuse:	LED

Technologie d’éclairage utilisée:	LED	**Non-dirigée ou dirigée:**	NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d’autre interface électrique)	E27		
Secteur ou non secteur:	MLS	**Source lumineuse connectée (SLC):**	oui
Source lumineuse réglable en couleur:	oui	**Enveloppe:**	pas d'habillage
Sources lumineuses à luminance élevée:	non		
Protection anti-éblouissement:	non	**Utilisation avec un variateur:**	ja

Paramètres du produit

Paramètre	Valeur	**Paramètre**	Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d’énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l’entier supérieur le plus proche	7	**Classe d’efficacité énergétique:**	E
Flux lumineux utile (Φuse), avec indication qu’il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°).	806 dans 360 °	**Température de couleur proximale, arrondie à l a centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées**	2.200 - 6.500
Puissance en mode marche (Pon), exprimée en W	7	**Puissance en mode veille (Psb), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale**	0,47
Puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau(Pnet) pour les SLC, exprimée en W e t arrondie à la deuxième décimale		**Indice de rendu des couleurs, arrondi à l’entier le plus proche, ou la plage de valeurs d’IRC qui peuvent être réglées**	85
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l’éclairage ni éléments sans fonction d’éclairage (le cas échéant) — **Hauteur**	134	**Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge**	
Largeur	95		
Profondeur	95		
Déclaration de puissance équivalente	oui	**Si oui, puissance équivalente (W)**	60 W
	Coordonnées chromatiques (x et y)	0,316	
		0,335	
Paramètres pour les sources lumineuses dirigées:			
Intensité lumineuse de crête (cd)		**Angle de faisceau en degrés, ou la gamme d’angles de faisceau qui peuvent être réglés**	
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:			
R9 valeur de l’indice de rendu des couleurs	17	**Facteur de survie**	100
Facteur de conservation du flux lumineux	75		
Paramètres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:			
Facteur de déphasage (cos φ1)	0,55	**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam**	SDCM 6
Déclaration qu’une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d’une puissance en watts particulière	non	**Si oui, déclaration relative au remplacement (W)**	
Mesure du papillotement (Pst LM)	0,1	**Mesure de l’effet stroboscopique (SVM)**	0,1