

- Gebruik in geval van brand een brandblusser met poeder.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	Stekker is niet aangesloten op een stopcontact.	Steek de stekker in een geschikt stopcontact. Zorg dat de stekker stevig in het stopcontact zit.
	Stroomkabel is beschadigd.	Laat het netsnoer vervangen door de fabrikant, de dealer of vergelijkbaar gekwalificeerde personen.
	Aan/uit-schakelaar (I/O) staat op UIT (O).	Zet de aan/uit-schakelaar(I/O) op AAN (I).
Apparaat bereikt de vereiste temperatuur niet.	Het bedieningspaneel is niet juist ingesteld.	Stel de temperatuur in op het bedieningspaneel zoals beschreven in deze handleiding.
	Apparaat is in het ontdooiproces of druipfase.	Laat het ontdooiproces volledig voltooiën en wacht een tijdje. Het apparaat heeft enige tijd benodigd om de ingestelde temperatuur weer te bereiken.
	Verdamper is bedekt met ijs.	Ontdooi het apparaat.
	Condensator is geblokkeerd met stof.	Maak de condensator schoon (→ Reiniging en onderhoud).
	Apparaat bevindt zich in de buurt van warmtebronnen.	Verplaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen.
	De luchtstroom van de condensator wordt onderbroken, d.w.z. ventilatieopening aan de bovenkant van het apparaat is geblokkeerd.	Deblokkeer de luchtstroom van condensator door obstakels bovenop de ventilatieopening te verwijderen.
	Opgeslagen levensmiddelen of andere voorwerpen belemmeren het sluiten van de deuren van het koel-/vriescompartiment.	Deel de inhoud van het koel-/vriescompartiment opnieuw in of verwijder diverse items om ervoor te zorgen dat de deuren sluiten.
	Koel-/vriescompartiment overbelast, gevuld met hete levensmiddelen of gevuld op een manier die goede luchtcirculatie voorkomt.	Verwijder meerdere items, verwijder warme levensmiddelen of deel het koel-/vriescompartiment opnieuw in om luchtcirculatie mogelijk te maken.
Het apparaat lekt water.	Wateropvangbak of apparaat voor waterverdamping aan de achterkant van het apparaat is beschadigd.	Laat wateropvangbak of apparaat voor waterverdamping door een vakman repareren.
	Smeltwaterafvoer aan de achterkant van het apparaat is geblokkeerd of belemmerd.	Verwijder blokkade/obstructie van de smeltwater-afvoer.
	Apparaat is niet goed waterpas gezet.	Zet het apparaat waterpas door de stelpootjes te schroeven en aan te passen.
Apparaat is abnormaal luidruchtig.	Losse schroeven of bouten in het frame van het apparaat.	Draai de schroeven en bouten vast.
	Apparaat niet in een stabiele positie of niet goed genivelleerd.	Breng apparaat in stabiele positie of zet het vlak door de stelpootjes te schroeven en aan te passen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat geeft de volgende foutcodes weer: P1 P2 HA LA EA CA dA	Technische fout die alleen door fabrikant of geautoriseerd personeel mag worden verholpen.	Neem contact op met de detailhandelaar van wie u het product hebt gekocht.

7. Productfiche

Handelsmerk	 				NL
Modelaanduiding	GRE1400	GFR1400	GRE2700	GFR2700	
Modeltype	Verticaal gekoeld (Intensief gebruik)	Verticaal Bevroren (Intensief gebruik)	Verticaal gekoeld (Intensief gebruik)	Verticaal Bevroren (Intensief gebruik)	
Energie-efficiëntie klasse	B	C	B	C	
Energy Efficiency Index (EEI)	34	49	34	49	
Energieverbruik gedurende 24 uur (E24h)	2,01 kWh	8,19 kWh	1,26 kWh	4,99 kWh	
Jaarlijks energieverbruik (AEC)	733,65 kWh/jaar	2989,35 kWh/jaar	459,9 kWh/jaar	1821,35 kWh/jaar	
Netto inhoud (V _N)	940 L	940 L	455 L	455 L	
Klimaatklasse	5	5	5	5	
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik onder een omgevingstemperatuur tot 40 °C					
Koelmiddel/hoeveelheid	R600a/0,14kg	R290/0,15kg	R600a/0,11kg	R290/0,12kg	
Aardopwarmingsvermogen (GWP) of vloeibaar koelmiddel	3	3	3	3	

MCC Trading International GmbH
 Schlüterstraße 5
 40235 Düsseldorf
 Germany

8. Technische gegevens

	GRE1400	GFR1400	GRE2700	GFR2700
Nominale spanning	220 - 240 V~			
Nominale frequentie	50 Hz			
Verlichting	3 W LED			
Geluidsniveau	<70 dB(A)			
Beschermingsgraad	IPX0			
Beschermingsklasse	Klasse I			
Stroomsterkte	1,8 A	4,5 A	1,1 A	3,0 A
Temperatuurbereik instellingen	0°C - 8°C	-22°C - -17°C	0°C - 8°C	-22°C - -17°C