

## PRODUKTDATENBLATT

Modellkennung	WHU629AX/M
Jährlicher Energieverbrauch - $AEC_{Haube}$	52,9 kWh/a
Energieeffizienzklasse	C
fluiddynamische Effizienz - FDE	8,3 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienz - $LE_{Haube}$	20,0 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	B
Fettabscheidegrad - $GFE_{Haube}$	69,3 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Minimale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	269 m <sup>3</sup> /h
Maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	381 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	60 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	67 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - $P_o$	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - $P_s$	-