

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. LUMISKY

Adresse du fournisseur: DIRECTION, 112 Rue ampère, 13830 Roquefort la bedoule, FR

Référence du modèle: CARRY C40

Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	LED light		
Secteur ou non secteur:	NMLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Non

Paramètres du produit

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
-----------	--------	-----------	--------

Paramètres généraux du produit:


Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	1	Classe d'efficacité énergétique	G
Flux lumineux utile (ϕ_{use}), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	200 sur Cône large (120°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	3000...10000
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	2,2	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,01
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	80

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	80	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	120		
	Profondeur	120		
Déclaration de puissance équivalente ^{a)}		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,440 0,403
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs	80		Facteur de survie	0,90
Facteur de conservation du flux lumineux	0,96			


a) '-': sans objet;

b) '-': sans objet;

Spectrogram



Modèle mis sur le marché de l'Union du 09/05/2024



Numéro d'enregistrement EPREL: 2354316

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2354316>

Fournisseur: BAETEMAN IMPORT EXPORT (Importateur)

Site web: <https://reddeco.com/>

Service après-vente:

Nom: DIRECTION

Site web: www.batimex-import.fr

Courriel: tbaeteman@batimex-import.fr

Téléphone: 0635165028

Adresse:

112 Rue ampère
13830 Roquefort la bedoule
France