

Problème	Cause possible	Solution
Refré- disse- ment lent.	Compartiment réfrigérant surchargé, rempli d'aliments trop chauds ou rempli de manière à empêcher une bonne circulation de l'air ou la fermeture de la porte.	Retirez plusieurs éléments, enlevez quelques aliments chauds ou réorganisez le contenu du compartiment réfrigérant pour permettre la circulation de l'air et la fermeture de la porte.
	L'appareil est situé près de sources de chaleur ou en plein soleil.	Éloignez l'appareil des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.
	La porte est trop souvent ouverte et refermée ou n'est pas correctement fermée.	Gardez la porte fermée pendant un certain temps. Assurez-vous que la porte est correctement fermée.
	Le panneau de commande n'est pas correctement réglé.	Réglez le panneau de contrôle comme décrit dans ce manuel.
	L'appareil est placé trop près du mur ou d'autres objets.	Respectez une distance minimale de 5 cm par rapport aux murs ou à d'autres objets.
	Le condensateur est bloqué par la poussière.	Nettoyez le condenseur.
	Joint de porte déformé ou endommagé.	Faites vérifier et remplacer le joint de porte par un spécialiste.
L'appareil est très bruyant.	L'appareil est placé trop près du mur ou d'autres objets.	Respectez une distance minimale de 5 cm par rapport aux murs ou à d'autres objets.
	L'appareil n'est pas dans une position stable ou n'est pas placé sur une surface stable et plane.	Placez l'appareil sur une surface stable et plane. Mettez l'appareil dans une position stable.

Codes d'erreur

Code	Signification/Solution
P1	Erreur technique qui ne doit être traitée que par le fabricant ou un représentant autorisé.
P2	
EA	
CA	
HA	Alarme de température maximale. Déplacez l'appareil vers un endroit plus froid.
LA	Alarme de température minimale. Déplacez l'appareil dans un endroit plus chaud.
dA	Alarme de porte ouverte. Fermez la porte.

6. Fiche du produit

Marque déposée		
Référence du produit	GRE3700	GFR3700
Type de modèle	Refrédissement à la verticale (grandes quantités)	Congélation à la verticale (grandes quantités)
Classe d'efficacité énergétique	B	C
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	33,8	49,0
Consommation d'énergie sur 24 heures (E24h)	1,00 kWh	5,00 kWh
Consommation d'énergie annuelle (CEA)	445,00 kWh/an	1759,00 kWh/an
Volume net (V _N)	430,0 L	430,0 L
Classe climatique	5	5
Cet appareil est conçu pour être utilisé sous une température ambiante maximale de 40 °C.		
Réfrigérant/Quantité	R600a/0,11 kg	R290/0,12 kg

Potentiel de réchauffement global (PRG) du fluide réfrigérant	0	0.02
Coordonnées	MCC Trading International GmbH Schlüterstraße 5, 40235 Düsseldorf, Allemagne www.metrocustomer.info	

Marque déposée		
----------------	---	--

Référence du produit	GRE21400	GFR21400
----------------------	-----------------	-----------------

Type de modèle	Refroidissement à la verticale (grandes quantités)	Congélation à la verticale (grandes quantités)
----------------	--	--

Classe d'efficacité énergétique	B	C
---------------------------------	---	---

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	33,8	49,0
---------------------------------------	------	------

Consommation d'énergie sur 24 heures (E24h)	2,00 kWh	8,00 kWh
---	----------	----------

Consommation d'énergie annuelle (CEA)	737,00 kWh/Jahr	3026,00 kWh/Jahr
---------------------------------------	-----------------	------------------

Volume net (V_N)	955,0 L	955,0 L
----------------------	---------	---------

Classe climatique	5	5
-------------------	---	---

Cet appareil est conçu pour être utilisé sous une température ambiante maximale de 40 °C.

Réfrigérant/Quantité	R600a/0,14 kg	R290/0,15 kg
----------------------	---------------	--------------

Potentiel de réchauffement global (PRG) du fluide réfrigérant	0	0.02
---	---	------

Coordonnées	MCC Trading International GmbH Schlüterstraße 5, 40235 Düsseldorf, Allemagne www.metrocustomer.info	
-------------	---	--

7. Schéma électrique

Pour consulter le **schéma électrique**, veuillez vous référer à l'illustration à la fin de ce manuel.

- Cordon d'alimentation
- Blanc
- Vert
- Noir
- Terre
- Compresseur
- Jaune
- Ventilateur du condensateur
- Moteur du ventilateur
- Rouge
- Bleue
- Capteur T
- Interrupteur à lames
- Transformateur
- Lampe
- Panneau LED
- Bouton de chauffe
- Ventilateur
- Gris
- Chauffage du tuyau d'évacuation
- Chauffage du plateau de recueil des écoulements
- Vanne (NC)
- Vanne (NO)
- Capteur D

8. Disposal



Informations sur la protection de l'environnement

Tout appareil électrique utilisé est une matière recyclable et ne fait pas partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte.



Avant la mise au rebut de l'appareil, les réfrigérants doivent être évacués et éliminés par un spécialiste qualifié et de manière conforme aux réglementations nationales et locales en vigueur.

Attention : Tenez l'appareil à l'écart de flammes ou d'autres substances incandescentes similaires avant de procéder à son élimination. Veuillez retirer la porte avant d'éliminer l'appareil.