

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
P1-beveiligingscode.	De wateropvangbak is vol.	Zet het apparaat uit, tap het water uit de wateropvangbak af en start het apparaat opnieuw op.
Foutcode E1	Fout in kamertemperatuursensor.	Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Bel een servicetechnicus om het apparaat te inspecteren.
Foutcode E2	Fout in de verdampertemperatuursensor.	
Foutcode E3	Fout in de condensatortemperatuursensor	
Foutcode E4	Communicatiefout displaypaneel.	
Foutcode EC	Storing in detectie van koelmiddelkage.	
Het apparaat maakt een gorgelend geluid.	Dit geluid wordt veroorzaakt door de stroom van koelmiddel in het apparaat. Dit is normaal.	

7. Informatievereisten

Energielabel

Plaatselijke airconditioners

Energie-efficiëntieklasse A

↳ Zie het einde van deze handleiding.

Beschrijving	Symbool	Waarde	Eenheid
Maximaal koelvermogen	$P_{\max}$ koelen	3,5	kW
Maximaal verwarmingsvermogen	$P_{\max}$ verwarmen	-	kW
Max. verbruik koelen	P_{EER}	1,4	kW
Max. verbruik verwarmen	P_{COP}	-	kW
Max. energierendement	EERd	2,6	-
Max. prestatiecoëfficiënt	COPd	-	-
Verbruik uitgeschakeld	P_{OFF}	-	W
Verbruik in stand-by-modus	P_{SB}	0,5	W

Beschrijving	Symbool	Waarde	Eenheid
Elektriciteitsverbruik apparaten met enkele/ dubbele afvoer (afzonderlijk vermelden voor koelen en verwarmen)	DD:Q _{DD} SD:Q _{SD}	SD: 1,4 voor koeling	DD: kWh/a SD: kWh/h
Geluidsniveau	L _{WA}	63	dB(A)
Globaal verwarmingspotentieel	GWP	3	kgCO ₂ eq.
Contactgegevens voor het verkrijgen van meer informatie	MCC Trading International GmbH Schlüterstraße 5 40235 Düsseldorf Duitsland www.metrocustomer.info		
Energieverbruik 1,4 kWh per 60 minuten, op basis van standaard testresultaten. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe het apparaat wordt gebruikt en waar het wordt opgesteld.			

OPMERKING: Lekken van het koelmiddel draagt bij tot de klimaatverandering. Een koelmiddel met een lager globaal opwarmingspotentieel (global warming potential of GWP) zal minder bijdragen aan de opwarming van het klimaat dan een koelmiddel met een hoger GWP, als het vrijkomt aan de atmosfeer. Dit apparaat bevat een koelmiddel met een GWP gelijk aan [3]. Dit betekent dat indien er 1 kg van dit koelmiddel vrij zou komen in de atmosfeer, de impact op de opwarming van het klimaat over een periode van 100 jaar [3] keer groter zou zijn dan die van 1 kg CO₂, over een periode van 100 jaar. Kom nooit zelf tussen in het koelcircuit en haal het toestel niet zelf uit elkaar; vraag dat altijd aan een professional.

Verdere technische gegevens

Maximale aanloopstroom	20 A
Type olie voor compressor	XS-601C1
Vulcapaciteit olie	260 ml
Type batterijen voor afstandsbediening	LR03, AAA, 3 V === (2 x 1,5 V ===).
Bereik ontvangst signaal afstandsbediening	8 m

Voor het **schakelschema**, zie de afbeelding aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.

OPMERKINGEN:

- Als er een stippellijn om een element staat, betekent dit dat het niet aanwezig is in dit model.
- CN staat voor "Connecter".

1. Draadloos
2. Module voor vochtigheidsdetectie
3. Displaybord
4. Printplaat voor ontvanger van afstandsbediening
5. Slinger
6. Condensatorsensor
7. Omgevingssensor
8. Verdampersensor
9. Ion
10. Motor
11. Geel/groen
12. Ventilator omlaag
13. Ventilator omhoog
14. Condensatormotor onderste ventilator
15. Condensatormotor bovenste ventilator
16. Aan/uit
17. Zwart (of bruin of rood)
18. Groen (of geel of groen)
19. Wit (of blauw of zwart)
20. Pomp
21. Compressor
22. Rood
23. Blauw
24. Zwart
25. 4-wegs ventiel
26. Geel
27. Transformator
28. Waterniveauschakelaar 1
29. Waterniveauschakelaar 2
30. P1-P3, voedingskabelaansluitingen
31. P1-P3, voedingskabelaansluitingen
32. P1-P3, voedingskabelaansluitingen
33. Compressorrelais
34. Interface vierwegklep
35. Identificatie lineaire transformator
36. Identificatie lineaire transformator
37. Hoofdbord
38. UV
39. Capaciteit van compressor

8. Verwijdering



Richtlijnen voor milieubescherming

Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het huisafval! Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelplaatsen af te geven.



Gebruikte batterijen alsmede NiCd -accu's, oplaadbare batterijen, knopcellen en startaccu's horen niet in het huisafval. Geef deze batterijen op de voorziene verzamelplaatsen af.



Het koelmiddel moet worden afgevoerd en verwijderd door een vakbekwame technicus en in overeenstemming met de geldende nationale en lokale voorschriften voordat het apparaat wordt afgedankt.

9. Garantie



NL

Voor dit product geldt de wettelijke garantie. Klachten moeten onmiddellijk na de vaststelling gemeld worden.

De aanspraak op garantie vervalt bij ingrepen door de koper of door derden. Schade die door een onvakkundige behandeling of bediening, door een verkeerde opstelling of bewaring, door een onvakkundige aansluiting of installatie, alsook door overmacht of andere externe invloeden ontstaat, valt niet onder de garantie. We raden aan om deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen, aangezien ze belangrijke aanwijzingen bevat.

De aanspraak op garantie moet door de koper aangetoond worden door voorlegging van het aankoopbewijs.

Aanwijzingen:

1. Als uw product niet goed meer werkt, gelieve dan eerst te controleren of het probleem niet veroorzaakt wordt door andere redenen, zoals een onderbroken stroomvoorziening of een verkeerde hantering.
2. Gelieve erop te letten dat u bij uw defect apparaat in ieder geval de volgende documenten bijvoegt resp. bij de hand houdt:
 - Aankoopbewijs
 - de benaming van het apparaat / type / merk
 - de beschrijving van het opgetreden defect met zo nauwkeurig mogelijke informatie over de fout.

Gelieve u persoonlijk of telefonisch tot uw dealer te wenden als u aanspraak wilt maken op de garantie en bij storingen.

GWL 11/18 E/NL

MAC3524C

DUTCH

241113