

IYAMA- Ecran bureautique 43" X4373UHSU-B1



DESCRIPTION

Le ProLite X4373UHSU-B1 est un moniteur Ultra HD 4K de 43" avec la fonction PbP (picture-by-picture) permettant un affichage simultané du contenu à partir de quatre entrées de signal différentes. Divisé en quatre fenêtres, l'écran offre aux utilisateurs un espace de travail égal à quatre écrans Full HD assemblés mais sans cadre ni sans tracas avec des câbles supplémentaires. La technologie VA garantit une image impressionnante, une reproduction homogène des couleurs, une clarté et des angles de vision larges à 178°. La technologie Flicker Free et la fonction de réduction de la lumière bleue permettent d'y travailler très confortablement même pendant de longues heures, en réduisant la fatigue oculaire de l'utilisateur. Le HDMI, DisplayPort, le concentrateur USB et un connecteur pour casque assurent la compatibilité entre divers appareils et plates-formes multimédias. Remplacez une configuration à quatre moniteurs par un seul iiyama X4373UHSU pour augmenter votre productivité et maintenir l'ordre sur votre bureau et sur votre écran.

PBP (PICTURE-BY-PICTURE)

La fonction PbP (picture-by-picture) permet l'affichage simultané du contenu à partir de quatre entrées de signal différentes. Divisé en quatre, l'écran offre aux utilisateurs un espace de travail égal à quatre écrans Full HD assemblés mais sans cadre ni sans tracas avec des câbles supplémentaires. Il est parfait pour une vaste gamme d'applications telles que les données boursières ou médicales, les dessins CAO / FAO, la conception graphique et Web.

4K

La Résolution UHD (3840 x 2160), plus connu sous la dénomination 4K, vous offre une zone d'affichage gigantesque avec 4 fois plus d'espace d'information et de travail qu'un écran classique en Full HD. En raison de sa haute densité de points par pouce (DPI), il affichera des images incroyablement fines et pointues.

L'IMAGE SANS SCINTILLEMENTS + LA RÉDUCTION DE LA LUMIÈRE BLEUE

La solution ultime pour le confort et la santé de vos yeux. Les moniteurs Flicker-free dotés de la fonction de réduction de lumière bleue réduisent considérablement la tension et la fatigue causées par les scintillements et l'émission de lumière bleue des moniteurs traditionnels.

VA MATRIX

La technologie VA offre un contraste plus élevé, des noirs plus sombres et les angles de vision bien meilleurs que la technologie traditionnelle TN. L'image aura l'air bien quel que soit l'angle sous lequel vous la regardez.

HAUT-PARLEURS

Ce moniteur LED est équipé de deux haut-parleurs stéréo de qualité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA
Part number : X4373UHSU-B1
Écran :
Taille de l'écran : 108 cm (42.5»)
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Type HD : 4K Ultra HD
Format d'image : 16:9
Type de panneau : VA
Écran tactile : Non
Luminosité de l'écran (typique) : 400 cd/m²
Temps de réponse : 3 ms
Surface d'affichage : Mat
Forme d'écran : Plat
Taux de contraste : 4000:1
Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1
Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,245 x 0,245 mm
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 135 kHz
Taille visualisable horizontale : 94,1 cm
Taille visualisable verticale : 52,9 cm
Diagonale d'écran (cm) : 108 cm
Prise en charge HDR : Oui
Représentation / réalisation :
NVIDIA G-SYNC : Non
AMD FreeSync : Non
Technologie sans scintillement : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui
Multimédia :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Appareil photo intégré : Non
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 14 W
Design :
Position de marché : Professionnel
Couleur du produit : Noir
Couleurs pieds : Noir
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Oui
Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type de porte USB amont : USB Type-B
Nombre de ports amont : 1
Quantité de ports avals USB de type A : 4
HDMI : Oui
Quantité de ports HDMI : 2
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Quantité de Mini DisplayPorts : 1

Sortie casque audio : Oui
Sortie de casque : 1
HDCP : Oui
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 200 x 100 mm
Port de câble antivol : Non
Réglage de la hauteur : Non
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Angle d'inclinaison : -2 - 10°
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Portugais, Russe
Nombre de langues OSD : 10
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 54 kWh
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures : 102 kWh
Consommation électrique typique : 92 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Courant d'entrée : 1.5 A
Conditions environnementales :
Température d'opération : 5 - 35 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 85%
Contenu de l'emballage :
Support inclus : Oui
Câbles inclus : Secteur, DisplayPort, HDMI, USB
Télécommande fournie : Oui
Piles de télécommande fournies : Oui
Guide de démarrage rapide : Oui
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 977,5 mm
Profondeur (support inclus) : 251 mm
Hauteur (support inclus) : 621,5 mm
Poids (avec support) : 14,5 kg
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 1071 mm
Profondeur du colis : 240 mm
Hauteur du colis : 760 mm
Poids du paquet : 19 kg
Durabilité :
Certificats de durabilité : CE, ErP, REACH, RoHS, WEEE
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code : 756755
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85285210