



272V8LA

Le moniteur grand angle Philips V-line offre un champ de vision élargi, à un prix compétitif. Il inclut toutes les fonctionnalités essentielles. La technologie Adaptive-Sync permet un rendu fluide des vidéos, tandis que les technologies antireflet et antiscintillement ainsi que le mode LowBlue préservent les yeux.

GÉNÉRAL

| | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brand | Philips Monitors/MMD |
| Description | 272V8LA Moniteur LCD |
| Footnotes | <ul style="list-style-type: none"> - La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP. - Temps de réponse égal à SmartResponse - L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration. |

INFORMATIONS D'AFFICHAGE

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Zone de visualisation efficace | 597,9 (H) x 336,3 (V) |
| Revêtement de l'écran | Antireflet, 3H, voile 25 % |
| Temps de réponse (standard) | 4 ms (gris à gris)* |
| Luminosité | 250 cd/m ² |
| Niveau de contraste (standard) | 3 000:1 |
| Pas de masque | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Angle de visualisation | 178° (H) / 178° (V); - C/R > 10 |
| Fréquence de balayage | 30-85 kHz (H) / 48-75 Hz (V) |
| sRGB | Oui |
| Densité de pixels | 82 ppi |

| | |
|----------------------------|-----|
| Mode LowBlue | Oui |
| EasyRead | Oui |
| Synchronisation adaptative | Oui |

INFORMATIONS DE CONNECTIVITÉ

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Entrée de signal | VGA (analogique); HDMI (numérique, HDCP); 1 DisplayPort |
| Entrée de sync. | Synchronisation séparée; Synchronisation (vert) |
| Audio (entrée/sortie) | Entrée audio PC; Sortie casque |

AUTRES INFORMATIONS

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Haut-parleurs intégrés | 2 x 2 W |
| Confort d'utilisation | Marche/arrêt; Menu/OK; Volume; Entrée/bas; SmartImage/dos |
| Langues OSD | Portugais brésilien; Tchèque; Néerlandais; Anglais; Finnois; Français; Allemand; Grec; Hongrois; Italien; Japonais; Coréen; Polonais; Portugais; Russe; Espagnol; Chinois simplifié; Suédois; Turc; Chinois traditionnel; Ukrainien |
| Autres fonctionnalités | Verrou Kensington; Fixation VESA (100 x 100 mm) |
| Compatibilité Plug & Play | DDC/CI; Mac OS X; sRGB; Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |

STAND

| | |
|-------------|--------------|
| Inclinaison | -5/20 Degrés |
|-------------|--------------|

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| En mode de fonctionnement | 24,5 W (typ.) |
| Mode veille | 0,5 W (typ.) |
| Mode d'arrêt | 0,3 W (typ.) |
| Voyant d'alimentation | Fonctionnement - blanc; Mode veille - blanc (clignotant) |
| Alimentation | intégrée; 100-240 V CA, 50-60 Hz |

DIMENSIONS DU PRODUIT

| | |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Produit avec support (hauteur maximale) | 613 x 456 x 231 mm |
| Produit sans support (mm) | 613 x 363 x 45 mm |
| Emballage en mm (l x H x P) | 730 x 446 x 123 mm |

WEIGHT

| | |
|---------------------------|---------|
| Produit avec support (kg) | 4,00 kg |
|---------------------------|---------|

| | |
|-----------------------------|---------|
| Produit sans support (kg) | 3,54 kg |
| Produit avec emballage (kg) | 5,66 kg |

ÉTAT DE FONCTIONNEMENT

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Température de fonctionnement | 0 °C à 40 °C |
| Température de stockage | -20 °C à 60 °C |
| Taux d'humidité relative | 20 % - 80 % |
| Altitude | Fonctionnement : +3 658 m (12 000 pieds), arrêt : +12 192 m (40 000 pieds) |
| MTBF | 50 000 (hors rétroéclairage) |

DURABILITÉ

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Environnement et énergie | LUSD; Sans mercure |
| Emballage recyclable | 100 % |

INFORMATIONS SUR LE BOÎTIER

| | |
|----------|---------|
| Couleur | Noire |
| Finition | Texturé |

PRODUCT CONFIGURATOR

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Adds on | Built-in speaker, Advanced height adjustable |
| Connexions | VGA / D-SUB, HDMI, DisplayPort |
| Qualité de l'image | VA Panel |
| Size & Ratio | Standard |
| Must haves | Ergonomic comfort, Eye protection, Sustainability, Sync tech |
| Touch | Non |
| Essentials | Smart Stand/also able to mount mini Pc, Anti-glare coating, Speakers |
| Gaming or Home/Office | Home/Office |
| Personal or Business | Business, Personal |
| Configurator fields complete | Oui |
| Ranking | 10569 |

FILTERS

| | |
|-------------------------------|--------|
| Temps de réponse | 4 ms |
| Fréquence de rafraîchissement | 75 Hz |
| Type d'affichage | VA LCD |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Technologies de synchronisation | Adaptive Sync |
| Taille de l'écran | 27 |
| Caractéristiques | Speakers |
| Design | Flat |
| Connectivity | DisplayPort, HDMI |