

PHILIPS- Afficheur professionnel 55"

55BDL3650QE/00



DESCRIPTION

PHILIPS- Afficheur professionnel 55" 55BDL3650QE/00

Dotée de technologies écoénergétiques , la gamme QE est spécifiquement conçue pour minimiser la consommation électrique tout en maintenant des performances visuelles de haute qualité.

Vous pouvez désormais diffuser vos informations de manière percutante tout en réduisant votre empreinte énergétique.

Le point fort :

- Consomme > 50 % moins d'énergie que les modèles équivalents

- Taille de l'écran : 55"
- Utilisation : 18/7
- Résolution : 3840 x 2160
- Type de dalle : IPS
- Luminosité (cd/m²) : 300
- Installation : Portrait/paysage
- OS : Android 10
- Eco score : D
- Haut-parleurs : 2 x 10 W

Ports et connecteurs :

- HDMI/VGA/DP : 2/1/1

- VESA (mm) : 400 x 400
- Poids (Kg) : 17.2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS

Part number : 55BDL3650QE/00

Écran :

Rétroéclairage à LED : Oui

Type de panneau : IPS
Rétroéclairage LED : LED directe
Taille de l'écran : 138,7 cm (54.6")
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran : 350 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1,06 billions de couleurs
Pas de pixel : 0,2854 x 0,2854 mm
Diagonale d'écran (cm) : 125,7 cm
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 2
Version HDMI : 2.0
Port DVI : Oui
Nombre de ports DVI-D/DVI-I : 1
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 4
Version USB : 2.0
Quantité de ports B de type USB 2:0 : 2
Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Wifi : Oui
Interface RS-232 : Oui
Port infrarouge : Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash)
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Design :
Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique
Installation prise en charge : Intérieure
Mise en page : horizontale/verticale
Couleur du produit : Noir
Forme d'écran : Plat
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 400 x 400 mm
Largeur du cadre (en bas) : 1,39 cm
Largeur du cadre (côté) : 1,39 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,39 cm
Représentation / réalisation :
Utilité : Universel
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe, Turc
Open Pluggable Specification (OPS) : Oui

Temps moyen entre pannes : 30000 h
Puissance :
Consommation électrique typique : 70 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation (max) : 120 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : D
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Système informatique :
Système informatique : Non
Intégré dans le processeur : Oui
Système d'exploitation installé : Android 10
Format vidéo pris en charge : H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, VP8, VP9
Formats audio pris en charge : AAC, HE-AAC, MPEG
Formats d'image supportés : BMP, JPEG, PNG
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1241,8 mm
Afficher profondeur : 63,6 mm
Afficher hauteur : 712,6 mm
Afficher le poids : 17,2 kg
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Secteur, RS-232
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Caractéristiques :
Largeur des bords biseautés de la mosaïque : 1,5 cm
Détails techniques :
Compliance certificats : BSMI, CB, CE, ETL, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, VCCI
Mémoire interne : 3000 Mo
Période de garantie : 3 année(s)