

### Produktdatenblatt

<b>Name oder Handelsmarke des Lieferanten:</b>		ARO			
<b>Lieferantenadresse:</b>		MCC Trading International GmbH Schlüterstraße 5 40235 Düsseldorf Germany			
<b>Modellkennung:</b>		MF46WE/MF46W MZ46WE/MZ46W			
<b>Art des Kühlgeräts:</b>		Kühlschrank (MF46WE/MF46W) Gefrierschrank (MZ46WE/MZ46W)			
Geräuscharmes Gerät:	nein	Bauart:	freistehend		
Weinlagerschrank:	nein	Anderes Kühlgerät:	ja		
<b>Allgemeine Produktparameter:</b>					
Parameter		Wert		Parameter	
Gesamtabmessungen	Höhe	500 mm		Gesamtabmessungen	45 l (MF46WE/MF46W) 32 l (MZ46WE/MZ46W)
	Breite	480 mm			
	Tiefe	445 mm			
EEL	125% (MF46W/MZ46W) 100% (MF46WE/MZ46WE)		Energieeffizienzklasse:	F (MF46W / MZ46W) E (MF46WE / MZ46WE)	
Luftschallemissionen	37 dB(A) re 1 pW (MF46W) 40 dB(A) re 1 pW (MF46WE) 39 dB(A) re 1 pW (MZ46WE/MZ46W)		Luftschallemissionen	C	
Jahresenergieverbrauch	100,00 kWh/a (MF46W) 80 kWh/a (MF46WE) 184,93 kWh/a (MZ46W) 148 kWh/a (MZ46WE)		Klimaklasse:	N/ST	
Mindestumgebungstemperatur, für die das Kühlgerät geeignet ist	16 °C		Maximale Umgebungstemperatur, für die das Kühlgerät geeignet ist	38 °C	
Winterschaltung	nein				
<b>Parameter Ablagefach:</b>					
Ablagefachtyp		Ablagefachparameter und -werte			
		Füllvermögen des Ablagefachs	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung	Gefriervermögen	Enteisungstyp
Speisekammer	nein	-	-	-	-
Weinlagerung	nein	-	-	-	-
Keller	nein	-	-	-	-
Frische Lebensmittel	ja (MF46WE/MF46W)	45 l	4 °C	-	M
Gefrieren	nein	-	-	-	-
0-Stern oder Eiswürfelbereitung	nein	-	-	-	-
1-Stern	nein	-	-	-	-
2-Sterne	nein	-	-	-	-

3-Sterne	nein	-	-	-	-
4-Sterne	ja (MZ46WE/ MZ46W)	32 l	-18 °C	2.0 kg	M
2-Stern-Bereich	nein	-	-	-	-
Ablagefach mit variabler Temperatur	Ablagefachtypen	-	-	-	-
<b>Für Vier-Sterne-Fächer</b>					
Schnelleinfrierfunktion		nein			
<b>Lichtquellenparameter</b>					
Typ der Lichtquelle		-			
Energieeffizienzklasse		-			
<b>Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie:</b>		Siehe Kapitel «Gewährleistung»			
<b>Zusätzliche Informationen:</b>					
WebLink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind:		www.metrocustomer.info			

### Zusätzliche technische Angaben

<b>Allgemeine Beschreibung des Kühlgerätemodells:</b>		-	
<b>Produktspezifikationen:</b>		-	
<b>Allgemeine Produkteigenschaften:</b>		-	
Parameter	Wert	Parameter	Wert
Jahresenergieverbrauch	100,00 kWh/a (MF46W)	Hilfsenergie	-
	80 kWh/a (MF46WE)		
	184,93 kWh/a (MZ46W)		
	148 kWh/a (MZ46WE)		
Standardmäßiger jährlicher Energieverbrauch	80,40 kWh/a (MF46WE/ MF46W)	EEI	125% (MF46W/MZ46W)
	148,08 kWh/a (MZ46WE/ MZ46W)		100% (MF46WE/ MZ46WE)
Temperaturanstiegszeit	-(MF46WE/MF46W) 6,00 h (MZ46WE/MZ46W)	Kombi-Parameter	1,00
Wärmeverlustfaktor durch die Tür	1,000	Belastungsfaktor:	1,0 (MF46WE/MF46W) 0,9 (MZ46WE/MZ46W)
Ausführung mit Heizung zur Verhinderung von Kondensation	keins		
<b>Zusätzliche Produktspezifikationen für Kühlgeräte, ausgenommen geräuscharme Kühlgeräte:</b>			
Parameter	Wert	Parameter	Wert
Täglicher Energieverbrauch bei 16 °C	0,128 kWh/24h (MF46W)	Täglicher Energieverbrauch bei 32 °C	0,422 kWh/24h (MF46W)
	0,106 kWh/24h (MF46WE)		0,334 kWh/24h (MF46WE)
	0,290 kWh/24h (MZ46W)		0,622 kWh/24h (MZ46W)
	0,240 kWh/24h (MZ46WE)		0,490 kWh/24h (MZ46WE)

Energiemehrverbrauch durch Entfrostung und Wiederherstellung bei 16 °C	-	Energiemehrverbrauch durch Entfrostung und Wiederherstellung bei 32 °C	-			
Entfrostungsintervall bei 16 °C	-	Entfrostungsintervall bei 32 °C	-			
<b>Zusätzliche Produktspezifikationen für geräuscharme Kühlgeräte:</b>						
Parameter	Wert	Parameter	Wert			
Täglicher Energieverbrauch bei 25 °C	-	Entfrostungsintervall bei 25 °C	-			
<b>Technische Daten des Ablagefachs:</b>						
Ablagefachtyp	Ablagefachparameter und -werte					
	Solltemperatur	Thermodynamischer Parameter	N <sub>c</sub>	M <sub>c</sub>	Enteisungsfaktor	Integrierter Faktor
Speisekammer	+17 °C	0,35 r <sub>c</sub>	75	0,12	1,00 A <sub>c</sub>	1,0 B <sub>c</sub>
Weinlagerung	+12 °C	0,60 r <sub>c</sub>	75	0,12	1,00 A <sub>c</sub>	1,0 B <sub>c</sub>
Keller	+12 °C	0,60 r <sub>c</sub>	75	0,12	1,00 A <sub>c</sub>	1,0 B <sub>c</sub>
Frische Lebensmittel	+4 °C	1,00 r <sub>c</sub>	75	0,12	1,00 A <sub>c</sub>	1,0 B <sub>c</sub>
Gefrieren	+2 °C	1,10 r <sub>c</sub>	138	0,12	1,00 A <sub>c</sub>	1,0 B <sub>c</sub>
0-Stern oder Eiswürfelbereitung	0 °C	1,20 r <sub>c</sub>	138	0,15	1,1 A <sub>c</sub>	1,0 B <sub>c</sub>
1-Stern	-6 °C	1,50 r <sub>c</sub>	138	0,15	1,1 A <sub>c</sub>	1,0 B <sub>c</sub>
2-Sterne	-12 °C	1,80 r <sub>c</sub>	138	0,15	1,1 A <sub>c</sub>	1,0 B <sub>c</sub>
3-Sterne	-18 °C	2,10 r <sub>c</sub>	138 138	0,15	1,1 A <sub>c</sub>	1,0 B <sub>c</sub>
4-Sterne	-18 °C	2,10 r <sub>c</sub>		0,15	1,1 A <sub>c</sub>	1,0 B <sub>c</sub>
2-Stern-Bereich	-12 °C	-	-	-	-	-
Ablagefach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-	-
<b>Zusätzliche Informationen:</b>						
Referenzen von harmonisierten Normen oder anderer angewandter zuverlässiger, genauer und reproduzierbarer Methoden:				-		
Liste aller gleichwertigen Modelle, einschließlich Modellkennungen:				-		

## 11. Technische Daten

Modell-Nr.	MZ46WE / MZ46W
Stromversorgung:	220 - 240 V~, 50 Hz
Nennstrom:	0,6 A
Schutzklasse:	I
Kältemitteltyp:	R600a (21g)
* Klimaklasse:	ST
Treibmittel:	Cyclopentan
Birrentyp:	Keine Angabe

Modell-Nr.	MF46WE / MF46W
Stromversorgung:	220 - 240 V~, 50 Hz
Nennstrom:	0,6 A
Schutzklasse:	I
Kältemitteltyp:	R600a (16g)
* Klimaklasse:	ST
Treibmittel:	Cyclopentan
Birrentyp:	Keine Angabe