




Code EAN : 3543290003704

Configuration



Capacités Bouteilles dans la configuration standard, avec 4 clayettes et 2 compartiments: **151 Bouteilles***

CONFIGURATION	Clayettes Stockage	Clayettes Coulissantes	Capacités*
Configuration Maximum (100% coulissant)	-	6	127
Configuration Standard	2	2	151

Oxygen

Gamme :	Oxygen
Fonction :	Multi-fonctions (3-températures)
Référence :	OXM3T151NPD
Equipement :	4 clayettes (2 de stockages et 2 coulissantes) et 2 compartiments
Capacité :	151 Bouteilles*

- Température stable et précise assurée par l'isolation de la cave, la technologie de contrôle utilisée et le revêtement des parois intérieures en aluminium.
- Taux d'hygrométrie entre 65% et 80% assuré par la structure de la cave et son système de refroidissement et de renouvellement de l'air.
- Circulation d'air assurée par le système de ventilation naturelle de nos caves, induit par sa structure.
- Protection maximale contre les rayons U.V. grâce à notre porte pleine et son isolation renforcée par le joint.
- L'Absence de vibration est assurée par la structure de la cave: le compresseur à cycles lents est monté sur silentblocs et l'évaporateur noyé dans la mousse polyuréthane haute densité.

Caractéristiques Générales

Dimensions H x L x P (mm) :	1480 x 680 x 725**	Poids cave vide (kg) :	70
Dimensions emballées (mm) :	1605 x 720 x 760	Poids cave pleine (kg) :	80,4
Coloris :	Noir	Poids emballée (kg) :	95,4
Porte :	Porte pleine cadre Silver	Volume utile (litre) :	346

Equipements & Accessoires

Equipements

- Porte pleine noire cadre silver, poignée inox couleur
- Serrure
- 2 pieds vérins réglables
- Une planche d'étiquette pour l'identification des bouteilles
- 2 compartiments en bois

Accessoires

Clayette universelle : AOHUI

Code EAN : 3543290002783

Poids : 2,6 kg

Nombre de bouteilles / niveau : 12*

Matériaux : Hêtre massif revêtu d'un vernis écologique à l'eau.

Notre clayette est modulable, elle peut être utilisée en différentes positions :



Position coulissante
« 12 bouteilles »

Équipée d'un porte étiquette pour une identification rapide et simple des bouteilles.



Position présentation
« 6+22 bouteilles »



Adaptée pour recevoir tous types de bouteilles.



Position stockage
« 72 bouteilles »



Caractéristiques techniques

Régulation

- Régulation électronique. De 10°C à 14°C pour la zone centrale de vieillissement. De 15°C à 20°C pour la zone haute de chambrage. Température du compartiment du bas induite par la température de la zone de vieillissement
- Affichage électronique, écran LED éclairage rouge
- Alarmes visuelles en cas de dysfonctionnement : défaut de température
- Affichage de la température de la cave
- Fonction hiver automatique

Performances

Production de froid :	Froid statique
Production de chaud :	Résistance
Humidité:	Assurée par le principe de la pompe thermodynamique
Fonction hiver :	Automatique
Gaz utilisé :	R600a
Plage de température d'utilisation préconisée :	De 12°C à 30°C
Nature des parois :	Aluminium
Nature de l'isolation :	Mousse polyuréthane
Niveau sonore (db(A)) :	37
Classe d'émission acoustique :	C
Consommation (kWh/ An) :	132
Classe d'efficacité énergétique :	G

* Bouteilles de type Bordeaux Tradition - fond creux

** Avec la butée arrière, sans la poignée