



P. Catálogo : 526

P. Promo : 16

## Frigorífico ventilado, puerta de vidrio, 150 litros. acero inoxidable

PV201X/G-R6

Gastronomie

### Descripción

mm (L x A x A)	626 x 600 x 850
kW	0.14
Peso	54 kg
Voltaje	230/1N 50HZ
T°	-1°+6°
Volumen m3	0.5 m <sup>3</sup>

### Detalles del producto

- Temperatura -1 ° + 6°C
- Refrigerante R600a
- Tipo de evaporador Roll bond, ventilado.
- Descongelación automática, auto evaporación del condensado.
- Se entrega con 2 rejillas (muy resistente) GN 2/1 (493x392 mm) ajustables.
- Realización exterior en AISI 430 de acero inoxidable, interior blanco de ABS moldeado.
- Puerta de vidrio (Thermopan reversible), marco de aluminio, con cierre por junta magnética (presión) de fácil reemplazo sin herramientas, mango muy robusto- luz interior de tipo LED
- Cerradura con llave como estándar
- Control electrónico, pantalla digital
- Aislamiento de espuma de poliuretano sin CFC.
- Unidad de refrigeración en clase climática 4 (ubicado en la parte trasera).
- 4 pies ajustables en acero inoxidable.
- Aparato construido conforme a la normativa vigente (CE).

## The +

---

- Armarios "eco-responsables" (Made in Europe) GN 2/1 refrigerante ecológico R600a.
- Bajo consumo de energía, componentes de refrigeración más eficientes, regulador electrónico....capacidad de colocarlos uno junto al otro "Side by Side"
- bajo pedido cajas de almacenaje de PVC (Ref: CBP1/1)