

Refrigerante/ Carico	R600a / 0,12 kg	R290 / 0,13 kg	R290/ 0,13 kg
Potenziale di riscaldamento globale (GWP) del liquido refrigerante	3	3	3

Marchio di fabbrica		
Identificatore del modello	GCF2100 GCF2100-BS	GCF3100 GCF3100-BS
Tipo di modello	Banco congelatore (uso professionale)	Banco congelatore (uso professionale)
Classe di efficienza energetica	C	C
Indice di efficienza energetica (EEI)	40	43
Consumo energetico in 24 ore (E24h)	3,97 kWh	5,09 kWh
Consumo energetico annuale (AEC)	1449 kWh/anno	1858 kWh/anno
Volume netto (V _N)	215 litri	334 litri
Classe climatica	5	5
Questo apparecchio è pensato per essere utilizzato ad una temperatura ambiente massima di 40 °C		
Refrigerante/ Carico	R290 / 0,14 kg	R290 / 0,14 kg
Potenziale di riscaldamento globale (GWP) del liquido refrigerante	3	3

Marchio di fabbrica		
---------------------	---	--

Identificatore del modello	GCC21004D	GCC31006D
Tipo di modello	Banco refrigerato (uso professionale)	Banco refrigerato (uso professionale)
Classe di efficienza energetica	B	B
Indice di efficienza energetica (EEI)	30,6	30,6
Consumo energetico in 24 ore (E24h)	1,79 kWh	1,98 kWh
Consumo energetico annuale (AEC)	653 kWh/anno	723 kWh/anno
Volume netto (V _N)	90 litri	135 litri
Classe climatica	5	5
Questo apparecchio è pensato per essere utilizzato ad una temperatura ambiente massima di 40 °C		
Refrigerante/ Carico	R600a/0,12 kg	R290/0,13 kg
Potenziale di riscaldamento globale (GWP) del liquido refrigerante	3	3

Marchio di fabbrica		
Identificatore del modello	GCC21002D-BS	GCC31002D-BS
Tipo di modello	Banco refrigerato (uso professionale)	Banco refrigerato (uso professionale)
Classe di efficienza energetica	B	B
Indice di efficienza energetica (EEI)	30,6	30,6