

Información de producto

Ficha de producto (según la Norma de la UE nº 812/2013)

(a) Nombre del proveedor o marca comercial	Cointra				
(b) Identificador del modelo del proveedor	Tnc plus - 50 vertical				
(c) Perfil de carga declarado	m				
(d) Clase de Eficiencia energética en calentamiento de agua	c				
(e) Eficiencia energética en calentamiento de agua	36	%			
(f) Consumo anual de electricidad y/o combustible	1426	kWh	and/ or	-	GJ
(g) Otros perfiles de carga	-				
Eficiencia energética en calentamiento de agua correspondiente	-	%			
Consumo anual de combustible y/o electricidad correspondiente	-	kWh	and/ or	-	GJ
(h) Ajustes de temperatura del termostato	60	°C			
(i) Nivel de potencia sonora, dentro	15	dB			
(j) El calentador es capaz de trabajar sólo en horas valle	no				
(k) Precauciones específicas para el montaje, instalación y mantenimiento	Antes de proceder al montaje, instalación o mantenimiento deben leerse los manuales de usuario e instalación y seguir las instrucciones				
(l) Factor de control inteligente	-				

Requisitos de información de producto (según la Norma de la UE nº 814/2013)

Modelo	Tnc plus - 50 vertical
--------	------------------------

artículo	Símbolo	Valor	Unidad	artículo	Símbolo	Valor	Unidad
Consumo eléctrico diario (clima medio) [kWh]	Q_{elec}	6,688	kWh	Para calentadores de agua que usen combustibles fósiles y/o biomasa			
Perfil de carga declarado		m		Consumo diario de combustible (clima medio) [kWh]	Q_{fuel}	-	kWh
	L_{WA}	15	dB	Emisión de óxidos de nitrógeno	NO_x	-	mg/kWh
Para calentadores de agua con valor "smart" declarado como "1"				Consumo de combustible semanal sin control inteligente	$Q_{fuel, week}$	-	kWh
Consumo de combustible semanal con control inteligente	$Q_{fuel, week, smart}$	-	kWh	Consumo eléctrico semanal sin control inteligente	$Q_{elec, week}$	-	kWh
Consumo eléctrico semanal con control inteligente	$Q_{elec, week, smart}$	-	kWh	Para calentadores de agua por acumulación con perfiles declarados M, L, XL, XXL, 3XL y 4XL			
Para calentadores de agua por acumulación con perfiles declarados 3XS, XXS y XS	V	50,0	l	Agua mezclada a 40 °C	V40	65,0	l
Se tomarán precauciones específicas para el montaje, instalación o mantenimiento del generador & información relevante para el desmontaje, reciclado				Antes de proceder al montaje, instalación o mantenimiento deben leerse los manuales de usuario e instalación y seguir las instrucciones. Antes del desmontaje, reciclado			