

Preliminary



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290

UF200VSG

Displaygefrierschrank

Product features:

- Neues Design
- Gehäuse aus Edelstahl
- Beheizte Glastür
- Elektronischer Regler
- Automatische Abtauung
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung

Umluftkühlung

Schloss

| Design & Material | | Measures & Content | | Power & Consumption | | |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|----|---------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Türanzahl & Typ | 1 Beheizte Dreh-Glastür | Temperaturbereich | °C | -24 bis -10 | Energieverbrauchsklassifizierung | D |
| Tür mit wechselbarem Türanschlag | Nein | Klimaklasse | | 4 | Energieverbrauch | kWh/24h 2,5 |
| Anzahl & Typ der Einlegeböden | 3 Tragroste, weiß | Brutto- / Nettogewicht | kg | 52 / 47 | Jährlicher Energieverbrauch | kWh/Jahr 913 |
| Einlegebodenfarbe | Weiß | Brutto- / Nettoinhalt | l | 200 / 120 | Energieeffizienz-Index | 46,5 |
| Einlegebodenmaße | 490 x 380 mm | Total Display Area | m² | 0,24 | Nennaufnahmeleistung | W 150 |
| Füße | 2 Stellfüße | Cooling & Functions | | Spannung / Frequenz | V/Hz | 220-240/50 |
| Lenkrollen | 2 Rollen | Reglertyp | | Elektronisch | Geräuschpegel | db(A) 42 |
| Außenfinish | SS 430 | Kühlverfahren | | Ventiliert | Thermometer | Ja |
| Innenfinish | Weiß | Abtauverfahren | | | Dimensions | |
| Innenbeleuchtung | LED | Kühlmittel | | R290 | Innenabmessungen (BxTxH) | mm 484 x 470 x 620 |
| Schloss | Ja | Befüllung mit Kältemittel | g | 45 | Außenabmessungen (BxTxH) | mm 600 x 600 x 850 |
| | | GWP | | 3 | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | mm 690 x 650 x 910 |
| | | | | | Beladungskapazität (40-Fuß-Container) | Stk 108 |