



Déclaration de performance :

Declaration of performance:

N° G-5413 A

Conformément au règlement UE 305/2011

Numéro de série :

/ Serial number

Référence :

/ Reference

Dénommé :

/ Called

Type de produit :

/ Product type

Usage du produit :

/ Use product

Type de combustible :

/ Fuel type

Système d'évaluation :

/ System evaluation

Nom et adresse fabricant :

/ Name and address of the manufacturer

420012

Talisman

Poêle à bois

Appareil de chauffage

Bois en bûche jusqu'à 33cm

Système 3

GODIN S.A.

532 rue Sadi Carnot, 02120 GUISE (France)

Nom, numéro d'identification et adresse de l'organisme certifié :	Centre Technique des Industries de la Fonderie – NB 1677 44 Avenue de la Division Leclerc, 92318 SÈVRES Cedex
Normes harmonisées :	EN 13240
Numéro de rapport d'essai :	TD N°4682 + TD P N°4682
Date du rapport :	Le 21 juin 2017

Performances déclarées			
Caractéristiques essentielles / Essential feature	Performances / Performance		Référentiel / Standard
Température des produits de combustion / Temperature combustion products	Température moyenne des fumées / Flue gas temperature	295 °C	EN 13240 : 2001 EN 13240 / A2 :2005
	Débit massique des fumées / Flue gas mass flow	5.0 g/s	
	CO moyen (à 13% d'O ₂) / Carbon monoxide emission	0.11 % 1375 mg/Nm ³	
	CO ₂ moyen / Carbon dioxide emission	12.8 %	
Puissance calorifique / Heat output	Rendement mesuré en PCN / Efficiency at nominal heat output	82.4 %	EN 13240 : 2001 EN 13240 / A1 :2003 EN 13240 / A2 :2005
	Puissance / Nominal heat output	7 kW	
Sécurité au feu et sécurité électrique / Fire safety and electrical safety	Distance entre l'appareil et l'arrière / Distance between the module and the back wall	500 mm	EN 13240 : 2001 EN 13240 / A2 :2005
	Distance entre l'appareil et les cotés / Distance between the module and the next wall	500 mm	
	Distance entre l'appareil et le sol / Distance between the module and the floor	0 mm	
Résistance mécanique / Strength	Diamètre de buse / Spigot diameter	150 mm	EN 13240 : 2001
	Raccordement sur / Connection	40 mm	
Aptitude au nettoyage / Clean ability	NPD*		EN 13240 : 2001
Pression maximale de service / Maximum operating pressure	NPD*		EN 13240 : 2001 EN 13240 / A2 :2005
Température de surface / Surface temperature	NPD*		
Emission des produits de combustion / Emission of combustion products	Concentration de poussières rejetées à 13% d'O ₂ / Concentration of dust discharged	26.8 mg/Nm ³	
Indice fiscal / Classe Flamme verte	0.5 / ★★★★★★		

* Performance Non Déterminée (No Performance Determined)

Mr Duterque Ludovic
Directeur de site

Fait à GUISE
Le 13 Octobre 2017