



276B9

Visionnez une image Quad HD et rechargez votre ordinateur portable en même temps grâce à un unique câble USB-C. Vos yeux sont préservés grâce à la base SmartErgo, à la technologie antiscintillement et au mode LowBlue.

GÉNÉRAL

Brand	Philips Monitors/MMD
Description	276B9 Moniteur LCD avec USB-C
Footnotes	<ul style="list-style-type: none"> - La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs. - La résolution maximale est possible avec les entrées USB-C, DP ou HDMI. - Temps de réponse égal à SmartResponse - Espace NTSC basé sur CIE 1976 - Espace sRGB basé sur CIE 1931 - Les activités telles que le partage d'écran et le streaming vidéo et audio sur Internet peuvent avoir un impact sur les performances du réseau. Votre matériel et la bande passante du réseau déterminent la qualité globale audio et vidéo. - Pour bénéficier de la fonction d'alimentation et de charge USB-C, votre ordinateur portable ou votre périphérique doivent prendre en charge la norme USB-C Power Delivery. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'ordinateur portable ou consultez le fabricant pour de plus amples informations. - Pour la transmission vidéo via USB-C, votre ordinateur portable/périphérique doit prendre en charge le mode USB-C DisplayPort ALT - Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays. - L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.

INFORMATIONS D'AFFICHAGE

Zone de visualisation efficace	596,74 x 335,66 mm
Revêtement de l'écran	Antireflet, 3H, voile 25 %
Temps de réponse (standard)	4 ms (gris à gris)*
Luminosité	350 cd/m ²
Niveau de contraste (standard)	1000/1
Pas de masque	0,2331 x 0,2331 mm
Angle de visualisation	178° (H) / 178° (V); Rapport de contraste > 10
Fréquence de balayage	30-114 kHz (H) / 48-75 Hz (V)
sRGB	Oui
Amélioration de l'image	SmartImage
Densité de pixels	PPI de 108,79
Mode LowBlue	Oui
EasyRead	Oui

INFORMATIONS DE CONNECTIVITÉ

Entrée de sync.	Synchronisation séparée
Audio (entrée/sortie)	Sortie audio
USB :	1 USB-C (ascendant), 4 USB 3.2 (descendants, 1 avec charge rapide BC 1.2)
HDCP	HDCP 1.4 (DP/HDMI/USB-C)
Entrée de signal	1 DisplayPort 1.2, 1 HDMI 1.4, 1 USB-C 3.2 Génération 1 (ascendant, alimentation jusqu'à 65 W)

U S B

USB-C	Connecteur réversible
Power Delivery	USB PD version 3.0
Alimentation USB-C maximale	Jusqu'à 65 W (5 V/3 A ; 9 V/3 A ; 10 V/3 A ; 12 V/3 A ; 15 V/3 A ; 20 V/3,25 A)
Haute vitesse	Transfert de données et de vidéos
DP	Mode DisplayPort ALT intégré

AUTRES INFORMATIONS

Haut-parleurs intégrés	2 x 2 W
Confort d'utilisation	SmartImage; Contributions; PowerSensor; Menu; Interrupteur d'alimentation
Langues OSD	Portugais brésilien; Tchèque; Néerlandais; Anglais; Finnois; Français; Allemand; Grec; Hongrois; Italien; Japonais; Coréen; Polonais; Portugais; Russe; Chinois simplifié; Espagnol; Suédois; Chinois traditionnel; Turc; Ukrainien
Autres fonctionnalités	Verrou Kensington; Fixation VESA (100 x 100 mm)

Compatibilité Plug & Play	DDC/CI; Mac OS X; sRGB; Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
Logiciel de commande	SmartControl

STAND

Réglage en hauteur	150 mm
Inclinaison	-5/30 Degrés
Pivotant	-/+ 175 Degrés

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

En mode de fonctionnement	18,6 W (typ.) (méthode de test EnergyStar)
Mode veille	0,3 W
Mode d'arrêt	0 W avec le commutateur Zéro
Voyant d'alimentation	Fonctionnement - blanc; Mode veille - blanc (clignotant)
Alimentation	intégrée; 100-240 V CA, 50-60 Hz
Mode ECO	19,7 W (typ.)

DIMENSIONS DU PRODUIT

Produit avec support (hauteur maximale)	614 x 558 x 263 mm
Produit sans support (mm)	614 x 372 x 61 mm
Emballage en mm (l x H x P)	780 x 525 x 188 mm

WEIGHT

Produit avec support (kg)	8,15 kg
Produit sans support (kg)	5,40 kg
Produit avec emballage (kg)	11,73 kg

ÉTAT DE FONCTIONNEMENT

Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Température de stockage	-20 °C à 60 °C
Taux d'humidité relative	20 % - 80 %
Altitude	Fonctionnement : +3 658 m (12 000 pieds), arrêt : +12 192 m (40 000 pieds)
MTBF (avec démonstration)	70 000 h (hors rétro-éclairage)

DURABILITÉ

Environnement et énergie	PowerSensor; EnergyStar 8.0; EPEAT*; Certifié TCO Edge; LUSD
Emballage recyclable	100 %
Substances spécifiques	Boîtier sans PVC ni BFR; Sans mercure
Plastiques issus d'un recyclage post-consommation	85 %

INFORMATIONS SUR LE BOÎTIER

Châssis avant	Noir
Finition	Texture
Capot arrière	Noir
Pied	Noir

PRODUCT CONFIGURATOR

Adds on	Height adjustable, Certifications, Advanced height adjustable, Powersensor, Built-in speaker
Connexions	HDMI, DisplayPort, USB-C, USB fast charge port (B.C 1.2)
Qualité de l'image	IPS Panel
Size & Ratio	Standard
Must haves	Clean desk, Clean setup, Ergonomic comfort, Eye protection, Newest technologies, Sustainability
Touch	Non
Essentials	Smart Stand/also able to mount mini Pc, Anti-glare coating, Speakers, High brightness (300nits or above), Certifications
Gaming or Home/Office	Home/Office
Personal or Business	Business, Personal
Configurator fields complete	Non
Ranking	10454

FILTERS

Temps de réponse	4 ms
Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Type d'affichage	IPS technology
Taille de l'écran	27
Caractéristiques	Height-adjustable, Speakers
Design	Flat
Connectivity	DisplayPort, HDMI, USB-C