



# RUBBER CEMENT

## PROPER USE:

- Buff area around puncture lightly, removing loose particles making sure entire area within 1/2" of puncture has roughened appearance.
- Brush on moderate amount of rubber cement onto roughened surface and spread evenly. Work into material and scrape off excess.
- Remove backing from patch without touching exposed surface.
- Apply repair material directly over puncture and press firmly especially around the edges.

## USO APROPIADO:

- Pula el área que está alrededor de la perforación y retire las partículas sueltas, asegurando que toda el área dentro de media pulgada de la perforación adquiera una apariencia áspera.
- Aplique una cantidad moderada de cemento para caucho con un cepillo en la superficie áspera y esparza el cemento de manera uniforme. Trabaje con cuidado en el material y raspe cualquier excedente.
- Desprenda el recubrimiento del parche sin tocar la superficie que queda expuesta.
- Coloque el material de reparación directamente sobre la perforación y presione con firmeza, especialmente sobre los bordes.

1050

03.14.11



Made in China

VOC

Category: Contact Adhesive, Special Purpose  
80%

©Accessories Marketing, Inc.

800 Farroll Road, Grover Beach, CA 93433 USA  
P.O. Box 197, Oaklands Park, SA 5046 Australia

[www.slime.com](http://www.slime.com)

8 FL OZ (1/2 PINT) 236ML