



## RUBBER CEMENT

### SURFACE PREPARATION:

- Buff area around puncture lightly, removing loose particles making sure entire area within 1/2" of puncture has roughened appearance.
- Squeeze moderate amount of rubber cement onto roughened surface and spread evenly. Work into material and scrape off excess.
- Apply repair material directly over puncture and press firmly especially around the edges.

**NOTE:** When inserting repair plugs, rubber cement may be used for initial lubrication and ultimate adhesion.

**CLEAN UP:** Once dry, rubber cement can be easily removed by rubbing slightly.



**WARNING & PRECAUTION:** Rubber cement mixture is extremely flammable. Harmful or fatal if swallowed. When using, avoid inhaling vapors and use only under well ventilated conditions. Do not eat, drink, or smoke during usage. Exposure may result in nausea, headache, confusion, or instability. If symptoms occur, move to fresh air. Keep tightly capped when not in use. Do not use or store near heat, flame, sparks or other flammable sources. Contains petroleum distillate and heptane.



**FIRST AID:** If swallowed do not induce vomiting. Call physician or poison control immediately. In case of eye or skin contact, flush thoroughly with water. Keep out of reach of children.

---

## CEMENTO PARA CAUCHO

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- Pule el área que está alrededor de la perforación y retire las partículas sueltas, asegurando que toda el área dentro de media pulgada (1.3 cm) de la perforación adquiera una apariencia áspera.
- Presione el tubo para aplicar una cantidad moderada de cemento para caucho en la superficie áspera y esparza el cemento de manera uniforme. Trabaje con cuidado en el material y raspe cualquier excedente.
- Aplique el material de reparación directamente sobre la perforación y presione con firmeza.

**NOTA:** Cuando inserte los tapones de reparación, el cemento para caucho puede usarse para lubricación inicial y adherencia final.

**LIMPIE:** Una vez seco, el cemento para caucho puede removerse fácilmente mediante frotación ligera.



**ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN:** La mezcla del cemento para caucho es sumamente inflamable. Nocivo o fatal si se ingiere. Cuando se use, evite inhalar los vapores y úsese sólo en lugares bien ventilados. No coma ni ingiera líquidos, ni fume durante el uso. La exposición puede causar náusea, dolor de cabeza, confusión o inestabilidad. Si ocurren síntomas, lleve a la víctima a un lugar bien ventilado. Manténgase bien cerrado con el tapón cuando no se use. No lo use ni lo guarde cerca del calor, flamas, chispas u otras fuentes de ignición. Contiene destilado de petróleo y heptano.



**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión, no induzca el vómito. Llame de inmediato a un médico o al centro de control de envenenamiento. En caso de contacto con la piel, lave profusamente con agua. Manténgase lejos del alcance de los niños.

©Accessories Marketing, Inc.  
800 Farroll Road, Grover Beach, CA 93433 USA  
P.O. Box 197, Oaklands Park, SA 5046 Australia

[www.slime.com](http://www.slime.com)

PART# 1051-A

12.08



Made in China