



## SLIME TUBE PROTECTOR - LINER

### To Install Slime Liner:

1. Remove wheel from bicycle and deflate tube.
2. Remove tire from rim using tire levers (see illustrations).
3. Remove inner tube.
4. Lay tire on ground and insert Slime Liner against tire. Overlap the liner as needed to fit. Do not trim liner.
5. Reinsert inner tube and slightly inflate. Liner must be between tire and tube.
6. Replace tire on rim while keeping Slime Liner centered.
7. Re-inflate tire to recommended air pressure. Do not over-inflate.



**GUARANTEE:** The Slime product line is backed by both a satisfaction guarantee and a limited warranty. If you are dissatisfied with one of our products please return it to the place of purchase for a full refund or product replacement. For more information please visit [www.slime.com](http://www.slime.com)

## PROTECTOR DE CÁMARAS SLIME - REVESTIMIENTO INTERIOR

### Para Instalar El Revestimiento Interior Slime:

1. Retire la llanta de la bicicleta y desinfe la cámara.
2. Retire la llanta del aro con una palanca (vea la ilustración).
3. Retire la cámara.
4. Coloque la llanta en el suelo e instale el revestimiento Slime sobre la llanta. Empalme los extremos del revestimiento. No recorte el revestimiento.
5. Vuelva a colocar la cámara e ínflala un poco. El revestimiento debe quedar entre la llanta y la cámara.
6. Coloque la llanta en el aro y mantenga el revestimiento centrado.
7. Infe la llanta a la presión recomendada. No infle en exceso.

**GARANTÍA:** La línea de productos Slime está respaldada por una garantía de satisfacción y por una garantía limitada. Si usted no está satisfecho con uno de nuestros productos, devuélvalo al lugar donde lo compró para que le reembolsen su dinero o para que le reemplacen el producto. Para más información, visite: [www.slime.com](http://www.slime.com)

### FITS THE FOLLOWING TIRE SIZES:

USAR EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE LLANTAS:

#### TIRE SIZE CHART

##### Kids Bikes

12" (203mm) x 1.5" - 2.125" (40/57mm)

16" (305mm) x 1.5" - 2.125" (40/57mm)

##### BMX Bikes

20" (406mm) x 1.5" - 2.125" (40/57mm)

##### Mountain Bikes and Cruisers

24" (507mm) x 1.5" - 2.125" (40/57mm)

26" (559mm) x 1.5" - 2.125" (40/57mm)