

# ¿CUÁNTO PRODUCTO POR LLANTA?

[www.slime.com/calculator](http://www.slime.com/calculator)



4 oz. (118 mL)



8 oz. (237 mL)




4 oz. (118 mL)



8 oz. (237 mL)

- Sella instantáneamente pinchazos en la banda de rodadura de hasta 3 mm
- Funciona sin problemas durante 2 años
- Funciona con válvulas Schrader y válvulas desmontables de marca Presta
- Funciona en temperaturas extremas
- No es inflamable ni tóxico
- Se limpia con agua

## COMO USO E INSTALO SLIME?



**1** Posicione la válvula en la mitad superior del neumático.



**2** Extraiga lentamente el núcleo de la válvula con la herramienta del tapón.




**3** Permita que el neumático se desinfla completamente.



**4** Extraiga el objeto (si es posible).




**5** Una el tubo y apriete haciendo que entre Slime.



**6** Vuelva a colocar el núcleo de la válvula.



**7** Infle el neumático.



**8** Gire el neumático para distribuir el sellante.

4 oz.  
118 mL

**La TECNOLOGÍA FIBRO-SEAL® es nuestra fórmula patentada para reparar pinchazos y detener la pérdida de aire.**

Slime y Fibro-Seal son marcas comerciales, propiedad de Illinois Tool Works, Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Green Promise (Promesa Verde) de Slime es una marca comercial propiedad de Illinois Tool Works, Inc.

**ADVERTENCIA:** No se recomienda para vehículos de pasajeros, para estos, utilice los productos correctivos para emergencias SLIME. Para vehículos de pasajeros, use el sellador Slime de reparación de emergencia de neumáticos. Proteja sus ojos durante la instalación. Inspeccione periódicamente los neumáticos para detectar pinchazos y objetos punzantes. **Slime no sella pinchazos fuera de la banda de rodadura.** Manténgalo fuera del alcance de

### ITW GLOBAL TIRE REPAIR

125 Venture Drive, Suite 210,  
San Luis Obispo, CA 93401 USA

[WWW.SLIME.COM](http://WWW.SLIME.COM)

### WARRANTY INFORMATION

[www.slime.com/warranty](http://www.slime.com/warranty)

U.S. Patent # 7,388,041

100381  
PART #10021-M REV0111718ART



7