



# ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

---

voor een gerust gevoel



## ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

---

Met Sprimoglass koos u voor beglazing van hoge kwaliteit. U koos ook voor een feilloze klantenservice en daarom krijgt u er een gerust gevoel zomaar bij. Maakt u zich zorgen over het bewaren van de glans, helderheid en kwaliteit van onze beglazingen? Hoeft niet hoor, want met deze onderhoudsrichtlijnen geeft u de beste zorgen aan uw glas. En dat is graag gedaan.

### Een eerste keer voor alles

Na de plaatsing of voltooiing van een werf, kunnen beglazingen extra vuil zijn. Als u deze stappen voor de eerste reiniging volgt, kan er weinig fout lopen.



**Verwijder etiketten en korkjes zo snel mogelijk.**



**Wacht minstens 24u na de plaatsing voor een eerste reiniging, zodat voegdichtingen mooi kunnen uitharden.**



**Spoel het glas uitgebreid, om zoveel mogelijk stof te elimineren.**



**Cementsluier kan zich sterk vastzetten op het glas. Snel ingrijpen is hier de boodschap.**



**Reinig het glas normaal, met water en een beetje reinigingsmiddel, om vervolgens te kijken wat er nog aan vuil over is.**



Verwijder heel zorgvuldig de afzettingen van lijm, kit, enz. met behulp van een speciale krabber of reinigingsmiddelen.



Let goed op dat u geen krassen maakt, zeker bij gecoat glas.

## Regelmatig onderhoud

Hoe vaak u uw beglazing best reinigt, hangt sterk af van de omgeving. Industriële zones verschillen nu eenmaal van een rustige, landelijke omgeving. Wij raden een drietal keer per jaar aan. Tweemaal per jaar is toch zeker het absolute minimum.

Gebruik degelijk materiaal:



Ramenwisser in goede staat (het metaal van de ramenwisser mag niet in contact komen met de ruit)



Niet-schurende spons, propere zachte doek, proper water

Vermijd het gebruik van:



White spirit, zuiver bleekwater of andere agressieve vloeistoffen

Onderhoudsproducten voor aluminium, PVC of hout

Allerhande vlekken zoals kalkaanslag, kleefstoffen, olie, mineraalaanslag, ... kunnen in vele gevallen nog met gespecialiseerde producten verwijderd worden.



## Voorkomen is beter dan genezen

Met een regelmatige inspectie van de beglazing ontdekt u veel schade vroegtijdig. Het bespaart u een hele hoop kosten en kopzorgen. Let bij een inspectie zeker op de volgende signalen:



**Indien de voegdichtingen (silicone, polymeer of rubbers) los komen of openingen vertonen, dienen deze onmiddellijk hersteld te worden.**



**Vocht in de spouw kan enkel wegvloeien via de verplicht te voorziene drainagegaten in het schrijnwerk. Het is noodzakelijk om deze drainage-gaten vrij te maken van vuil, stof en insecten.**

Een thermische breuk treedt op wanneer tussen twee zones van de oppervlakte van de beglazing een groot temperatuurverschil ontstaat.



**Kleef nooit posters, stickers, ... op de beglazing.**



**Het glasoppervlak nooit volledig of gedeeltelijk langs binnen afdekken ter bescherming tegen bevuiling of zonnewarmte.**



**Schuiframes, rolluiken of zonnewering steeds volledig open of dicht.**





Plaats geen meubels of andere voorwerpen vlak achter de beglazing.



Plaats zonnewering of gordijnen op minstens 5 cm van het glasoppervlak.



Plaats verwarming en airco op minstens 30 cm van het glasoppervlak. Vermijd dat er koude of warme lucht rechtstreeks op het glas wordt geblazen.



Een zonne- of energiereflecterende folie op de binnenkant van een beglazing kan een cumul van warmte veroorzaken. Dit kan eveneens thermische breuk tot gevolg hebben.



Slijp geen metaal of voer geen laswerken uit in de nabijheid van uw beglazing. Metaalgensters kunnen inbranden in het glas en kunnen niet meer verwijderd worden.



## Tips & tricks

- Alle producten die fluorwaterstofzuren of fluorderivaten bevatten, zijn verboden. Zij kunnen de coatings en oppervlakken van het glas vernietigen.
- Erg zure en basische producten dienen te worden vermeden. Hetzelfde geldt voor bijtende stoffen.
- Denk aan de compatibiliteit van de gebruikte producten met de overige elementen die hiermee in contact komen (glasvoegen, verf op de ramen, aluminium, steen, ....)
- Houd u aan de gebruiksaanwijzing. Neem bij twijfel contact op met de fabrikanten.
- Bij bijzondere reiniging altijd eerst een test uitvoeren op een klein oppervlak.
- Het glas niet in de volle zon reinigen, al te koude of warme periodes vermijden.
- Grijp de reiniging aan om de staat van voegen, ontwatering en ramen te inspecteren.
- Zie altijd toe op de goede staat van doeken, trekkers en andere hulpmiddelen.
- Denk aan uw veiligheid!

## Notities

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**Heeft u vragen omtrent onderhoud of garantie van Sprimoglass? Contacteer onze klantendienst.**

Zone Industrielle de Damré  
Route de Louveigné, 94-96  
4140 Sprimont (Belgium)

**E-mail:** [info@sprimoglass.com](mailto:info@sprimoglass.com)

**Tel:** +32 (0)4 382 41 50

[www.sprimoglass.com](http://www.sprimoglass.com)



**SPRIMO**GLASS