Handleiding: Cookie banner met Google Tag Manager

Stap 1: Een Google Tag Manager Account aanmaken

Surf naar <u>https://tagmanager.google.com/#/home</u>, log in en klik op 'account aanmaken'. Vul hierna bij de juiste velden jouw accountnaam, land, url van jouw website in. Duid bij doelplatform: 'internet' aan. Klik op opslaan.

Werk je samen met een marketingbureau voor het opzetten van advertenties en conversies? Dan bestaat er een grote kans dat zij al een Google Tag Manager account voor jouw website hebben opgezet. Vraag dit dus zeker altijd eerst na.

Stap 2: Google Tag Manager toevoegen aan je website

Na het aanmaken van een account krijg je onmiddellijk een pop-up met HTML code te zien om Google Tag Manager te koppelen met je website. Deze mag je sluiten, waarna je op het dashboard terecht komt. Hier zie je bovenaan een blauwe code startend met GTM-xxxxx. Deze code dien je te kopiëren.

		GTM-W8BMDDQ Wijzigingen in	Voorbeeld Verzende
IDIGE WERKRUIMTE	Nieuwe tag Kies uit meer dan 50 tagtypen	Wordt nu bewerkt : Default Workspace	Live versie Versie 1
Overzicht Tags	Een nieuwe tag toevoegen		Gepubliceerd 3 dagen geleden door nele@webhero.be
) Triggers Variabelen Mappen	Beschrijving	Wijzigingen in werkruimte O 14 O Aangepast Toegevoegd Verwijderd	Laatste versie Versie 1 Aangepast: 3 dagen geleden door nele@webhero.be
> Templates	Beschrijving bewerken	Werkruimten beheren	Nieuwste versie
	Wijzigingen in werkruimte		

Je kan Google Tag Manager toevoegen aan jouw website door in de Webhero beheermodule naar Instellingen > Tracking & Verification te gaan. Plaats de bovenste GTM-code bij het veld 'Google Tag Manager' Klik op opslaan.



VB 🛷 🋪 🗈	✓ 📌 🗣 🛎 🗷	0 ¢ L
Dashboard > Tracking & verification		Voorkeuren
		Vertalingen
		Social media
	Tracking en verificatie gegevens wijzigen	Privacy & algemene voorwaarden
		Nieuwsbrief inschrijvingen
		Tracking & verification
	Google Tag Manager 📀	Badges
		Integraties
	Meer info over Google Tag Manager	Verzendmethodes
	Google Analytics Tracking-ID 📀 Meer into over Google Analytics Waar vind ik mjin Tracking-ID?	Betaalmethodes
		USP's
		Categorieën
		Varianttypes
	Google Analytics Client ID 📀	Filters
		Kortingscodes
		Checkout
	Google Verification Code 💿	E-mails
		Mail-tool
	Waar vind ik mijn Google Verification Code?	

Aangezien Google Analytics ingesteld staat in de Google Tag Manager, mag het veld onder "Google Analytics 4 Meting-ID" leeg zijn (de ID weghalen dus). De GA client-ID mag wél blijven staan (indien ze reeds beschikte over een Google Analytics/UA account).

Check of de cookiebanner geactiveerd is: ga naar de Webhero beheermodule > Privacy & algemene voorwaarden > cookiebanner is actief. Als deze niet actief is worden er geen cijfers geregistreerd.

Stap 3: Google Analytics 4 koppelen aan Google Tag Manager

Google Tag Manager is een tool van Google waarmee je tracking van specifieke data en acties kan opzetten. Koppeling met Google Analytics 4 is nodig om de gewenste acties te kunnen opzetten in Google Tag Manager voor de gegevens die je verzameld via Google Analytics 4.

- 1. Klik langs de linkerkant op de tab 'Tags'
- 2. Klik rechts bovenaan op 'Nieuw'
- 3. Druk op het pennetje bij 'Tagconfiguratie'



← 🔷 Tag Ma	anager	Alle accounts > Hannah www.hannahvhv.be -	Q Zoek in de werkruimte			
Werkruimte Ve	rsies B	eheer				
HUIDIGE WERKRUIMTE	>	Tags				Nieuw
OverzichtTags			Deze container heeft geen tags. Klik op de	knop 'Nieuw' o	m er	een te maken.
TriggersVariabelenMappen						
Templates	_	_	_			Ontdek meer tagtypen in de templategalerij van de community >
	Tagconfig	juratie			Aanb	vevolen Google Analytics - Universal Analytics Google Marketing Platform Google Analytics: CAA-configuratie
		Kies een type ta M	iag om het instellen te starten Meer informatie		.d	Google Mankeling radiotini Google Analytics: GA4-gebeurtenis Google Anterimp Platform 'Conversies bijhouden' van Google Ads Google Ads
	Triggers				•	Google Ads Remarketing Google Ads Floodligh-teller Google Marketing Platform Elondlight-werknen
		Kies een trigg N	ger om deze tag te activeren Meer informatie		0	Coole Marketing Platform Conversion Linker Coole

4. Selecteer hier \rightarrow Google Analytics: GA4-configuratie

5. Vul je Google Analytics Metings-ID* in.

*Jouw metings-ID kan je terugvinden in Google Analytics via Beheerder > Property > Gegevensstream > op bestaande stream klikken > Metings-ID: G-XXXXXXX

- 6. Vink de optie 'Een paginaweergavegebeurtenis verzenden wanneer deze configuratie wordt geladen.
- 7. Geef deze Tag de naam: GA4 Configuration Tag



slaan

Tagconfiguratie	
Tagtype	
Google Analytics: GA4-configuratie Google Marketing Platform	6
Metings-ID ③	
G-GEPP9HMYDE	
Een paginaweergavegebeurtenis verzenden wanneer deze configuratie wordt geladen	
Naar servercontainer sturen @	
> Velden die moeten worden ingesteld	
> Gebruikersproperty's	
> Geavanceerde instellingen	
Triggers	

- 8. Druk onder de tagconfiguratie op het pennetje bij 'Triggers'
- 9. Klik op \rightarrow **All Pages**

× GA4 Configuration Tag

10. Druk op 'opslaan'

Stap 4: Google Analytics Universal koppelen aan Google Tag Manager

Deze stap dient enkel uitgevoerd te worden als je nog een Google Analytics Universal account hebt. Jouw Google Analytics 4 account is namelijk nog tot juni 2023 door Google gekoppeld aan Universal Analytics, waardoor we deze alsook moeten koppelen aan Google Tag Manager.

- 1. Klik langs de linkerkant op de tab 'Tags'
- 2. Klik rechts bovenaan op 'Nieuw'
- 3. Druk op het pennetje bij 'Tagconfiguratie'
- 4. Selecteer hier \rightarrow Google Analytics Universal Analytics

< 🔷 Tag Mana	ager www.ha	> Hannah annahvhv.be -	Q Zoek in de werkruimte		
Werkruimte Versies	s Beheer				
Huidige WERKRUIMTE Default Workspace	> Tags		Deze container heeft geen tags. Klik op de knop	'Nieuw' om er een te maken.	Nieuw
Tags Triggers 					
WariabelenMappenTemplates					
←	le accounts > Hannah /ww.hannahvhv.be -	× Naamloze tag 🗀			Opslaan
Werkruinte Versies Beher Hubics WERKRUINTE Default Workspace > Default Workspace > © Triggers Variabelen Mappen Templates	vr Tags		Tagconfiguratie Kies een type Triggers	ber inteller te starten Meer informatie	
			Kies een trig	ger om deze tag te activeren Meer informatie	
× Naamloze tag 🗀				× Type tag kiezen	Q
-	Tagconfiguratie			Ontdek meer tagtypen in de temp Aanbevolen	lategalerij van de community >
		Kies een type tag om h Meer inf	at instellen te starten ormatie	Google Analytics - Universal Anal Google Marking Platform Google Marking Platform Google Marking Platform Google Marketing Platform Google Analytics: CA4-gebeurten Google Analytics: CA4-gebeurten Coogle Marketing Platform 'Conversites bijhouder' via Google	ytics ie is e Ads
	Triggers	Kies een trigger om de	Dece tag te activeren	Coogle Ads Coogle Marketing Platform Coogle Marketing Platform Coogle Marketing Platform Coogle Marketing Platform	
		Meer inf	ormatie	Google Optimize Google Marketing Platform	

- 5. Selecteer bij 'trackintype' \rightarrow **Paginaweergave**
- Kies bij 'Google Analytics Instellingen' → Nieuwe variabele en vul de tracking ID* (UA-....) van jouw Google Analytics account in.

*Jouw tracking ID kan je terugvinden in Google Analytics via Beheerder > Property > Property-instellingen > Tracking-ID

- 7. Geef deze Variabele de naam: Google Analytics Tracking ID
- × Naamloze tag 🗀

Tagconfiguratie
Tagtype
Google Analytics - Universal Analytics Google Marketing Platform
Trackingtype
Paginaweergave
Google Analytics-instellingen ③ Variabele voor instellingen selecteren
Overschrijven van instellingen in deze tag inschakelen 🕥
> Geavanceerde instellingen
Triggers
Kies een trigger om deze tag te activeren Meer informatie
Coogle Analytics Tracking ID
Variabeleconfiguratie
Type variabele
instellingen van Google Analytics
Tracking-ID ③ UA-123456789-1
Cookiedomein ③ auto

- 8. Druk onder de tagconfiguratie op het pennetje bij 'Triggers'
- 9. Klik op \rightarrow All Pages
- 10. Geef links bovenaan deze Tag de naam: Google Analytics
- 11. Druk op 'opslaan'



X Naamloze tag 🗅		
	Tagconfiguratie	
	Tagtype	
	Google Analytics - Universal Analytics Google Marketing Platform	<i>•</i>
	Trackingtype Paginaweergave	
	Google Analytics-instellingen ⑦ {{Google Analytics Tracking ID}}	
	Overschrijven van instellingen in deze tag inschakelen ⊘	
	> Geavanceerde instellingen	
	Triggers	
	Kies een trigger om deze tag te activeren Meer informatie	
imes Een trigger kiezen		۹ +
 Naam ↑ All Pages 	Type Filter Paginawergave	



Stap 5: Variabelen aanmaken voor cookiebanner (directe cookie)

Variabelen toevoegen is noodzakelijk om een andere uitkomst te bepalen voor de acties die je opzet.

- 1. Klik langs de linkerkant op de tab 'Variabelen'
- 2. Klik rechts bovenaan op 'Nieuw'
- 3. Druk op het pennetje bij 'Variabeleconfiguratie'
- 4. Selecteer bij Type \rightarrow directe cookie
- 5. Geef deze directe cookie de naam \rightarrow **CookieConsent**
- 6. Geef deze Variabele de naam: Cookie Banner
- 7. Druk rechts bovenaan op 'opslaan'
- × Naamloze variabele 🗀

		Variabeleconfiguratie			
		Kies een type variabele om het i Meer informa	nstellen te sta tie	rten	
× Cookie Banner 🗅				×	Type variabele kiezen Q.
	Variabeleconfig	uratie		D	Ontdek meer variabele typen in de templategalerij van de community
				Naviç	gatie HTTP-verwijzingsbron
				0	URL
		Kies een type variabele om het instellen te starten Meer informatie		Pagin	navariabelen
			1	6	Aangepaste JavaScript-macro De variabele gebruikt de verstrekte JavaScript-functie om de waarde in de browser te berekenen. Telkens wanneer deze variabele wordt gebruikt, wordt de functie uitgevoerd en wordt de geretourneerde waarde gebruikt.
				0	Directe cookie De waarde is ingesteld op de eerste waarde van de directe cookie waarvan de naam overeenkomt.
				A	JavaScript-variabele
Cookie Ban	iner 🗅				
		Variabeleconfiguratie			
		Type variabele			
		Directe cookie			1
		Cookienaam CookieConsent			
		URI-waarde van cookie decoderen ⊘			
		> Notatie Waarde ③			



Stap 6: Triggers aanmaken voor cookiebanner

Triggers toevoegen doe je om verschillende acties aan te maken voor de variabelen.

- 1. Klik langs de linkerkant op de tab 'Triggers'
- 2. Klik rechts bovenaan op 'Nieuw'
- 3. Druk op het pennetje bij 'Triggerconfiguratie'
- 4. Selecteer bij Type → **Paginaweergave**
- 5. Duid bij 'Deze trigger wordt geactiveerd door' → **sommige paginaweergaven**
- 6. Deze trigger activeren: Cookie Banner is gelijk aan true
- 7. Geef deze Trigger de naam: Cookies geaccepteerd
- 8. Druk op 'opslaan'

	peneer	
HUIDIGE WERKRUIMTE	> Triggers Nieuw	
Overzicht Tags Triggers	Deze container bevat geen triggers. Klik op de knop 'Nieuw' om er een te maken.	
 Variabelen Mappen Templates 		
× Cookie geaccepter	Image: configuratie X Type trigger kiezen Paginaveergave Image: configuratie Image: configuratie Image: configuratie Paginaveergave Image: configuratie Image: configuratie Image: configuratie Image: configuratie Image: configuratie Image: configuratie Image: configuratie Image: configuratie Image: configuratie Image: configuratie Image: configuratie Image: configuratie Image: configuratie Image: configuratie Image: configuratie <td>2</td>	2
X Cookie ge	Ccepteerd D Triggerconfiguratie Type trigger	
	Image: Paginaweergave Deze trigger wordt geactiveerd voor Image: Paginaweergave	



Pas hetzelfde toe voor: Cookies geweigerd en Cookies ongekozen.

Triggers \rightarrow Nieuw \rightarrow triggerconfiguratie \rightarrow Paginaweergave \rightarrow Deze trigger wordt geactiveerd door: sommige paginaweergaven \rightarrow Deze trigger activeren ... = **Cookie Banner is gelijk aan false** \rightarrow Trigger naam geven: **Cookies geweigerd**

Toegevoegd in deze	ewerkruimte	Wijzigingen annulere
Triggerconfiguratie		
Type trigger		
Paginaweerg	gave	1
Deze trigger wordt geactiv	reerd voor	
Alle paginaweergav	en 💽 Sommige paginaweergaven	
Deze trigger activeren war	aneer er een gebeurtenis optreedt en aan al deze voorwaarden is voldaan	

Triggers \rightarrow Nieuw \rightarrow triggerconfiguratie \rightarrow Paginaweergave \rightarrow Deze trigger wordt geactiveerd door: sommige paginaweergaven \rightarrow Deze trigger activeren ... = **Cookie Banner is NIET gelijk aan true** en **Cookie Banner is NIET gelijk aan false** \rightarrow Trigger naam geven: **Cookies ongekozen**

	Toegevoegd in deze werkruimte	Wijzigingen annuleren
	Triggerconfiguratie	
	Type trigger	
	Paginaweergave	1
	Deze trigger wordt geactiveerd voor Alle paginaweergaven Sommige paginaweergaven	
	Deze trigger activeren wanneer er een geheurtenis ontreedt en aan al deze voorwaarden is voldaan. Cookie Banner 🔹 is niet gelijk aan 🔹 true	-
	Cookie Banner 🔹 is niet gelijk aan 🔹 false	- +
cookio Roppor	eer er een gebeurtenis optreedt en aan al deze voorwaarden is voldaan	

Stap 7: Triggers koppelen aan Tags

Nu moeten we ervoor zorgen dat jouw tracking systemen verzameld worden waarmee er triggers/acties uitgevoerd mogen worden.

- 1. Klik langs de linkerkant op de tab 'Tags'
- 2. Klik op GA4 Configuration Tag
- 3. Druk bij 'Triggers' op het pennetje
- 4. Druk bij 'Uitzonderingen' op de + om een uitzondering toe te voegen
- 5. Selecteer > Cookies geweigerd en Cookies ongekozen
- 6. Druk rechts bovenaan op 'opslaan'.

GA4 (Configuration Tag 🗖	Opslaan
	Tagconfiguratie	
	Tagtype	
	Google Analytics: GA4-configuratie Google Marketing Platform	
	Metings-ID 💿	
	G-GEPP9HMYDE	
	Triggers	
	Activerende triggers	
	All Pages Paginaweergave	

× GA4 Configuration Tag 🗖

Tagtype		
. Google	e Analytics: GA4-configuratie Marketing Platform	
Metings-ID ⑦ G-GEPP9HMYDE		
Triggers		
Activerende triggers	3	+
All Pa Pagina	ges weergave	0
Uitzonderingen		+
Cooki Pagina	e geweigerd weergave	Θ

Opslaan

GA4 Configuration Tag GA4-configuratie GA4-configuratie Uitzonderingen:	Niet-opgeslagen 23 dagen geleden items eigerd
--	---

Let op: Indien je nog een Google Analytics Universal hebt, moet je de trigger ook op deze tag toepassen (dus zowel op de GA4 Configuration Tag als op de Universal Analytics Configuration Tag).

BELANGRIJK: Pas dit toe voor alle tracking tags. Als voorbeeld hebben we Google Analytics toegevoegd, maar voor iedere online tool die gekoppeld is aan jouw website en data verzameld moet dit gebeuren (denk bv. Facebook Pixel, Google Ads, …). Anders werkt de cookie banner niet zoals het hoort. Ga hiervoor zeker ten rade bij het marketingbureau dat deze tools voor je beheert om je hiermee te helpen.

Vergeet niet om na alle instellingen op 'Verzenden' te klikken zodat de aanpassingen doorgevoerd en online komen te staan!

Geef bij het verzenden aanpassings-versie een naam geven en klik daarna op publiceren.

← 🔷 Tag Ma × Wijz	zigingen verzenden	Publiceren
Werkruimte Ver Huldige werkruimte Default Workspace	Inzending configureren Versie publiceren en maken Wijzigingen implementeren in uw sites Versie maken Wijzigingen opslaan en een nieuwe versie maken	
 Overzicht Tags Triggers Variabelen Mappen Templates 	Versienaam Een beschrijvende naam toevoegen Versiebeschrijving Een gedetailleerde beschrijving van de wijzigingen toevoegen Publiceren naar omgeving	Å



Tag Manager Alle accounts > Jennifer Webhero www.webhero.be +

erkruimte Versies Beheer					
	Versie 1 - Cookie Banner			:	
	Versie-overzicht Gepubliceerd 22:01-2021 14:37 door jennifer@webhero be Gemaakt 22:01-2021 14:37 door jennifer@webhero be Beschrijving Geen beschrijving	Versie-items 1 Tag	3 Triggers	7 Variabelen	
	Versiewijzigingen				
	Nam 个		Туре	Wijziging	
	Cookie Banner		Variabele	Toegevoegd	
	Cookies Geaccepteerd		Trigger	Toegevoegd	
	Cookies geweigerd		Trigger	Toegevoegd	
	Cookies ongekozen		Trigger	Toegevoegd	
	Google Analytics Jennifer		Tag	Toegevoegd	
	Google Analytics Tracking ID		Variabele	Toegevoegd	
	Activiteitsgeschiedenis			>	

... 0

