



**GLOBAPRIM FIX** is een kleurloze grondlaag op basis van acrylaatcopolymeren in oplossing voor het fixeren van poedervormige ondergronden en krijtverven voor buiten.

Als u op zoek bent naar een kleurloze grondlaag voor het fixeren van poedervormige ondergronden en krijtverven voor buiten, dan is TRIMETAL GLOBAPRIM FIX de oplossing die u zoekt. Dit product biedt vele voordelen en eigenschappen waardoor het ideaal is om oppervlakken voor te bereiden op verdere afwerking.

### *EIGENSCHAPPEN EN GEBRUIK*

GLOBAPRIM FIX is een oplossing acrylcopolymeer die wordt gebruikt om poedervormige ondergronden te fixeren en porositeit te verminderen. Het maakt het gebruik van dispersieverven en het aanbrengen van latex-, acryl- of sierpleisters mogelijk. Deze impregnering heeft een optimale penetratie en is geschikt voor baksteen, hydraulische mortel, beton, vezelcement en andere absorberende ondergronden. Het vermindert ook de poreusheid van nieuwe absorberende ondergronden, waardoor een stevige basis ontstaat voor latere afwerkingen.

GLOBAPRIM FIX is microporeus, wat het ademend vermogen van de eindlagen bevordert. Het droogt fysiek door verdamping van het oplosmiddel, waardoor het kan worden toegepast in meer kritische atmosferische omstandigheden. Bovendien is dit product onverzeepbaar, wat zijn kwaliteit garandeert.

### *ONDERGRONDEN EN COATINGSYSTEMEN*

Voor het beste resultaat is het belangrijk GLOBAPRIM FIX aan te brengen op een stofvrije, droge, coherente ondergrond, vrij van vet en olie. Alvorens de primer aan te brengen, alle modder, vuil en salpeter verwijderen met een harde borstel. De voorbehandeling van de ondergrond moet aangepast zijn aan de aard ervan om een goede hechting te garanderen.

Modderhuid en salpeter moeten worden weggeborsteld met een harde borstel. Oppervlakken met mos, algen of schimmel moeten zoveel mogelijk worden verwijderd en behandeld met POLYFILLA PRO S705. 24 uur laten inwerken en vervolgens droog borstelen om de resterende groene schimmel, meeldauw en algen te verwijderen.

Naspoelen is niet nodig, wat een langere werking garandeert.

Een laag GLOBAPRIM FIX moet worden aangebracht op kale plekken en/of poreuze en/of poedervormige ondergronden (te controleren na reiniging). Op nieuwe, absorberende of niet-klevende ondergronden volstaat het het stof te verwijderen en 1 laag GLOBAPRIM FIX aan te brengen. Voor oude poedervormige ondergronden, borstelen en fixeren met 1 laag GLOBAPRIM FIX. Voor met kalkwater behandelde muren, borstelen en stabiliseren met 1-2 lagen GLOBAPRIM FIX, afhankelijk van de dikte.

Indien er afbladderende lagen zijn, moeten deze afgeschraapt en afgeborsteld worden alvorens GLOBAPRIM FIX aan te brengen. De laatste lagen kunnen pas aangebracht worden als het oppervlak kleefvrij is en de oplosmiddelen volledig verdampt zijn. Op zeer poreuze materialen of muren met een krijtachtige laag moeten twee lagen GLOBAPRIM FIX worden aangebracht.