



**Permacryl Satin** is de perfecte verf voor zowel decoratie als bescherming van je interieur. Ontdek hier waarom deze verf de ultieme keuze is!

### *Eigenschappen*

Permacryl Satin is de perfecte verf voor zowel decoratie als bescherming van je interieur. Ontdek hier waarom deze verf de ultieme keuze is!

Wat maakt TRIMETAL PERMACRYL SATIN zo speciaal? Allereerst voldoet deze lakverf aan het Ecolabel, wat betekent dat het product voldoet aan strenge milieueisen. Daarnaast hecht de verf uitstekend op verschillende ondergronden zoals harde PVC, polyester, ceramiek, verzinkt staal, aluminium, cementvezel materialen, beton, hout en derivaten en oude verflagen. Dit maakt het product zeer veelzijdig en geschikt voor verschillende toepassingen.

Een ander groot voordeel van TRIMETAL PERMACRYL SATIN is dat het snel droogt. Na slechts één uur is de verf al regenvast waardoor twee lagen per dag mogelijk zijn. Ook is de verf geurloos waardoor je direct na het schilderen weer gebruik kunt maken van de ruimte.

Wanneer je deze lakverf buiten gebruikt, vormt het een waterdampdoorlaatbare zijdeglanzende bekleding met vochtregulerende werking. Dit zorgt voor een langdurige bescherming van de ondergrond en geeft het geheel een mooie uitstraling.

Tot slot is TRIMETAL PERMACRYL SATIN glansvast en niet vergelend, wat betekent dat de verf perfect de scherpe kanten dekt en makkelijk in onderhoud is. Daarnaast heeft deze lakverf een A+ emissie binnenluchtkwaliteit of IAQ, wat betekent dat het geen schadelijke stoffen bevat die vrijkomen in de lucht.

### *Gebruik*

TRIMETAL PERMACRYL SATIN is geschikt voor verschillende ondergronden en verfsystemen. Om ervoor te zorgen dat de verf optimaal hecht op de ondergrond, is het belangrijk om vooraf de juiste voorbereidingen te treffen.

### *Ongeschilderde ondergrond*

Wanneer je te maken hebt met een ongeschilderde ondergrond, dan dien je deze eerst te schuren, ontvetten en afwassen alvorens je begint met schilderen. Voor hout en derivaten binnen adviseren wij om eerst één laag PERMACRYL MULTIPRIMER of MULTIPRIMER AQUA PROTECT aan te brengen (zie technische fiche). Voor hout en derivaten buiten kan je het beste één laag

SILVANOL LM aanbrengen (zie technische fiche). Voor hydraulische materialen buiten adviseren we om één laag GLOBAPRIM FIX aan te brengen (zie technische fiche). Voor ferrometalen breng je één laag STELOXINE PROTECT UNIVERSAL aan (zie technische fiche), terwijl voor non-ferrometalen één laag STELOXINE PRIMER NON FERRO of STELOXINE PROTECT UNIVERSAL volstaat. Bij exotische houtsoorten adviseren wij om één laag MULTIPRIMER AQUA PROTECT aan te brengen (zie technische fiche).

### *Oude geschilderde ondergronden in goede staat*

Wanneer de oude geschilderde ondergrond nog in goede staat is, dan dien je deze eerst te ontglanzen en reinigen met ammoniakhoudend water.

### *Oude geschilderde ondergronden in slechte staat*

Als de oude geschilderde ondergrond in slechte staat verkeert, dan dien je eerst de niet hechtende verflagen te verwijderen, uit te plamuren en bij te werken zoals hierboven beschreven. Vervolgens kan je een laag PERMACRYL MULTIPRIMER of MULTIPRIMER AQUA PROTECT aanbrengen (zie technische fiche).

### *Afwerking*

Als alle voorbereidingen zijn getroffen, dan kan je beginnen met het aanbrengen van één of twee lagen TRIMETAL PERMACRYL SATIN tot perfecte dekking.