

Koelkasten

GEBOGEN DEUREN

Thermische gevormde binnenkant.

Digitale thermostaat.

500 liter.

Op wieltjes.

Buitenkant in witte skinplate of RVS.

Afgeronde hoeken.

Geventileerde condensor.



Gastronorm
GN 2/1 en 400/600

Positieve T° :

automatische ontdooiing.

Verdamping van het smeltwater.

4 regelbare roosters.

(GN 2/1 en 40/60).

Geventileerde koeling.

Mogelijkheid 13 niveaus (afstand 85 mm)

Negatieve T° : manuele ontdooiing.

6 vaste roosters.

Statische koeling.

Afstand tussen roosters : 175 mm



N 500 P

EXCLUSIEF
EUROPEES
PRODUCT

OP WIELTJES



N 500 IP



N 500 V

Ref	Temperatuur	Deur	Gewicht (kg)	Vermogen (W)	Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
BUITENKANT WIT						
N 500 P	Positief +1° / +8° C	Volle	92	350	750 x 785 x 1895	
N 500 N	Negatief -18° / -22° C	Volle	100	350	750 x 785 x 1895	
BUITENKANT RVS						
N 500 IP	Positief +1° / +8° C	Volle	100	350	750 x 785 x 1895	
N 500 IN	Negatief	Volle	100	350	750 x 785 x 1895	
BUITENKANT WIT						
N 500 V	Positief +1° / +8° C	Glas	100	350	750 x 785 x 1895	

OPTIE ROOSTER

Ref	Afm. (mm) L x D	Prijs ex. B.T.W.
MC 21	GN 2/1	

Koelkasten

Automatische ontdooiing met verdamping van het smeltwater. Verdamer aan buitenkant. 3 GN 2/1 roosters per deur. Sluiting met slot. Elektronische regelaar. Verlichting plafond. **Omkeerbare deuren**. Pre filter op de condensor. Verdamer behandeld tegen zuren. 60 mm dikke isolatie. Rvs binnen- en buitenkant (gegalvaniseerde achterwand). 23 niveau's, ruimte 55 mm, afneembare deurdichting.



Ref.	Inhoud		Gewicht (kg)	Vermogen	Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
RVS - Positieve T° : 0° / +8° C.						
GN 700 C	630 liter	R134a	134	456 W - 1/3 HP	740 x 830 x 2010	
GN 1400 C	1340 liter		198	650 W - 3/8 HP	1480 x 830 x 2010	

RVS - Negatieve T° : -15° / -20° C.						
GN 700 CBT	630 liter	R404a	138	1000 W - 7/8 HP	740 x 830 x 2010	
GN 1400 CBT	1340 liter		208	1300 W - 1 HP	1480 x 830 x 2010	



**Patisseriekit
600 x 400**
voor GN 700 C, 700 CBT
1400 C, 1400 CBT

MET 20 PAAR STEUNTJES

Ref.	Kit	Prijs ex. B.T.W.
GN650TNPKT	Voor GN 700	
GN1410TNPKT	Voor GN 1400	

OPTIES

Ref.	Omschrijving	Prijs ex. B.T.W.
CGN	Rooster GN 2/1	
SGN	Steunen per paar	
KRC	Kit roulettes	

Koelkasten

Automatische ontdooiing.
Herverdamping van het dooiwater.
Electronische thermostaat.
Magnetische dichting.
3 roosters GN 2/1 per deur.
Geventileerde koeling.
Slot op deur.

GLASDEUREN



GN 700 CV



GN 1400 CV

Ref.	Inhoud		Gewicht (kg)	Vermogen	Afm. (mm) L x P x H	Prijs ex. B.T.W.
RVS - Positieve T° : -2° / +8° C.						
GN 700 CV	630 liter	 R134a	134	456 W - 1/3 HP	740 x 830 x 2010	
GN 1400 CV	1340 liter		198	650 W - 3/8 HP	1480 x 830 x 2010	

RVS - Negatieve T° : -15° / -20° C.						
GN 700 CBTV	630 liter	 R404a	138	1000 W - 7/8 HP	740 x 830 x 2010	

Koelkasten

Binnenkant RVS 301.
Digitale thermostaat Dixell.
3 roosters GN 2/1.
Deurslot.
Geventileerde koeling.
Verdamper in de kast.
Embraco compressor.



**BINNEN- EN BUITENKANT
in RVS 430**



Tropenvast 43°C

Ref.	Inhoud (liter)	Gewicht (kg)		Vermogen	Compressor	Amps(A)	Buiten afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
Positief T° : -2° / +8° C.								
MBF8116	700	120	 R134a	338 W	1/4	5,5	730 x 845 x 2100	
MBF8117	1300	200		389 W	1/3	9,2	1314 x 845 x 2100	
Negatief T° : -22° / -17° C.								
MBF8113	700	120	 R404a	500 W	1/2	7,8	730 x 845 x 2100	
MBF8114	1300	200		813 W	3/4	10,5	1314 x 845 x 2100	

Wijnkoelers

WIJNKOELERS LUXE REEKS BUITENKANT IN HOUT. OM OP TEMPERATUUR TE HOUDEN

Binnenkant thermisch gevormd.
Geventileerde verdamper.
Voor alle soorten wijn.
Glazen deur, binnenverlichting.
Digitale thermostaat.
5 houten roosters.
(WITTE WIJN, RODE WIJN,
CHAMPAGNE)

❄️ R134a

**PROGRAMMEERBARE
DIGITALE THERMOSTAAT**



CV 360 LV



CV 360 V



CV 360

Junior V

Dikkere isolatie : 45 mm.
Omkeerbare deur.

Verticale verlichting (op glasdeur).

Buitenzijde bruine skinplate.

Binnenzijde thermisch gevormd polystyrol.

Isolatie 45 mm ingespoten polyurethaan.

Geventileerde verdamper.

Regelbare thermostaat.

5 in de hoogte verstelbare roosters (494 x 430 mm nuttig).

Netto volume 320 liter. (+/- 120 flessen).

Zijdelingse verlichting over gans de hoogte (enkel op modellen met glasdeur).

SPECIAAL ANTI UV. GLAS

HOUTEN WIJNKOELER - DAGKELDER TEMPERATUUR : +3° / +17° C

Ref	Deur	Vermogen (W)	Gewicht (kg)	Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
CV 360 LV	Glas	400	93	625 x 640 x 1900	

DAGKELDER TEMPERATUUR : +3° / +17° C

CV 360	Volle	350	68	590 x 645 x 1820	
CV 360 V	Glas	400	78	590 x 645 x 1820	

OPTIE ROOSTER

Ref	Afm. (mm) L x P	Prijs ex. B.T.W.
CLB36	494 x 430	



Koeling



Saladettes
Gekoelde werktafels
Pizza meubels

Gemengde snelkoelers

3, 5 en 10 niveaus

Tropenvaste koelgroep.
Standaard geleverd met kernsonde.
Automatische ontdooiing.
4 programmeerbare cycli.
Isolatie dikte: 75 mm.
Afstand tussen twee roosters: 70 mm.
Omkeerbare deur.

PRIJS DALING

**GN 1/1
of
600 x 400**

+70° / -18°C



T° : +70° C / -18° C						
Ref.	Inhoud GN 1/1	Afkoeling (kg)	Invriezen (kg)	Spanning	Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
CM 3	3 niveaus	12	8	230 V	800 x 815 x 925	
CM 5	5 niveaus	18	14	230 V	800 x 815 x 995	
CM 10	10 niveaus	40	28	230 V	800 x 815 x 1625	



Vervangbare
verwarmingskabel.



Eenvoudig te verwijderen
deurdichting.



Saladettes



SC 901



SC 901 4T

**Electronische
thermostaat**

RVS werkblad.
Automatische ontdooiing.
Herverdamping van het dooiwater.
Magnetische dichting.
Aan / Af toets
1 GN 1/1rooster per deur.



SC 903

GEVENTILEERDE KOELING - POSITIEVE TEMPERATUUR : +2° / +5° C.

Ref.	Inhoud	Deuren	Gewicht (kg)	Vermogen	Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
SC 901	176 liter	2	72	1,5 cv	900 x 700 x 850 Int. : 830 x 515 x 500	
SC 901 4T	176 liter	4 lades GN 1/1	72	1,5 cv	900 x 700 x 850 Int. : 830 x 515 x 500	
SC 903	280 liter	3	108	-	1365 x 700 x 850 Int. : 1291 x 515 x 500	

OPTIES

Ref.	Omschrijving	Prijs ex. B.T.W.
SCC	Rooster	
SSC	Steunen per paar	

De GN bakken zijn niet inbegrepen. (Zie blz 202/203)

Saladettes R134a

GEKOELD MEUBEL VOOR HET BEREIDEN VAN KOUDE SCHOTELS.

Digitale thermostaat. Constructie RVS AISI 304.

Ingespoten verdamper. Regelbare poten.

1 rooster per deur. Geleverd zonder GN bakken.

Gegalvaniseerde achterwand.

Magnetische deurdichting eenvoudig wegneembaar zonder gereedschap.

SCHUIFDEKSEL IN 2 DELEN



SC 94

**Geventileerde koeling.
Ingespoten verdamper.**



SC 340

GEVENTILEERDE KOELING - POSITIEVE TEMPERatuur : +2° / +6° C.

Ref	Inhoud	Deuren	Gewicht (kg)	Vermogen	Afm. (mm) L x D x H	Prix H.T. (€)
SC 94	2 x GN 1/1 3 x 1/6	2	72	230 V - 50 Hz	900 x 700 x 850	
SC 340	4 x GN 1/1	3	107	230 V - 50 Hz	1365 x 700 x 850	

OPTIES

Réf.	Omschrijving	Prix H.T. (€)
STCP 7	Steunen per paar	
CTCP 7	Rooster GN 1/1	

Gekoelde werktafels

Reeks 600 ❄️ R134a

Isolatie 50 mm. Binnen- en buitenkant RVS.
RVS bovenblad. Koelgroep tropenvast.
1 rooster per deur. Recuperatie van het smeltwater.
Digitale thermostaat.
Automatische sluiting van de deuren.
Regelbare poten. Gegalaniseerde achterwand.
Verdamping van het smeltwater.
Deurdichting gemakkelijk wegneembaar.
Automatische ontdooiing.
Magnetische deurdichting gemakkelijk wegneembaar zonder gereedschap.

**Groep gemonteerd
op geleiders**



REEKS 600 - GEVENTILEERDE KOELING - Positieve T° : -2° / +8° C

Ref.	Deuren	Gewicht (kg)	Vermogen	Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
TCP 2 P 6	2	88	1/4 cv - 340 W	1360 x 600 x 850	
TCP 3 P 6	3	125	1/4 cv - 340 W	1795 x 600 x 850	
TCP 4 P 6	4	143	1/3 cv - 450 W	2230 x 600 x 850	

OPTIES REEKS 600 DOOR U TE MONTEREN

Réf.	Omschrijving	Prijs ex. B.T.W.
BTG 6/2	Het vervangen van 1 deur door 2 lades	
BTG 6/3	Het vervangen van 1 deur door 3 lades	
KRC	Kit wieltjes	

Gekoelde werktafels

Reeks 700

❄️ R134a



TCP 4 P 7

REEKS 700 - GEVENTILEERDE KOELING - Positieve T° : -2° / +8° C - 1 ROOSTER GN 1/1 PER DEUR					
Ref.	Deuren	Gewicht (kg)	Vermogen	Afm. (mm) L x D x H	Prix H.T. (€)
TCP 2 P 7	2	98	1/4 cv - 340 W	1360 x 700 x 850	
TCP 3 P 7	3	134	1/4 cv - 340 W	1795 x 700 x 850	
TCP 4 P 7	4	153	1/3 cv - 450 W	2230 x 700 x 850	

OPTIES REEKS 700 DOOR U TE MONTEREN

Réf.	Omschrijving	Prijs ex. B.T.W.
BTG 7/2	Het vervangen van 1 deur door 2 lades	
BTG 7/3	Het vervangen van 1 deur door 3 lades	
KRC	Kit wieltjes	

met opstand GN 1/1 - Reeks 700

❄️ R134a



TCP 3 P 7 D

GEVENTILEERDE KOELING - T° : -2° / +8° C - 1 ROOSTER GN 1/1 PER DEUR					
Ref.	Deuren	Vermogen	Gewicht (kg)	Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
TCP 2 P 7 D	2	1/4 cv - 340 W	98	1360 x 700 x 850	
TCP 3 P 7 D	3	1/4 cv - 340 W	134	1795 x 700 x 850	
TCP 4 P 7 D	4	1/3 cv - 450 W	153	2230 x 700 x 850	

Gekoelde werktafels R134a

voor patisserie 400 x 600

Reeks 800

Binnen- en buitenkant RVS.
 RVS bovenblad.
 Achterwand gegalvaniseerd.
 Koelgroep tropenvast.
 Recuperatie van het smeltwater.
 Digitale thermostaat.
 Automatische sluiting van de deuren.
 Regelbare poten.
 600 x 400 roosters (1 per deur inbegrepen)

**Groep gemonteerd
op geleiders**



TCP 3 P 8

GEVENTILEERDE KOELING - T° : -2° / +8° C - 1 ROOSTER 600 X 400 PER DEUR

Ref.	Deuren	Vermogen	Gewicht (kg)	Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
TCP 2 P 8	2	1/4 cv - 340 W	140	1510 x 800 x 850	
TCP 3 P 8	3	1/3 cv - 340 W	152	2020 x 800 x 850	

OPTIES

Ref.	Omschrijving	Prix H.T. (€)
CTCP 6	Rooster TCP 6	
STCP 6	Steunen TCP 6 (per paar)	
CTCP 7	Rooster TCP 7	

OPTIES

Ref.	Omschrijving	Prijs ex. B.T.W.
STCP 7	Steunen TCP 7 (per paar)	
CTCP 8	Rooster TCP 8	
STCP 8	Steunen TCP 8 (per paar)	

Gekoelde werktafels



Kansas 600

Koelgroep ingebouwd of op afstand.

1 rooster per deur.

Binnen- en buitenkant in RVS 18/10.

Achterwand gegalvaniseerd.

Binnenhoeken afgerond.

Digitale sturing.

Bovenblad in marmer voor de serie 800.

Deuren met automatische sluiting.

Verstelbare poten.

**BEHANDELDE VERDAMPER
GEVENTILEERDE KOELING**



NK 6/3

Hoogte zonder poten : 75 cm

MET GROEP - T° : +3° / +6° C

Réf.	Deuren	Vermogen (W)	Gewicht (kg)	Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
NK 6/2	2	511	95	1320 x 600 x 900	
NK 6/3	3	511	143	1760 x 600 x 900	
NK 6/4	4	709	165	2200 x 600 x 900	
NK 6/5	5	709	198	2640 x 600 x 900	

ZONDER INGEBOUWDE KOELGROEP MET ONTSPANNER EN REGULATOR - T° : +3° / +6° C

Réf.	Deuren	Vermogen (W)	Gewicht (kg)	Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
NK 6/2 R	2	511	70	1070 x 600 x 900	
NK 6/3 R	3	511	118	1510 x 600 x 900	
NK 6/4 R	4	709	140	1950 x 600 x 900	
NK 6/5 R	5	709	173	2390 x 600 x 900	

Gekoelde werktafels

Kansas 700 - GN 1/1 ❄️ R404a



**BEHANDELDE VERDAMPER
GEVENTILEERDE KOELING**

Koelgroep ingebouwd of op afstand.
1 rooster per deur.
Binnen- en buitenkant in RVS 18/10.
Achterwand gegalvaniseerd.
Binnenhoeken afgerond.
Digitale sturing.
Bovenblad in marmer voor de serie 800.
Deuren met automatische sluiting.
Verstelbare poten.

Hoogte zonder poten : 75 cm



GROEP NIET INBEGREPEN

MET GROEP					
Ref.	Deuren	Vermogen (W)	Gewicht (kg)	Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
NK 7/2	2	511	118	1320 x 700 x 900	
NK 7/3	3	511	165	1760 x 700 x 900	
NK 7/4	4	709	187	2200 x 700 x 900	
NK 7/5	5	709	218	2640 x 700 x 900	

ZONDER INGEBOUWDE KOELGROEP MET ONTSPANNER EN REGULATOR					
Ref.	Deuren	Vermogen (W)	Gewicht (kg)	Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
NK 7/2 R	2	511	93	1070 x 700 x 900	
NK 7/3 R	3	511	140	1510 x 700 x 900	
NK 7/4 R	4	709	162	1950 x 700 x 900	
NK 7/5 R	5	709	193	2390 x 700 x 900	

Gekoelde werktafels met opstand

Kansas 600 et 700



Ingebouwde koelgroep.
1 rooster per deur.
Binnen- en buitenkant in RVS 18/10.
Achterwand gegalvaniseerd.
Binnenhoeken afgerond.
Digitale sturing.
Deuren met automatische sluiting.
Verstelbare poten.

**BEHANDELDE VERDAMPER
GEVENTILEERDE KOELING**

Hoogte zonder poten : 75 cm



KANSAS 600 MET GROEP - T° : +3° / +5° C					
Ref.	Deuren	Vermogen (W)	Gewicht (kg)	Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
NK 6/2 D	2	511	95	1320 x 600 x 900	
NK 6/3 D	3	511	143	1760 x 600 x 900	
NK 6/4 D	4	709	165	2200 x 600 x 900	
NK 6/5 D	5	709	198	2640 x 600 x 900	

KANSAS 700 MET GROEP - T° : +3° / +5° C					
Ref.	Deuren	Vermogen (W)	Gewicht (kg)	Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
NK 7/2 D	2	511	118	1320 x 700 x 900	
NK 7/3 D	3	511	165	1760 x 700 x 900	
NK 7/4 D	4	709	187	2200 x 700 x 900	
NK 7/5 D	5	709	218	2640 x 700 x 900	

Werktafels voor patisserie

Kansas 800 ❄️ R404a

WERKBLAD IN MARMER.

DIEPTE 800.

Werkblad in RVS of GRANIET op aanvraag.

BEHANDELDE VERDAMPER
GEVENTILEERDE KOELING



NK 8/2

Hoogte zonder poten : 75 cm

MET GROEP - T° : +3° / +5° C

Ref.	Deuren	Vermogen (W)	Gewicht (kg)	Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
NK 8/2	2	511	129	1470 x 800 x 900	
NK 8/3	3	709	166	1985 x 800 x 900	
NK 8/4	4	709	202	2500 x 800 x 900	

ZONDER GROEP - T° : +3° / +5° C

Ref.	Deuren	Vermogen (W)	Gewicht (kg)	Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
NK 8/2 R	2	511	104	1220 x 800 x 900	
NK 8/3 R	3	709	141	1735 x 800 x 900	
NK 8/4 R	4	709	177	2250 x 800 x 900	

Gekoelde werktafels

Laden i.p.v. een deur

Kansas 600, 700 et 800



Ref.	Omschrijving	Diepte laden	Prijs ex. B.T.W.
LADEN 600			
TNK 6/2	1/2 + 1/2	205 mm	
TNK 6/3	1/3 + 1/3 + 1/3	105 mm	
TNK 6/1	1/3 + 2/3	105/315 mm	
LADEN 700			
TNK 7/2	1/2 + 1/2	205 mm	
TNK 7/3	1/3 + 1/3 + 1/3	105 mm	
TNK 7/1	1/3 + 2/3	105/315 mm	
LADEN 800			
TNK 8/2	1/2 + 1/2	205 mm	
TNK 8/3	1/3 + 1/3 + 1/3	105 mm	

OPTIES WIELTJES

Ref.	Omschrijving	Prijs ex. B.T.W.
KNK 1	Kit voor 2 deuren	
KNK 2	Kit voor 3, 4, 5 deuren	

OPTIES

Ref.	Omschrijving	Prijs ex. B.T.W.
KANSAS 600		
NPSK 6	Steunen (paar)	
NGK 60	Rooster	
KANSAS 700		
NPSK 7	Steunen (paar)	
NGK 70	Rooster	
KANSAS 800		
NPSK 8	Steunen (paar)	
NGK 8	Rooster	

Pizza meubels

Digitale thermostaat.
Automatische ontdooiing.
Magnetische dichting eenvoudig verwijderbaar.
1 rooster per deur.
Werkblad in marmer.

❄️ R134a

5 BAKKEN 1/6
Diepte : 150 mm
in optie



Met ingebouwde groep onderaan

7 BAKKEN 1/6
Diepte : 150 mm
2 BAKKEN 1/6
Diepte : 100 mm
in optie

❄️ R134a



T° : +2° / +8° C.					
Ref.	Deuren	Inhoud (liter)	Gewicht (kg)	Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
PS 900	2	176	90	900 x 700 x 1080	
PS 903	3	368	155	1365 x 700 x 1080	

OPTIES		
Ref.	Omschrijving	Prijs ex. B.T.W.
STCP 7	Steunen (paar)	
CTCP 7	Rooster GN 1/1	

Pizza meubels

Luxe Reeks

Binnen- en buitenkant RVS 18/10.

Isolatie in ingespoten polyurethaan.

Elektronische thermostaat.

Magnetische dichting.

GN bakken niet inbegrepen.

Statische koeling voor de koelvitrine.

Rechte ruit

Koelgroep inbegrepen.

Diepte van de bakken : 150 mm

**GEKOELDE VITRINE
STATISCHE KOELING**



**GEVENTILEERDE
KOELING**



PC 800

ACHTERWAND GEGALVANISEERD - WERKTAFEL IN MARMER

Ref.	Deuren	Vermogen	Inhoud	Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
PC 600	2	340 + 170 W	6 bakken 1/3	1510 x 800 x 1490	
PC 700	3	450 + 170 W	9 bakken 1/3	2020 x 800 x 1490	
PC 800	2 deuren + neutrale lades	340 + 170 W	9 bakken 1/3	2020 x 800 x 1490	

OPTIE

Ref.	Omschrijving	Prijs ex. B.T.W.
BPC	Kunststof bak 600 x 400	
CTCP 8	Rooster 600 x 400	
STCP 8	Steunen (paar)	